



МЕГАПОЛИС

Разработчик  
ООО «НПО «МЕГАПОЛИС»  
Санкт-Петербург  
(812) 610-45-40  
www.themegapolis.ru



ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА  
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  
ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Том 2

***ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОБРАЩЕНИЮ  
С ОТХОДАМИ***

Экз. № 1    149 стр.

2020 год

«Утверждаю»  
Глава Талдомского городского округа  
Московской области

«Согласовано»  
Исполнительный директор  
ООО «Сергиево-Посадский РО»

\_\_\_\_\_ Ю.В. Крупенин

\_\_\_\_\_ А.Ю. Олизаренко

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Генеральный директор  
ООО «НПО «МЕГАПОЛИС»

Д.А. Лебедев

Руководитель проекта

А.А. Никанорова, к.г.н.

Инженер-эколог

Д.И. Фураева

## СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*Том 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий»*

- Раздел 1 «Характеристика муниципального образования и анализ существующей системы санитарной очистки территорий»;

***Том 2 «Выработка рекомендаций по благоустройству и обращению с отходами»:***

- Раздел 2 «Благоустройство и содержание мест общественного пользования, технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий»;
- Раздел 3 «Выработка рекомендаций по обращению с коммунальными и бытовыми отходами на территории муниципального образования»;
- Раздел 4 «Выработка рекомендаций по обращению с опасными отходами на территории муниципального образования»;
- Раздел 5 «Очередность осуществления мероприятий генеральной схемы санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской области»;

*Картографические материалы «Генеральная схема санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской области».*



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2
СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	2
Содержание Тома 2	3
2 РАЗДЕЛ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ УЛИЦ, ДОРОГ, ПЛОЩАДЕЙ, ТРОТУАРОВ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	7
2.1 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ С УЧАСТИЕМ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	7
2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УЛИЧНО–ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	8
2.2.1 Летняя механизированная уборка территорий Талдомского городского округа	8
2.2.1.1 Расчет необходимого количества техники для организации летнего содержания территорий Талдомского городского округа	8
1) Перечень операций и количество специализированной техники	8
2) Пункты заправки уборочной техники	11
3) Пункты разгрузки уборочной техники	11
2.2.1.2 Нормативы и правила организации механизированной уборки в летнее время	11
1) Подметание дорожных покрытий	12
2) Уборка грунтовых наносов (в т.ч. по разделительным полосам, обочинам на проезжей части)	12
3) Мойка дорожных покрытий	13
4) Полив дорожных покрытий	14
5) Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание	14
6) Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам)	15
7) Транспортно-производственные базы и пункты разгрузки уборочной техники	15
8) Пункты заправки уборочной техники	15
9) Уборка спилов и листвы	16
2.2.2 Зимняя механизированная уборка территорий Талдомского городского округа	16
2.2.2.1 Расчет необходимого количества техники для организации зимнего содержания территорий Талдомского городского округа	16
1) Перечень операции и количество специализированной техники	16
2) Базы для приготовления и складирования технологических материалов	18
3) Технологические материалы	18
4) Снежные свалки и снегоплавильные пункты	18
2.2.2.2 Нормативы и правила организации механизированной уборки в зимнее время	18
1) Сроки проведения основных операций технологических процессов зимней уборки территорий	18
2) Требования к сооружениям свалок для снега	19
3) Сгребание и подметание	20
4) Перекидка снега роторными очистителями	21
5) Удаление уплотненного снега и льда	22
6) Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами и специальными реагентами для предотвращения уплотнения снега	22
7) Маршруты	24
8) Транспортно-производственные базы	24
9) Базы для приготовления и складирования технологических материалов	24
2.2.3 Ручная уборка территорий Талдомского городского округа	24
2.2.3.1 Определение количества дорожных рабочих /дворников для уборки и содержания территорий	24
2.2.3.2 Нормативы и правила организации ручной уборки и содержания территорий	25
2.2.3.2.1 Летняя ручная уборка	25
2.2.3.2.2 Зимняя ручная уборка	26
2.2.3.2.3 Внесезонные уборочные работы	27
2.3 ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	28
2.3.1 Расчет количества урн и контейнеров для содержания мест общественного пользования	28
2.3.2 Нормативные требования санитарной очистки и содержания мест общественного	



пользования	28
2.3.2.1 Парковая зона	28
2.3.2.2 Торговые комплексы, стационарные и временные рынки	28
2.3.2.3 Территории кладбищ	29
2.3.2.4 Территории лечебно–профилактических учреждений	29
2.3.2.5 Пляжи и прибрежные зоны	29
2.4 УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УБОРНЫХ	30
2.4.1 Расчет количества общественных уборных	30
2.4.2 Нормативные требования и документы	30
2.5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	31
2.6 ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	31
3 РАЗДЕЛ. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	32
3.1 РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ТКО И КГО	32
3.1.1 Предлагаемая схема движения потоков отходов	32
3.1.2 Расчет количества образующихся отходов	36
3.1.3 Оценка количества компонентов в составе отходов	38
3.1.4 Сбор отходов	42
3.1.4.1. Выбор контейнеров для сбора отходов	42
3.1.4.2. Расчет необходимого количества контейнеров и мест (площадок) для накопления и сбора отходов и компонентов отходов	42
3.1.4.3. Мойка и дезинфекция контейнеров	45
3.1.4.4. Места (площадки) для накопления и сбора отходов	46
3.1.4.5. Пункты накопления и сбора компонентов отходов	46
3.1.5 Транспортирование отходов от населения и организаций	47
3.1.5.1. Периодичность вывоза несортированных (смешанных) отходов	47
3.1.5.2. Периодичность вывоза сортированных компонент с контейнерных площадок и пунктов накопления компонентов отходов	47
3.1.5.3. Анализ возможности применения многоэтапной системы вывоза отходов и компонентов отходов	48
3.1.5.4. Выбор спецавтотранспорта для транспортирования отходов, компонентов отходов и вторичного сырья	48
3.1.5.5. Расчет специализированной техники для вывоза ТКО и КГО от населения и организаций социокультурной среды в Талдомском городском округе	49
3.1.5.6. Маршруты вывоза отходов	53
3.1.5.7. Персонал для вывоза отходов	53
3.1.5.8. Транспортно-производственные базы	54
3.1.6 Обработка, утилизация и переработка отходов	54
3.1.6.1. Комплексы по переработке отходов	54
3.1.7 Обезвреживание и размещение отходов	55
3.1.7.1. Размещение отходов	55
3.1.7.2. Обезвреживание отходов	56
3.2 СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТКО И КГО НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МО, МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	57
3.2.1 Организация общего накопления и сбора ТКО	57
3.2.2 Организация селективного (раздельного, покомпонентного) накопления и сбора ТКО на местах накопления и образования	59
3.2.3 Организация приемных пунктов по заготовке вторичного сырья	60
3.2.4 Размещение и содержание мест (площадок) накопления отходов	61
3.2.6 Реестр мест (площадок) накопления отходов	68
3.2.7 Система вывоза отходов	68
3.2.8 Маршруты работы спецтехники для транспортирования отходов	69
3.2.9 Обслуживание и содержание мусоровозного транспорта	71
3.2.10 Технические и транспортно-производственные базы	71
3.2.11 Обработка отходов	71
3.2.12 Утилизация, переработка и обезвреживание отходов	72
3.2.13 Размещение отходов	73
3.2.14 Ликвидация несанкционированных свалок	73



3.2.15	Ведение системы отчетности	74
3.2.16	Контроль за внедрением системы раздельного накопления отходов	75
3.3	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	76
3.3.1	Схема движения потоков отходов	76
3.3.2	Прогнозирование объемов жидких бытовых отходов	76
3.3.3	Расчет количества спецмашин, механизмов для выполнения комплекса работ по обращению с ЖБО	77
3.4	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТХОДАМИ И НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	78
1)	Обезвреживание ЖБО	79
2)	Основные требования к проектированию очистных сооружений и систем канализации	79
3.5	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ НА ЭТАПАХ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО, КГО и ЖБО	79
4	РАЗДЕЛ. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	80
4.1	ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	80
4.2	РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ, ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОРЫ	80
4.2.1	Прогнозирование объемов накопления ртутьсодержащих отходов от населения при использовании компактных люминесцентных ламп в Талдомском городском округе	80
4.2.2	Организация системы централизованного сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов в Талдомском городском округе	83
4.2.3	Методические основы и нормативы обращения со ртутьсодержащими отходами, отработанными батарейками и аккумуляторами	84
4.2.3.1.	Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, отработанных батареек и аккумуляторов от населения	84
4.2.3.2.	Требования к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой	85
4.2.3.3.	Требования к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп	86
4.2.3.4.	Сбор отработанных КЛЛ от предприятий и организаций	86
4.2.3.5.	Рекомендации для предприятий и организаций по обращению с КЛЛ	86
4.2.4	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	87
4.3	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	88
4.3.1	Оценка объемов накопления медицинских отходов	88
4.3.2	Нормативные требования к обращению с медицинскими отходами	89
4.3.3	Оптимальная система обращения с медицинскими отходами в Талдомском городском округе	89
4.4	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	91
4.4.1	Оценка объемов накопления биологических отходов и отходов сельского хозяйства	91
4.4.2	Методические рекомендации по сбору и обезвреживанию биологических отходов	91
4.5	ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ	92
5	РАЗДЕЛ. ОЧЕРЕДНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	93
5.1	ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ В ТАЛДОМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	93
5.1.1.	Полномочия органов местного самоуправления в МО	93
5.1.2.	Полномочия и обязанности населения	93
5.1.3.	Полномочия и обязанности юридических лиц (предприятий и организаций)	96
5.1.4.	Природоохранная деятельность предприятий и организаций	97
5.1.5.	Полномочия и обязанности, ответственность операторов по обращению с отходами и спецавтохозяйств	97
5.1.6.	Полномочия, обязанности и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО	98
5.1.6.	Ответственность лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами	99
5.2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	100
5.3	ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	103
5.4	ТРАНСПОРТНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ	105



5.5	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	109
5.6	ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	109
5.7	ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	109
	Список использованных источников к Тому 2	124
	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	126
	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	137
	Приложение 1 к Тому 2. Образец маршрутного листа для мусоровоза	141
	Приложение 2 к Тому 2. Журнал приема отходов	141
	Приложение 3 к Тому 2. Реестр заключаемых договоров на вывоз и прием отходов	141
	Приложение 4 к Тому 2. Комплексное предприятие по переработке твердых коммунальных отходов для населенного пункта до 200 тыс. чел.	142
	Приложение 5 к Тому 2. Форма журнала учета образования и движения отхода 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»	143
	Приложение 6 к Тому 2. Информация для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц об особенностях обращения с КЛЛ	144
	Приложение 7 к Тому 2. Расчет уборочной техники	145
	Приложение 8 к Тому 2. Технические характеристики уборочной техники	147



## 2 РАЗДЕЛ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ УЛИЦ, ДОРОГ, ПЛОЩАДЕЙ, ТРОТУАРОВ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Благоустройство и содержание мест общественного пользования, механизированная и ручная уборка территорий Талдомского городского округа Московской области (далее МО, ГО, Талдомский ГО) должны осуществляться в рамках действующего федерального, регионального и местного законодательства, нормативных правовых актов и правил.

### 2.1 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ С УЧАСТИЕМ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ




Рисунок 2.1 – Предлагаемая схема движения потоков отходов, образующихся при уборке и благоустройстве территорий с участием основных объектов обращения с отходами



## 2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УЛИЧНО – ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Уборка территорий подразумевает рациональную организацию работ и выполнение технологических режимов:

- весной, летом и осенью выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев атмосферы;
- зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежеснегавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно–ледяных образований.

Уборке подлежат автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д.

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных сооружений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

Основными особенностями содержания автомобильных дорог являются:

- сезонный характер работ;
- повышение требований к оперативности выполнения этих работ;
- непрерывность движения автомобильного транспорта, что снижает производительность дорожной техники;
- неудобства, созданные пользователю автомобильных дорог за счет сужения проезжей части;
- большое количество различных видов технологических процессов и операций;
- разбросанность объектов и незначительный объем их профилактического ремонта, удаленность от мест базирования дорожно- эксплуатационной техники, что приводит к увеличению затрат времени на холостые пробеги с невысокими транспортными скоростями;
- помехи движению автомобильного транспорта, вызванные применением машин для зимнего и летнего содержания дорожных покрытий с рабочими скоростями, существенно ниже скорости транспортного потока.

Отмеченные особенности достаточно полно должны быть учтены при определении технологии и средств механизации для выполнения дорожных работ по содержанию автомобильных дорог

- Летняя механизированная уборка (операции, выполняемые в весенний, летний и осенний периоды);
- Зимняя механизированная уборка (операции, выполняемые в зимний период).

### 2.2.1 Летняя механизированная уборка территорий Талдомского городского округа

#### 2.2.1.1 Расчет необходимого количества техники для организации летнего содержания территорий Талдомского городского округа

*Среднее многолетнее количество дней в году в Талдомском городском округе, в которое может возникнуть необходимость операций мойки и поливки территорий – около 155 суток (с мая по октябрь).*

*В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»:*

- период летней уборки определен с 1 апреля по 31 октября;
- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

#### 1) Перечень операций и количество специализированной техники

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 2.1 [5, 38]. Состав дорожных работ, определенный классификацией, может дополняться необходимыми видами работ, определенными с учетом конструктивных особенностей автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней и ее месторасположения.

Необходимое количество техники для содержания улично–дорожной сети Талдомского ГО (таблица 1.5.а) определялось по методике ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог [38] и Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест (утверждена Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. [5]). Результаты расчета представлены в таблице 2.1.





Таблица 2.1 – Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог и необходимое количество техники для организации уборки дорог

№ №	Вид работ	Технологические операции	Потребность в технике, ед.		Средства механизации	Рекомендуемая модель оборудования	Аналогичные модели навесного оборудования
			2020 г.	2035 г.			
1	Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли, мусора и грязи	Подметание дорожных покрытий	Не менее 8	Не менее 8	Автогрейдер; щеточное оборудование: - к КДМ на базе автомобиля; - к колесному трактору; - к универсальному базовому шасси	КО-829А	МТЗ-82 с навесным оборудованием, КО-806, ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др. КО-823, ЭД-405, КО-713Н-40, КО-848, КО-326-11 и др.
		Полив и мойка дорожных покрытий			Моечное оборудование к КДМ: - на базе автомобиля; - на базе колесного трактора		
2	Уборка и очистка тротуаров	Уборка, мойка и очистка тротуаров	Не менее 8	Не менее 8	Подметальное оборудование к малогабаритному трактору; моечное оборудование КДМ на автомобильном шасси	МТЗ-82 с навесным оборудованием	ВКМ 2020, ВКМ 1000, Bucher citycat, Bucher cityfant и др.
3	Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог	Обработка поверхности обеспыливающим и материалами	См. п. 1	См. п. 1	Оборудование для обеспыливания: - к КДМ на базе автомобиля; - к колесному трактору	КО-829А	МТЗ-82 с навесным оборудованием, КО-823, ЭД-405, КО-713Н-40, КО-848, КО-326-11 и др.
		Профилировка	Не менее 8	Не менее 8	Автогрейдер	ДЗ-98В7.51	ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др.
4	Планировка откосов насыпей и выемок; щебеночных и гравийных обочин	Планировка			Экскаватор-планировщик; автогрейдер средний	ДЗ-98В7.51	ЭО-3533М, ЭО-43212, Антей EW-25М1 и др. ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-122Б, А-122Б, ГС14.02 и др.
5	Уборка наносного грунта у барьерного ограждения, в том числе межсезонных грунтовых наносов.	Зачистка грунта	Не менее 8	Не менее 8	Мотопылесос, вакуумная подметально-уборочная машина	КО-318Д	Sweeper, Ravo, ВКМ 2020, КО-316Б, КО-326, Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK-320
		Уборка	См. пп. 1-3	См. пп. 1-3	Мотодорщетка, комбинированная дорожная машина	КО-829А	МТЗ-82 с навесным оборудованием, КО-806, ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др.



№ №	Вид работ	Технологические операции	Потребность в технике, ед.		Средства механизации	Рекомендуемая модель оборудования	Аналогичные модели навесного оборудования
			2020 г.	2035 г.			
6	Очистка ливневой канализации, быстотоков, лотков и т.д.	Прочистка с последующей уборкой	См. пп. 1–3	См. пп. 1–3	Поливомоечная машина с насосом высокого давления и гидромонитором	КО-829С1-03/ КО-829А	КО-823, ЭД-405, КО-713Н-40, КО-848, КО-326-11 и др.
7	Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозом на объекты обработки, утилизации или размещения отходов	Погрузка и вывоз мусора, смета	Не менее 8	Не менее 8	Автомобиль-самосвал, грузовой автомобиль с краном-манипулятором	КАМАЗ-65117	КамАЗ 65115-6058-48, 65115-6058-50; МАЗ 6501С5-522-000, 6501С5-524-000; КАМАЗ-65117 бортовой с КМУ SQ4ZK2Q и др.
8	Очистка и устранение повреждений дренажных устройств	Очистка и ремонт дренажных устройств	См. пп. 5	См. пп. 5.	Грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Энергостанция, ручной инструмент, бетономешалка.	КАМАЗ-65117 бортовой с КМУ	КАМАЗ-65117 бортовой с КМУ SQ4ZK2Q и др.
9	Уборка опавших листьев, спилов и деревьев	Уборка листьев	См. пп. 5	См. пп. 5.	Вакуумная подметально-уборочная машина	КО-318Д на КАМАЗ 53605	ПУ-93, ПУ-94, ПУ-53, КО-316Б, КО-326, Bucher Schörling, Schmidt Unimog SK-320
		Уборка спилов	См. пп. 7	См. пп. 7.	Автомобиль-самосвал, грузовой автомобиль с краном-манипулятором	КАМАЗ-65117	КамАЗ 65115-6058-48, 65115-6058-50; МАЗ 6501С5-522-000, 6501С5-524-000; КАМАЗ-65117 бортовой с КМУ SQ4ZK2Q и др.
<b>ВСЕГО единиц техники:</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Комбинированная дорожная машина</b>	<b>КО-829А</b>	См. выше зависит от технологических операций
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Колесный трактор с навесным оборудованием</b>	<b>МТЗ-82</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Автогрейдер</b>	<b>ДЗ-98В7.51</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Грузовой автомобиль</b>	<b>КАМАЗ-65117</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Вакуумная подметально-уборочная машина</b>	<b>КО-318Д на КАМАЗ 53605</b>	
<b>ИТОГО:</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>



2) **Пункты заправки уборочной техники**  
По месту нахождения исполнителя работ.

3) **Пункты разгрузки уборочной техники**  
По месту нахождения исполнителя работ.

Таблица 2.2 – Количество смета с территории дорог местного значения, подлежащих механизированной уборке в Талдомском ГО на период 2020 – 2035 гг.

Объект образования смета	Площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, при производстве операции мех. уборки улично-дорожной сети местного значения, м кв.	м куб. в год		кг в год	
Удельная норма образования смета* на единицу площади [3]	1	0,008	0,02	5	15
Всего по Талдомскому ГО	2 103 512	16 828	42 070	10 517 560	31 552 680
в т.ч.:					
г. Талдом	413 294	3 306	8 266	2 066 470	6 199 410
р.п. Вербилки	88 468	708	1 769	442 340	1 327 020
р.п. Запрудня	299 376	2 395	5 988	1 496 880	4 490 640
<i>с усовершенствованным покрытием</i>					
Всего по Талдомскому ГО	694 626	5 557	13 893	3 473 130	10 419 390
в т.ч.:					
г. Талдом	243 845	1 951	4 877	1 219 225	3 657 675
р.п. Вербилки	6 565	53	131	32 825	98 475
р.п. Запрудня	151 585	1213	3032	757925	2273775
<i>Примечание:</i>					
<i>(*) под сметом понимаются отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам (код ФККО 7 31 200 00 00 0), собираемые в результате механизированной уборки отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов.</i>					

Для вывоза смета, собираемого в результате механизированной уборки отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов, рекомендуется использовать вакуумные машины и/или грузовые самосвалы на базовых шасси КАМАЗ, производительность техники приведена в *Приложении 7 к Тому 2*. Рекомендуемое количество техники приведено в таблице 2.1.

### 2.2.1.2 Нормативы и правила организации механизированной уборки в летнее время

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог с усовершенствованным покрытием и обеспыливание дорог с грунтовым покрытием.

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием, а также пешеходных зон и тротуаров в летний период следует производить в плановом порядке.

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливаются в зависимости от интенсивности движения транспорта. Приведенная периодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошему состоянию дорожных покрытий.

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подметально-уборочными машинами.

*Основные нормативные документы и методические рекомендации:*

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
- ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».



- СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5.08.1988.
- СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований
- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- СНиП 31-04-2001 Складские здания и др.

## 1) Подметание дорожных покрытий

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок общественного транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета. Площади и широкие дороги лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой 10– 20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 0,5 м.

Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах накопления смета – в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 часов).

Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметаю лотки на улицах с интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а затем лотки улиц со средней и малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения.

Уборку проводят в следующем порядке:

- утром подметаю не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движением,
- затем подметаю лотки проездов со средней и малой (для данного населенного пункта) интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соответствии с установленным режимом подметания.

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути.




Рисунок 2.2 – Технологический план потока очистки проезжей части от пыли и сухого мусора комбинированной дорожной машиной

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяженность улиц, их категории и места заправки поливочных машин, расположение баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших уклонов, кривых малых радиусов и т.д.

## 2) Уборка грунтовых наносов (в т.ч. по разделительным полосам, обочинам на проезжей части)

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках, дренажной системы и по разделительным полосам, обочинам на проезжей части является *периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог*. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

- межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прилотковой части автодороги;
- наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;
- наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.



В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотовой части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажнены поливочной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливочная машина передвигаются по направлению движения общественного транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

### 3) Мойка дорожных покрытий

Операцию мойки дорожного покрытия следует производить при положительной температуре. Мойку дорожных покрытий производят *только на автодорогах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, цементобетон)*. Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения транспорта.

Мойка проезжей части улиц и лотков – основной способ уборки улиц в дождливое время года. Мойка в дневное время допустима в исключительных случаях, непосредственно после дождя, когда загрязнение дорог резко увеличивается, так как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д.

Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки ночью, а улицы с малой интенсивностью движения – через день в любое время суток.

*При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды:*

- на мойку проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9-1,2 л/м кв.;
- на мойку лотков – 1,6-2 л/м кв.;
- на поливку усовершенствованных покрытий – 0,2-0,3 л/м кв.;
- на поливку булыжных покрытий – 0,4-0,5 л/м кв. (в зависимости от засоренности покрытий).

#### Мойка дорожного полотна

Дороги, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно составляет 1,5–2,5 % с уменьшением на середине проезда до нуля. Мойка автодороги должна завершаться промывкой лотков, в которых оседают тяжелые частицы мусора (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка.

Мойка автодорог шириной до 12 м производится, как правило, одной машиной – сначала промывается одна сторона проезжей части, затем – другая.

При большой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двигаются уступом с интервалом 10–20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, что связано с возможностью одновременной их заправки от одного стендера (заправочной колонки).

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотовой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуар.




Рисунок 2.3 – Схема мойки дорожных покрытий

*При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают подметально-уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке.*

#### Мойка лотков и дренажной системы

Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хорошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливочными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с интенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в этом случае необходима лишь 1 раз в 2–3 суток.



В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.

#### 4) Полив дорожных покрытий

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении микроклимата и снижении запыленности. Для чего на автомобильных дорогах должна производиться поливка.

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не является уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на улицах. Улицы поливают с интервалом 1 – 1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 часов).

Для предотвращения запыленности при поливе могут быть использованы связующие добавки.

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным или твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства (отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). Асфальтобетонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта поливать нецелесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате чего после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха увеличивается.

Дороги шириной до 18 м поливают за один проход поливочной машины, идущей по оси дороги (если это возможно по условиям дорожного движения). На более широких проездах полив производится за два или несколько проходов одной машиной или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20–25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечивать равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стекание воды, расход при поливе дорожного покрытия 0,2 – 0,25 л/м кв.

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обеих насадок направлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия.




Рисунок 2.4 – Схема полива дорожных покрытий

#### 5) Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоотводных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участкам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного орошения.

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года:

- в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна талыми и грунтовыми водами;
- в летний период – выполнить работы по очистке и восстановлению дефектов водоотводных устройств, обочин и откосов;
- в осенний период – предупредить переувлажнение земляного полотна атмосферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грунтов.

Усовершенствованные покрытия очищают механическими щетками, поливочными или подметально-уборочными машинами в сочетании с мойкой. При большом скоплении грязи на покрытии (около переездов, съездов и т.д.) прибегают к комбинированной очистке, т.е. механической щеткой и поливочной машиной.

Обеспыливание покрытий переходного и низшего типов, устроенных без применения органических вяжущих, осуществляют путем обработки их поверхности обеспыливающими материалами.



В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента *СС Road<sup>TM</sup>* (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

#### **б) Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам)**

К качеству работ по летней уборке территорий могут быть предъявлены следующие требования:

- Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 м кв. площади покрытий.
- Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 м кв. лотка.
- Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г на 1 м кв.
- Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
- Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора.
- Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.
- Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.
- Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

#### **7) Транспортно-производственные базы и пункты разгрузки уборочной техники**

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо – заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.

*Рекомендуется обустроить базу технического обслуживания специализированного транспорта в промышленно складской зоне. На этих же площадках или недалеко от них желательно установить стендер для заправки машин водой. Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов относятся к объектам IV класса, минимальный размер санитарно-защитной зоны должен быть 100 м.*

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути или на базах технического обслуживания.

Смет представляет собой отходы из урн в общественных местах и грунтовые наносы на дорогах с усовершенствованным покрытием. Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО (ТКО), после накопления следует транспортировать на специализированный полигон для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.

#### **8) Пункты заправки уборочной техники**

Поливомоечные и подметально-уборочные машины следует заправлять технической водой:

- На пунктах заправки. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1–2 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 куб. м не более чем за 8 – 10 минут.
- Из открытых водоемов только по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. При заправке из водоемов в местах заправки машин монтируют насосную установку.



## 9) **Уборка спиля и листвы**

Во исполнение требований Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, городским округам Московской области в рамках договорной кампании ТКО на 2020 год необходимо обеспечить заключение договоров на спил / смет исходя из нормативов их накопления с оплатой по факту (в соответствии с Протоколом совещания по вопросу статуса разработки схем санитарной очистки территорий №ПС-11 от 24.01.2020 г., г. Красногорск).

*Транспортирование спиля с дорог осуществляется региональным оператором (ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»).*

### 2.2.2 **Зимняя механизированная уборка территорий Талдомского городского округа**

#### 2.2.2.1 **Расчет необходимого количества техники для организации зимнего содержания территорий Талдомского городского округа**

*Среднее многолетнее количество дней в году в Талдомском городском округе, в которое может возникнуть необходимость операций по зимнему содержанию территорий – около 210 суток (с октября по май).*

*В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»:*

- *период зимней уборки определен с 1 ноября по 31 марта;*
- *в случае значительного отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.*

#### 1) **Перечень операции и количество специализированной техники**

Перечень основных операций технологического процесса зимней уборки автодорог городского округа представлен в таблице 2.3 [5, 38]. Состав дорожных работ, определенный классификацией, может дополняться необходимыми видами работ, определенными с учетом конструктивных особенностей автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней и ее месторасположения.

Необходимое количество техники для содержания улично-дорожной сети Талдомского ГО (таблица 1.5.а) определялось по методике ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог [38] и Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест (утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. [5]). Результаты расчета представлены в таблице 2.3.





Таблица 2.3 – Перечень основных операций технологического процесса зимней уборки автодорог и необходимое количество техники для уборки дорог

№ №	Вид работ	Операции технологического процесса	Потребность в технике, ед.		Средства механизации	Рекомендуемая модель оборудования	Аналогичные модели навесного оборудования
			2020 г.	2035 г.			
1	Очистка автомобильных дорог от снега	Очистка от снега	Не менее 8	Не менее 8	Плужно-щеточный снегоочиститель к КДМ на автомобильном шасси; плужный снегоочиститель на тракторе; боковой отвал к КДМ на автомобильном шасси	КО-829А	МТЗ-82 с навесным оборудованием, КО-806, ЭД 403; ЭД 226; SALO 3008; КО-823, ЭД-405
2	Распределение противогололедных материалов (ПГМ, пескосоляной смеси)	Распределение	Не менее 8	Не менее 8	Солераспределительное или пескоразбрызгивающее оборудование к КДМ на автомобильном шасси; распределитель жидких ПГМ и КДМ на автомобильном шасси	КО-829А	МТЗ-82 с навесным оборудованием, КО-806, SALO 3008 на КАМАЗ 53213, ЭД 403, ЭД 226; Сокол (АО Томез), ЭД-403А; ДКТ-503, КО-823, ЭД-405
3	Формирование и уборка снежных валов	Формирование	Не менее 8	Не менее 8	Автогрейдер	ДЗ-98В7.51	ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др.
		Погрузка	Не менее 8	Не менее 8	Фронтальный погрузчик, роторный снегопогрузчик	ЭО2621 В-3	МТЗ Беларусь 320П04, Пинский завод СММ ПО-26, Блюминг БЛ-750.
		Вывозка	Не менее 8	Не менее 8	Автосамосвалы	КАМАЗ 65115N	ЗИЛ-ММЗ-45063; КАМАЗ-55118
4	Удаление уплотненного снега с покрытий и обочин	Рыхление	См. п. 3	См. п. 3	Средний отвал к КДМ на автомобильном шасси Автогрейдер Рыхлитель барабанного типа на трактор	ДЗ-98В7.51	ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др.
		Сдвигание					
5	Вывоз снега из населенных пунктов, с искусственных сооружений, автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения	Сдвигание снега с образованием валов	См. п. 3	См. п. 3	Автогрейдер	ДЗ-98В7.51	ДЗ-176, ДЗ-201, ДЗ-180А, ДЗ-185, ДЗ-98, А-122Б, ГС10.01 и др.
		Погрузка снега	См. п. 3	См. п. 3	Снегопогрузчик лаповый; фронтальный погрузчик роторный	ЭО2621 В-3	МТЗ Беларусь 320П04, Пинский завод СММ ПО-26, Блюминг БЛ-750.
		Вывоз	См. п. 3	См. п. 3	Автосамосвал	КАМАЗ 65115N	ЗИЛ-ММЗ-45063; КАМАЗ-55118
<b>ВСЕГО единиц техники:</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Комбинированная дорожная машина</b>	<b>КО-829А</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Автогрейдер</b>	<b>ДЗ-98В7.51</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Фронтальный погрузчик</b>	<b>ЭО2621 В-3</b>	
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Самосвал</b>	<b>КАМАЗ 65115N</b>	
<b>ИТОГО:</b>			<b>32</b>	<b>32</b>			



2) **Базы для приготовления и складирования технологических материалов**  
По месту нахождения исполнителя работ.

3) **Технологические материалы**

Таблица 2.4 – Расчет необходимого ежегодно количества реагента *СС road<sup>TM</sup>* и песка для предотвращения образования гололеда на дорогах местного значения в Талдомском ГО на период 2020 – 2035 гг. (при разовом производстве работ) *без учета технологических возможностей транспорта*

Объект уборки	Площадь улиц, дорог, проездов и площадей, мостов, м кв.	Хлористый кальций <i>СС road<sup>TM</sup></i> , кг	Песок, кг
Удельная норма расхода на единицу площади, кг на м кв.	1	0,045	0,25
Всего по Талдомскому ГО	2 103 512	94 658	525 878
в т.ч.:			
г. Талдом	413 294	18 598	103 324
р.п. Вербилки	88 468	3 981	22 117
р.п. Запрудня	299 376	13 472	74 844

4) **Снежные свалки и снегоплавильные пункты**

- г. Талдом;
- р.п. Вербилки.

#### 2.2.2.2 **Нормативы и правила организации механизированной уборки в зимнее время**

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы общественного транспорта и движения пешеходов. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий.

*Основные нормативные документы и методические рекомендации:*

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
- ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах отраслевой дорожный методический документ руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р).
- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5.08.1988.
- СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований
- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- СНиП 31-04-2001 Складские здания и др.

1) **Сроки проведения основных операций технологических процессов зимней уборки территорий**

Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Территории, относящиеся к проезжей части, зимой убирают в два этапа:

- Расчистка проезжей части и проездов;
- Удаление с проездов собранного в валы снега.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик приведены в таблице 2.5.



Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

Основываясь на характерных сведениях о снегопадах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое число уборочных машин и организацию их работы на участке.

Таблица 2.5 – Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог Талдомского ГО с учетом их транспортно–эксплуатационных характеристик

Группа дорог и улиц по их транспортно–эксплуатационным характеристикам [б]	Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, час. [б]	Перечень дорог
Скоростные дороги (Группа А)	4	А-104 «Москва – Дмитров – Дубна»
Магистральные (Группа Б)	5	46К-8342, 46К-8180 и др.
Местного значения (Группа В)	6	остальные улицы и дороги Талдомского ГО

## 2) Требования к сооружениям свалок для снега

Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, число которых должно быть экономически обоснованным.

Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Есть несколько вариантов организации свалок для снега:

1. *Сухие снежные свалки* должны удовлетворять таким основным требованиям:

- участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, канавам–кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратковременных оттепелей; иметь подъезды с усовершенствованным покрытием;
- устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать нормальное маневрирование автомобилей–самосвалов;
- быть освещенными для работы в ночное время;
- иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала.

2. *Речные свалки (для снега и льда, не загрязненных противогололедными материалами и реагентами)*, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теплых вод от теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы в районе сброса снега не образовался лед. Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного или временного (сборно–разборного) типа.

При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования:

- обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах сброса снега;
- поддерживать полыньи в местах свалки;
- иметь освещение свалки для производства работ в ночное время.

При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгрузки должно быть не менее 0,5 м.

Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мастеров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. Нельзя допускать ударов колес автомобилей о предохранительное устройство (брусья). Находиться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега категорически запрещается. При подъезде к ограничительному брусу водитель обязан открыть левую дверцу кабины.

Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, который выдает талоны водителям автотранспорта. По этим талонам предприятия по уборке производят расчет с организацией, выделяющей самосвалы для вывоза снега.

Для регистрации работы свалки и передачи смен необходимо иметь журнал приема–сдачи дежурства по свалке. Принимающий смену обязан лично проверить состояние креплений, всех узлов и оградительных устройств и результаты осмотра занести в сменный журнал.

Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным и другим инвентарем в соответствии с табелем оснащенности. Передачу имеющегося на свалке инвентаря производят по сменам под расписку в специальном журнале.



Запрещается устройство речных снежных свалок для загрязненного снега, или снега с примесью противогололедных средств.

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

Принцип работы снегоплавильных установок для плавления снега.

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки снега; зона фильтрации и слива талой воды.

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбулентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции теплообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде (снегу), находящемуся вокруг теплообменника.

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смешивания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке использована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система орошения). Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очищается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне установки рядом со сливом.

Основные требования к организации работ плавления снега составляют: электропитание 220 или 380 В; подключение к газовой магистрали для станций с газовыми горелками; обеспечение стока талой воды. Мощность снегоплавильных установок может составлять от 2 куб. метров в час и до 250 куб. метров снега в час.

### 3) Сгребание и подметание

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами одной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части автодороги с интервалом движения 15–20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2,5 м. При обработке поверхности колонной машин, идущих «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 2 м.

Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обеспечена только при сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 100 маш./час), а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час (убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями).

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы.

На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20 – 25 м. Полоса, очищенная идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5 – 1,0 м.




Рисунок 2.5 – Уборка снега с проезжей части и уборка валов в надкуветном пространстве



Работы по сгребанию и подметанию снега следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 2.6).

Таблица 2.6 – Директивное время сгребания и подметания снега [5]

Интенсивность движения, машин/час	Интенсивность снегопада, мм/ч	Директивное время, ч
Менее 120	Менее 30	2
Менее 120	Более 30	1,5
Более 120	Менее 30	3
Более 120	Более 30	1,5

#### 4) Перекидка снега роторными очистителями

Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных дорогах, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

Вал снега укладывают в прилотовой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок общественного транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов – сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежавыпавший снег. При перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность.

Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха населения.




Рисунок 2.6 – Уборка снега с проезжей части и уборка валов с погрузкой в транспортное средство

Дороги местного значения в Талдомском ГО относятся ко IV -V категориям, сроки вывоза снега с территории улично-дорожной сети приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Рекомендуемые сроки вывоза снега [5]

Слой снега, см в сутки	I категория дорог	II категория дорог	III-V категории дорог
до 6	2-3 час	3-4 час	4-6 час
до 10	3-4 час	4-6 час	5-8 час
до 15	4-6 час	5-8 час	6-10 час

Примечание:

К I категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и маршрутами общественного транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам.

Ко II категории относятся улицы со средней интенсивностью движения транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.

К III-V категории относятся все остальные улицы н.п. с незначительным движением транспорта.



## 5) Удаление уплотненного снега и льда

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-ледяных образований при колебаниях температуры воздуха.

При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега.

### Состав работ по удалению уплотненного снега и льда:

- Скалывание уплотненного снега и снежной корки в лотках.
- Сгребание скола с очищенной полосы. Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Автогрейдеры должны быть снабжены специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Сгребание снега следует производить:
  - в прилотовую часть проезда;
  - на площади, свободные от застройки, зеленых насаждений и движения транспортных средств, до конца зимнего сезона;
  - на разделительную полосу;
  - можно сыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.
- Удаление снега и скола, собранного в валы и кучи. В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотовой части улицы в направлении, противоположном движению общественного транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему.

*Снег и уличный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до начала таяния.*

Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей – рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

### Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на площади зеленых насаждений;
- на тротуарах.

## 6) Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами и специальными реагентами для предотвращения уплотнения снега

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прикатыванию свежеснеговывающего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия.

Специальные химические реагенты для предотвращения уплотнения снега рекомендуется применять:

- При большей интенсивности движения, когда, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог.
- В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т.п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием.

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.



Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами.

Обработка дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом: начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. улиц групп Б и В, а заканчивают на улицах группы А. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги. Перечень улиц подлежащих первоочередной уборке см. в таблице 2.5.

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц группы А категории, затем посыпают улицы групп Б и В. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. *Продолжительность обработки всех улиц группы А не должна превышать одного часа.* Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60–70% ширины проезжей части улицы.

#### Выбор реагента для борьбы с гололедом

К противогололедным материалам относятся:

- химические:
  - твердые сыпучие (кристаллические, гранулированные или чешуирированные);
  - жидкие (растворы или рассолы химических реагентов);
- фрикционные:
  - мелкий щебень;
  - песок;
  - песчано-гравийная смесь;
  - шлак;
  - золы уноса;
- комбинированные
  - смесь фрикционных и химических материалов

При борьбе с гололедом или с образованием снежно-ледяных накатов широко применяют химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких температурах. Температурные условия определяют выбор материалов.

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью (NaCl) [6].*

Рекомендуется использование гранулированного хлорида кальция **CC Road™ (кальция хлорид дорожный)**. Предназначен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне температур до  $-30^{\circ}\text{C}$ . Раствор хлористого кальция имеет самую низкую температуру замерзания  $-51^{\circ}\text{C}$  при концентрации 29,5 %, тогда как хлористый натрий – при  $-21,1^{\circ}\text{C}$  (концентрация 23,3 %), хлористый магний при  $-33,5^{\circ}\text{C}$  (концентрация 21,0 %).

Реагенты, содержащие хлористый кальций, при растворении выделяют тепло. Плавление льда хлористым кальцием это экзотермическая реакция. Большинство других реагентов выбирают тепло из окружающей атмосферы во время плавления льда. Это эндотермическая реакция. В практических условиях, если температура опускается гораздо ниже температуры замерзания, скорость поглощения тепла из льда и снега замедляется до такого момента, когда эндотермические противогололедные реагенты с трудом могут создавать рассол. Когда нет рассола – нет эффекта от реагента. Поэтому хлористый натрий работает только до  $-6-8^{\circ}\text{C}$ .

При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Раствор можно распределять по дорожному покрытию с помощью специально оборудованных поливочных машин.

Хлористый кальций может применяться в виде раствора для профилактики обледенения и в сухом виде для борьбы с гололедом, льдом и снегом. Процесс плавления происходит с высокой скоростью.

Таблица 2.8 – Расход реагента **CC Road™** в интервале температур для предотвращения образования гололеда

Температура, °C	До -4	До -8	До -12	До -16	До -20
Хлористый кальций, грамм/м кв.	15	35	45	55	65

Данный реагент **CC Road™ (кальция хлорид дорожный)** используется в европейских странах и сравнительно недавно появился на рынке России. Химический реагент изготовлен в соответствии с международным стандартом SNS-EN ISO 9001 : 2015, отличается длительным эффектом воздействия и соответствует современным требованиям безопасности.

Распределение противогололедных материалов по дорожному покрытию осуществляют специальными распределителями для твердых, жидких и смоченных противогололедных материалов (таблица 2.3).



## 7) Маршруты

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений.

На наиболее широких дорогах при снегопадах большой интенсивности для повышения качества работ целесообразно на полосах дорожных покрытий, расположенных ближе к лотку, сначала выполнять сгребание, а затем подметание. В этом случае идущая впереди машина работает одним отвалом, сгребая снег, а подметает следующая за ней с поднятым отвалом. Для уменьшения периода работы плужно-щеточных снегоочистителей операцию механизированной снегоочистки можно ограничить одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза.

## 8) Транспортно-производственные базы

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо - заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.

*Рекомендуется обустроить базу технического обслуживания специализированного транспорта в промышленно складской зоне. На этих же площадках или недалеко от них желательно установить стендер для заправки машин водой. Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов относятся к объектам IV класса, минимальный размер санитарно-защитной зоны должен быть 100 м.*

## 9) Базы для приготовления и складирования технологических материалов

Для эффективной борьбы с зимней скользкостью необходимы специализированные базы хранения, переработки и погрузки противогололедных материалов. Базы устраивают для химических реагентов, для фрикционных материалов, комбинированные (на которых хранятся материалы). Объем хранения зависит в основном от климатических условий и значения обслуживаемых дорог.

При организации баз для технологических материалов следует помнить, что используются базы во время сильных снегопадов, поэтому они должны иметь удобный подъезд.

Выбор площадки для устройства баз обуславливается наличием свободной площади, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом, баржами), обеспечением минимума холостых пробегов распределителей.

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды.

Базы для приготовления и складирования технологических материалов должны иметь асфальтированные площадки.

Для производства погрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов.

Машины и механизмы, занятые на работах по приготовлению технологических материалов, должны проходить ежедневное обслуживание, включающее внешний контроль, уборку, тщательную мойку горячей и холодной водой и т.п.

Емкость баз по приготовлению и хранению противогололедных материалов должна быть рассчитана с коэффициентом запаса 1,2 – 1,3 от ежегодного заготавливаемого объема материалов.

## 2.2.3 Ручная уборка территорий Талдомского городского округа

### 2.2.3.1 Определение количества дорожных рабочих / дворников для уборки и содержания территорий

*В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»:*

- период летней уборки определен с 1 апреля по 31 октября;
- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц;
- период зимней уборки определен с 1 ноября по 31 марта;
- в случае значительного отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

Территории дворов, тротуаров Талдомского ГО отнесены к I классу (в зависимости от проходимости).





Состав и периодичность работ всех видов ручной уборки (зимние, летние и внесезонные) территорий Талдомского ГО приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Состав и периодичность работ по уборке территорий в Талдомском ГО [5]

Вид уборочных работ	Периодичность работ
<b>Зимние уборочные работы (с 1 ноября по 31 марта)</b>	
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см	1 раз в сутки в дни снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см	Через 3 часа во время снегопада
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами	1 раз в сутки во время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда	1 раз в трое суток во время гололеда
Подметание территории в дни без снегопада	1 раз в двое суток в дни без снегопада
Очистка урн от мусора	1 раз в сутки
Промывка урн	1 раз в месяц
Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей	2 раза в холодный период
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов	3 раза в сутки
<b>Летние уборочные работы (с 1 апреля по 31 октября)</b>	
Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями	1 раз в двое суток
Уборка газонов	1 раз в двое суток
Поливка газонов из шлангов	1 раз в двое суток
Мойка территорий	3 раза в теплый период
<p><i>Примечание:</i>            В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда [7], в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса: I класс – до 50 чел./ч; II класс – от 50 до 100 чел./ч; III класс – свыше 100 чел./ч.            Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).</p>	

Нормы обслуживания на выполняемые вручную виды работ при уборке тротуаров и дворовых территорий приведены в Приказе Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда» [8].

### 2.2.3.2 Нормативы и правила организации ручной уборки и содержания территорий

Ручной уборке обычно подлежат территории дворов, тротуары и пешеходные дорожки с усовершенствованным покрытием.

Уборка дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю.

*Основные нормативные документы и методические рекомендации:*

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
- Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 42-128-4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5.08.1988.
- СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований
- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- СНиП 31-04-2001 Складские здания и др.

#### 2.2.3.2.1 Летняя ручная уборка

Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

Уборка производится в основном в поздние вечерние или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотовой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочных машин.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особое влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие).



Перечень работ ручной уборки территорий в летний период:

1. Подметание территории. Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место.
2. Мойка территории с усовершенствованными и неусовершенствованными покрытиями. Состав работ: Мойка территории из шланга.
3. Поливка территории с покрытиями и без покрытий из шланга. Состав работ: Поливка территории из шланга.
4. Уборка контейнерных площадок в теплое время года. Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер. Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке. Состав работ: Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
5. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд. Подметание ступеней и площадок. Состав работ: Подметание метлой ступеней и площадок перед входом в подъезд. Мытье ступеней и площадок. Состав работ: Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд с периодической сменой воды или моющего раствора.
6. Уборка газонов. Состав работ: Уборка мусора с газонов, транспортировка мусора в установленное место.
7. Поливка газонов из шланга. Состав работ: Равномерная поливка газонов из шланга.
8. Уборка отмосток. Состав работ: Уборка мусора с отмосток. Транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 100 м.
9. Уборка приямков. Состав работ: Очистка ограждающей решетки от грязи. Снятие решетки. Очистка приямков глубиной до 1 м от грязи. Транспортировка мусора в место на расстояние до 100 м. Мытье ограждающей решетки и приямка. Установка решетки на место.

### 2.2.3.2.2 Зимняя ручная уборка

Зимняя уборка включает: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежесвыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

Уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности движения пешеходов

Интенсивность движения пешеходов, чел./час [б]	Время проведения работ, час [б]	Перечень пешеходных зон на территории Талдомского ГО
более 250	1	—
от 100 до 250	2	—
до 100	3	Площадки перед памятниками, зданием Администрации, территории дворов многоквартирных домов и т.п.

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью – «под скребок», с неусовершенствованных покрытий и с территорий без покрытий снег убирается не полностью – «под движок», при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда следует производить в период с 6 до 8 часов утра, а при снегопадах – по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось

На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на середину тротуара для последующего удаления. Для обеспечения нормального движения транспорта и эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при помощи машин со скалывающим устройством или вручную. Удаление скола производится одновременно со скалыванием или немедленно после него с помощью спецмашин или вручную. Складирование снега на внутривортовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

При гололеде производится посыпка территорий песком. Для посыпки применяется крупнозернистый и среднезернистый речной песок, не содержащий камней и глинистых включений. Песок предварительно просеивается через сито с отверстиями диаметром 5 мм.

Следует ежедневно производить осмотр и удаление сосулек.

Обслуживание территорий осуществляют дворники (дорожные рабочие).



#### Перечень работ ручной уборки территорий в зимний период:

1. Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами. Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.
2. Посыпка территории. Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
3. Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке. Состав работ: Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.
4. Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки. Состав работ: Наполнение емкости смесью песка с хлоридами. Транспортировка емкости со смесью на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м.
5. Подготовка смеси песка с хлоридами. Состав работ: Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами.
6. Посыпка территории. Состав работ: Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами.
7. Подметание свежевыпавшего снега после обработки песком. Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
8. Сдвигание свежевыпавшего снега. Состав работ: Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.
9. Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Состав работ: Очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.
10. Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами. Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи.
11. Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами. Состав работ: Посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.
12. Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев. Состав работ: скалывание корки наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см. Сгребание скола в валы или кучи и сдвигание его к бортовому камню на расстояние до 30 см.
13. Перекидывание снега и скола. Состав работ: Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием.
14. Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш. Состав работ: Сдвигание в валы или кучи снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.
15. Погрузка снега и скола. Состав работ: Погрузка снега и скола лопатой на транспортер.
16. Очистка участков территорий от снега и наледи при механизированной уборке. Состав работ: Очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.
17. Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки. Состав работ: Укладка снега в валы или кучи.
18. Уход за бетонными, гранитными и мраморными ступенями и площадками перед входом в подъезд. Состав работ: Сметание свежевыпавшего снега метлой толщиной покрова до 2 см. Отбрасывание снега в сторону лопатой на расстояние до 3 м.
19. Очистка контейнерной площадки в холодный период. Состав работ: Очистка площадки от снега и наледи.

#### **2.2.3.2.3 Внесезонные уборочные работы**

1. Погрузка мусора лопатой. Состав работ: Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м. Норма времени на 1 м куб. – 46,8 мин.
2. Очистка урн от мусора. Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место.
3. Промывка урн. Состав работ: транспортировка урн в установленное для промывки место. Промывка урн водой с применением моющих средств. Транспортировка чистых урн на место. Промывка нетранспортируемых урн водой с применением моющих средств на месте.
4. Промывка номерных фонарей на домах и протирка указателей. Состав работ: промывка номерных фонарей водой с применением моющих средств, вытирание насухо. Состав работ: Протирка указателей влажной тряпкой.



## 2.3 ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Содержание мест общественного пользования включает своевременную уборку территорий и расстановку урн. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, остановках общественного транспорта, у входов в административные здания, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта, здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

- За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
- Очистка урн должна производиться не реже 1 раза в день.
- Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории.

### 2.3.1 Расчет количества урн и контейнеров для содержания мест общественного пользования

Таблица 2.11 – Расстановка урн и контейнеров на территории МО

Объект	2020 год	2025 год	2035 год
Улично-дорожные сети (в т.ч. остановки общ. транспорта)	Урны объемом 10 л вдоль дорог не чаще чем через 100 м Урны объемом 10 л у каждой остановки общественного транспорта		
Парковая зона	Урны объемом 30 л на каждые 800 м кв. парковой зоны		
Дворовые урны	Урны объемом 10 л у каждого подъезда многоквартирных жилых домов		
Пляжи	Урны объемом 30 л на каждые 1600 м кв. (расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м)		
Рыночные комплексы	Урны объемом 30 л на каждые 200 м кв.		
Кладбища	Контейнеры объемом 0,75 м куб. Вывоз 52 дня в году		

### 2.3.2 Нормативные требования санитарной очистки и содержания мест общественного пользования

#### 2.3.2.1 Парковая зона

##### *Правила расстановки урн*

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

В парках контейнерные площадки для накопления ТКО должны быть расположены на расстоянии не менее 50 м от мест массового отдыха. При определении числа контейнеров для территорий зон рекреационного назначения хозяйствующему субъекту необходимо исходить из среднего объема накопления отходов за 3 дня.

Расстояние между урнами должно быть не более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. *Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.*

Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

#### 2.3.2.2 Торговые комплексы, стационарные и временные рынки

Территория рынка (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребными следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами мусоросборников. В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

На территориях торговых объектов должны быть установлены урны. Накопление ТКО должно осуществляться в мусоросборниках (контейнерах и бункерах). Определение необходимого числа урн и мусоросборников осуществляется хозяйствующим субъектом исходя из нормативов накопления ТКО.



Содержание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42–128–4690–88 и СанПиН 2.1.7.3550-19.

Ответственность за уборку рыночных комплексов берет на себя собственник рыночного комплекса, управляющая компания рыночного комплекса и т.п.

Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

### 2.3.2.3 Территории кладбищ

Санитарное содержание территории кладбища следует производить согласно СанПиН 2.1.2882–11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [2].

На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). Уборка территорий кладбищ допускается как ручным способом, так и механизированным. Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ должны выполняться в соответствии с проектом и с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений и плодородного слоя почвы. Для механизированной уборки территории кладбищ рекомендуется применять малогабаритную универсальную тротуароуборочную технику, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто – бетонное покрытие.

Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на специализированные полигоны для захоронения отходов по договору со специализированными организациями.

Согласно СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» п. VI. Гигиенические требования к водоснабжению, канализации, санитарной очистке территории кладбищ, зданиям и сооружениям похоронного назначения:

*б.2. Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ и в крематориях необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.*

*б.3. Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и других объектах похоронного назначения следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение. Качество воды должно отвечать требованиям для питьевой воды.*

В случае невозможности проведения водопровода на территорию кладбищ, рекомендуется установить стационарные емкости для хранения воды с целью осуществления поливомоечных работ, а также для мытья рук.

### 2.3.2.4 Территории лечебно – профилактических учреждений

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно–эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м кв., и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м кв. дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

Сбор отходов в местах их образования (медицинские учреждения) осуществляется в соответствии с классами их опасности. Сбор отходов, их разделение на группы, хранение и подготовку к вывозу в медицинских учреждениях осуществляет специально обученный этому персонал.

### 2.3.2.5 Пляжи и прибрежные зоны

На организованных местах массового купания населения и пляжах количество урн и контейнеров для мусора следует определять в соответствии с требованием СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».

*Рекомендации по содержанию пляжей и мест массового купания.*

- Уборка берега, песка, разделок на пляжах должна производиться ежедневно.



- Урны необходимо располагать на расстоянии 3–5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.
- На каждые 4000 м кв площади пляжа устанавливается 1 контейнер. Расстояние от контейнерной площадки до уреза воды должно составлять не менее 50 м.
- Благоустройство и содержание пляжей осуществляется также в соответствии с требованием СанПиН 42–128–4690–88 и СанПиН 2.1.7.3550-19.
- Для механизированной уборки пляжей рекомендуется использование пляжно–уборочной машины BeachTech 2800: буксируемая трактором пляжно–уборочная машина BeachTech 2800 может убирать до 30 000 кв. м. в час с максимальной глубиной просеивания песка до 30 см. Модель 2800 адаптирована для применения с большинством тракторов зарубежного и отечественного производства, что позволяет убирать пляжи с любым рельефом. Машина способна собирать мусор от мелких фракций (пробки, окурки) до крупных камней, работать у кромки воды и в воде у берега, эффективно просеивать мелкий песок.

## 2.4 УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ УБОРНЫХ

### 2.4.1 Расчет количества общественных уборных

- В местах массового отдыха населения должны быть установлены общественные туалеты
- Ориентировочные расчеты вместимости и мощности общественных туалетов – 1 прибор на 500 человек. За один прибор принимается 1 унитаз или 2 писсуара. Максимальная пропускная способность одного прибора принимается 27 человек в час. Число людей и поток посетителей определяются по расчетным показателям.
- Общественные туалеты при проведении массовых мероприятий необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей. Широкое применение в последнее время получили туалетные кабины с биотуалетами.
- Общественные туалеты должны быть обеспечены централизованной канализацией и водоснабжением, теплоснабжением, вентиляцией. В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации, общественные туалеты должны иметь подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды специальным транспортом в централизованную систему канализации.
- Общественные туалеты должны быть удалены от детских и спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения на расстояние не менее 20 м.
- На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м. Расстояние между туалетами, душевыми должно составлять не более 100 м. При устройстве общественных туалетов, душевых должен быть предусмотрен отвод сточных вод на очистные сооружения централизованной системы водоотведения. При отсутствии централизованной канализации необходимо обеспечить установку мобильных туалетных кабин.
- Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребными следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
- Установка мобильных туалетных кабин в передвижных автофургонах допускается только в местах, в которых возможно их присоединение к сетям водоснабжения и канализации.

### 2.4.2 Нормативные требования и документы

Общественные туалеты должны устраиваться в следующих местах:

- на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным движением;
- на площадях у вокзалов, железнодорожных станций, авто- и речных вокзалов, автостанций и аэровокзалов;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- в зонах размещения и на территориях ярмарок, крупных объектов торговли и услуг, объектов общественного питания, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения;
- на территории объектов рекреации: в садах, парках, лесопарках, на бульварах (шириной более 25 м);
- на АЗС и стоянках автомобилей свыше 25 машино-мест;
- в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах;
- около кинотеатров, выставок;
- в иных общественных местах.

*Основные нормативные документы:*





- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5.08.1988.
- СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»
- СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных».

## 2.5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УБОРКИ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории.

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

- «хорошо» – выявлено до 5% нарушений;
- «удовлетворительно» – выявлено от 5,1% до 15% нарушений;
- «неудовлетворительно» – выявлено свыше 15% нарушений.

Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.

Оценка состояния уборки осуществляется по 5 основным направлениям: улицы, проезды, переулки, территории, прилегающие к объектам торговли; дворовые территории; тротуары (в летнее время – газоны); остановки общественного транспорта.

Определять процент нарушений следует:

$$Z_{\text{ср}} = \frac{Z_{\text{наруш.улиц}} + Z_{\text{наруш.торговли}} + Z_{\text{наруш.двор}} + Z_{\text{наруш.трот}} + Z_{\text{наруш.остан.}}}{5} * 100 \quad (2.1)$$

где

$Z_{\text{ср}}$  – средний процент нарушений по уборке, %;

$Z_{\text{наруш. улиц}}$  – доля выявленных нарушений в состоянии улиц, проездов, переулков и др., ед.;

$Z_{\text{наруш. торговли}}$  – количество выявленных нарушений в содержании территорий, прилегающих к объектам торговли, ед.;

$Z_{\text{наруш. двор.}}$  – доля выявленных нарушений по дворовым территориям, ед.;

$Z_{\text{наруш. трот.}}$  – доля выявленных нарушений по тротуарам (газонам), ед.;

$Z_{\text{наруш. остан.}}$  – доля выявленных нарушений по остановкам общественного транспорта.

При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления проверки.

## 2.6 ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Обращение с безнадзорными животными (животными без владельцев) в Талдомском ГО следует производить в соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с законом Московской области от 28 декабря 2016 года № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с животными без владельцев».



### 3 РАЗДЕЛ. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### 3.1 РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ТКО И КГО

##### 3.1.1 Предлагаемая схема движения потоков отходов

На территории Талдомского ГО предлагается следующая система обращения с ТКО и КГО:

Контейнерная система **раздельного** накопления и сбора отходов от населения в многоквартирных домах, организаций и предприятий. Контейнерная/бесконтейнерная система **раздельного** накопления и сбора отходов от населения частного сектора и индивидуальной жилой застройки. Организация работы пунктов приема вторичного сырья. Вывоз отходов на комплексы переработки отходов с последующим захоронением и/или термическим обезвреживанием по годам:

2020 – 2021 гг.	вывоз на мусоросортировочную станцию <b>ООО «Экон-1»</b> , далее на переработку с последующим захоронением на <b>КПО «Тимохово»</b>	см. рисунок 3.1.а
2022 – 2030 гг.	вывоз на мусоросортировочную станцию <b>ООО «Экон-1»</b> , далее на переработку на <b>КПО «Алексинский карьер»</b> , далее на обезвреживание на <b>ЗТО «Солнечногорск»</b>	см. рисунок 3.1.б, 3.1.в

Территория Талдомского городского округа относится к Сергиево-Посадской зоне действия регионального оператора с 2016 г. и по настоящее время. Отнесение к зоне действия регионального оператора определяется в рамках Территориальной схемы обращения с отходами Московской области [40].








Рисунок 3.1.а – Предлагаемая логистика движения потоков ТКО, КГО и смета (показатели на 2020–2021 годы)






Рисунок 3.1.6 – Предлагаемая логистика движения потоков ТКО, КГО и смета (показатели на 2025 год)






Рисунок 3.1.в – Предлагаемая логистика движения потоков ТКО, КГО и смета (показатели на 2035 год)



### 3.1.2 Расчет количества образующихся отходов

На основании сведений о жилой площади (таблица 1.2), количестве участков СНТ и прогнозов норм накопления отходов (таблица 3.1) произведен расчет прогнозируемого количества ТКО и КГО до 2035 года включительно. Для прогнозирования величин норм накопления отходов используется методика, разработанная Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова [19].

Таблица 3.1 – Прогнозирование норм накопления ТКО от населения Талдомского ГО

Норма накопления на конец года		2020 г.	2025 г.	2035 г.
Постоянное население				
кг	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома	15,09	15,32	15,78
	КГО	4,68	4,75	4,90
м куб.	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома	0,087	0,090	0,095
	КГО	0,027	0,028	0,030
Сезонное население				
кг	Дачные кооперативы (1 участник)	131,83	133,82	137,89
м куб.	Дачные кооперативы (1 участник)	0,760	0,783	0,831

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

Прогноз объемов образования ТКО от организаций и предприятий социально-культурной среды производится на основании сведений о процентном отношении объемов ТКО в Талдомском ГО (Раздел 1.10. «Анализ существующей системы обращения с отходами в Талдомском городском округе»).

Принято соотношение объемов образования ТКО 53% ТКО населения (без учета КГО), 47% ТКО организаций и предприятий социокультурной среды.

Таблица 3.2 – Прогнозирование количества ТКО и КГО в Талдомском ГО

Показатель на конец года		2020	2025	2035
Прогноз ТКО в кубических метрах в год				
<b>ТКО постоянного населения (МКД)</b>		<b>61 414</b>	<b>85 587</b>	<b>118 696</b>
<b>ТКО постоянного населения (ИЖС)</b>		<b>71 615</b>	<b>79 832</b>	<b>90 523</b>
<i>в том числе</i>				
Планировочный район Талдом		<b>36 665</b>	<b>43 040</b>	<b>57 919</b>
	<i>многоквартирная</i>	19 915	26 812	40 690
	<i>индивидуальная</i>	15 750	16 228	17 229
Планировочный район Вербилки		<b>17 080</b>	<b>22 664</b>	<b>26 899</b>
	<i>многоквартирная</i>	7 468	12 760	16 384
	<i>индивидуальная</i>	9 612	9 904	10 514
Планировочный район Запрудня		<b>27 128</b>	<b>32 392</b>	<b>37 529</b>
	<i>многоквартирная</i>	18 218	21 581	22 912
	<i>индивидуальная</i>	8 910	10 811	14 618
Планировочный район Северный		<b>8 859</b>	<b>15 418</b>	<b>19 175</b>
	<i>многоквартирная</i>	7 486	9 592	10 360
	<i>индивидуальная</i>	1 373	5 827	8 815
Планировочный район Гуслевское		<b>16 584</b>	<b>22 307</b>	<b>23 682</b>
	<i>многоквартирная</i>	2 904	8 211	8 717
	<i>индивидуальная</i>	13 680	14 095	14 964
Планировочный район Ермолинское		<b>7 379</b>	<b>7 603</b>	<b>13 271</b>
	<i>многоквартирная</i>	2 198	2 265	7 604
	<i>индивидуальная</i>	5 181	5 338	5 667
Планировочный район Квашенковское		<b>10 832</b>	<b>12 181</b>	<b>12 932</b>
	<i>многоквартирная</i>	1 976	3 057	3 245
	<i>индивидуальная</i>	8 856	9 125	9 687
Планировочный район Темповое		<b>9 502</b>	<b>9 813</b>	<b>17 812</b>
	<i>многоквартирная</i>	1 249	1 309	8 784
	<i>индивидуальная</i>	8 253	8 504	9 028
<b>ТКО от организаций и предприятий социально-культурной среды</b>		<b>96 331</b>	<b>119 786</b>	<b>151 504</b>
<b>ТКО сезонного населения (СНТ)</b>		<b>58 748</b>	<b>60 532</b>	<b>67 838</b>
<b>КГО</b>		<b>41 285</b>	<b>51 337</b>	<b>64 930</b>
<b>ВСЕГО ТКО</b>		<b>288 108</b>	<b>345 736</b>	<b>428 561</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>329 393</b>	<b>397 073</b>	<b>493 491</b>
Прогноз ТКО в кубических метрах в сутки				
<b>ТКО постоянного населения (МКД)</b>		<b>168</b>	<b>234</b>	<b>325</b>
<b>ТКО постоянного населения (ИЖС)</b>		<b>196</b>	<b>219</b>	<b>248</b>



Показатель на конец года	2020	2025	2035
<i>в том числе</i>			
Планировочный район Талдом	<b>98</b>	<b>118</b>	<b>159</b>
<i>многоквартирная</i>	55	73	111
<i>индивидуальная</i>	43	44	47
Планировочный район Вербилки	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>74</b>
<i>многоквартирная</i>	20	35	45
<i>индивидуальная</i>	26	27	29
Планировочный район Запрудня	<b>74</b>	<b>89</b>	<b>103</b>
<i>многоквартирная</i>	50	59	63
<i>индивидуальная</i>	24	30	40
Планировочный район Северный	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>53</b>
<i>многоквартирная</i>	21	26	28
<i>индивидуальная</i>	4	16	24
Планировочный район Гуслевское	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
<i>многоквартирная</i>	8	22	24
<i>индивидуальная</i>	37	39	41
Планировочный район Ермолинское	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>36</b>
<i>многоквартирная</i>	6	6	21
<i>индивидуальная</i>	14	15	16
Планировочный район Квашенковское	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
<i>многоквартирная</i>	5	8	9
<i>индивидуальная</i>	24	25	27
Планировочный район Темповое	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>49</b>
<i>многоквартирная</i>	3	4	24
<i>индивидуальная</i>	23	23	25
<b>ТКО от организаций и предприятий социально-культурной среды</b>	<b>264</b>	<b>328</b>	<b>415</b>
<b>ТКО сезонного населения (СНТ)</b>	161	166	186
<b>КГО</b>	<b>113</b>	<b>141</b>	<b>178</b>
<b>ВСЕГО ТКО</b>	<b>789</b>	<b>947</b>	<b>1174</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>902</b>	<b>1 088</b>	<b>1 352</b>

Результаты расчетов таблицы 3.2 представлены на рисунке 3.2.




Рисунок 3.2 – Прогнозирование количества ТКО и КГО в Талдомском ГО (в метрах кубических по годам)



### 3.1.3 Оценка количества компонентов в составе отходов

При максимальном отборе ценных компонент из отходов их количество может приблизиться к процентному содержанию компонент в таблице 3.3 и на рисунках 3.3 и 3.4, рассчитанному на основании натуральных исследований, проведенных в рамках выполнения работ по определению нормативов накопления отходов (таблица 1.11.в) [40]:

- показатели морфологического состава, полученные в рамках выполнения работ по определению нормативов накопления отходов и морфологического состава ТКО (см. Территориальную схему по обращению с отходами в Московской области) (рисунок 1.23, таблица 1.11.б) [40];
- содержание вторичных материальных ресурсов по объему – порядка 30% (таблица 1.11.в) [40];
- содержание вторичных материальных ресурсов по массе – порядка 10% по массе (1,5 % металлы, 3 % стекло, 3 % бумага, 2,5 % полимерные материалы) (таблица 1.11.в) [40].

Таблица 3.3 – Прогнозирование количества вторичных материальных ресурсов в составе ТКО населения, предприятий торговли, лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, организаций бытового обслуживания населения, предприятий общественного питания, культурно-спортивных учреждений, объектов рекреационных зон и иных организаций и предприятий социокультурной среды в Талдомском ГО

Показатель на конец года	2020	2025	2035
в т/год			
<b>Все ТКО от населения, кг</b>	<b>24 242</b>	<b>38 612</b>	<b>45 953</b>
в том числе			
бумага	727	1 158	1 379
черный и цветной металлы	364	579	689
стекло	727	1 158	1 379
полимерные материалы	606	965	1 149
<b>Все ТКО от организаций, кг</b>	<b>16 710</b>	<b>20 470</b>	<b>25 128</b>
в том числе			
бумага	501	614	754
черный и цветной металлы	251	307	377
стекло	501	614	754
полимерные материалы	418	512	628
в кг/сутки			
<b>Все ТКО от населения, кг</b>	<b>66 416</b>	<b>105 788</b>	<b>125 898</b>
в том числе			
бумага	1 992	3 174	3 777
черный и цветной металлы	996	1 587	1 888
стекло	1 992	3 174	3 777
полимерные материалы	1 660	2 645	3 147
<b>Все ТКО от организаций, кг</b>	<b>45 780</b>	<b>56 082</b>	<b>68 845</b>
в том числе			
бумага	1 373	1 682	2 065
черный и цветной металлы	687	841	1 033
стекло	1 373	1 682	2 065
полимерные материалы	1 144	1 402	1 721






Рисунок 3.3 – Содержание вторичных материальных ресурсов в составе ТКО от населения в Талдомском ГО (в тоннах по годам)




Рисунок 3.4 – Содержание вторичных материальных ресурсов в составе ТКО от организаций и предприятий в Талдомском ГО (в тоннах по годам)



Таблица 3.4 – Характеристики компонентов отходов и примеры возможного их применения в качестве вторичных ресурсов

№	Наименование компонентов	Описание	Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья
1	Бумага, картон	Условно чистая макулатура (книги, газеты, журналы и картонные коробки)	Сырье для новой бумаги, писчая бумага, бумажные полотенца, туалетная бумага, картон.
		Низкокачественная макулатура.	Оберточная бумага, картон, подложка для яиц или подставка для кофе, теплоизоляционные материалы для строительства.
		Влажная макулатура, и термобумага (чеки).	Переработке не подлежит.
2	Текстиль	Натуральные ткани и материалы, не загрязненные.	Ткани, технический войлок, звукоизоляционные материалы, подкладочные материалы в мебельной промышленности.
		Синтетические ткани.	Производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление мешочных тканей, канатов, шнура, упаковочного материала.
		Смешанные (синтетические и натуральные) материалы.	Переработка после обязательной разборки.
3	Стекло	Изделия из стекла, цветное стекло, оконные стекла, в том числе многослойные стекла.	Новое стекло (банки, бутылки), силикатный клей (жидкое стекло), стекловата, пеностекло, стеклобетон, отделочные материалы (стеклянная плитка, пенодекор, смальта), гласасфальт и т.п.
		Стекланный бой низкого качества	Наполнители для строительных материалов, силикатный клей (жидкое стекло), стекловата, пеностекло, стеклобетон и т.п.
4	Черный металл	Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе.	Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла.
5	Цветной металл	Алюминиевые банки и т.п.	
6	Пищевые отходы	Большая часть отходов перемешаны с мелкими фракциями стекла, пластика.	Овощные и фруктовые остатки могут использоваться в качестве кормовых ресурсов для животных. Пищевые отходы низкого качества могут быть сырьем для производства компоста.
7	Дерево	Крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других предметов, которые легко извлечь из отходов.	Древесно-стружечные плиты, бумага, топливные гранулы и брикеты и т.п. Выработка тепловой энергии при сжигании древесины.
		Содержащие фракции древесины менее 200 мм.	Заготовительной ценности не представляют.
8	Кожа, резина	Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями.	Переработка после обязательной разборки.
9	Пластмассы и полимеры	Изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТ) (бутылки, флаконы, упаковочная лента, пленки, одноразовые пищевые контейнеры и др.)	Аналогичные предметы, ПЭТ-упаковка, полиэфирное волокно, полиэстер, геотекстиль и др.
		Изделия из полиэтилена низкого давления (ПНД) (крышки, емкости из-под бытовой химии и космических средств, строительных материалов и др.).	Аналогичные ПНД-упаковки, емкости и предметы быта. В смеси с полипропиленом и силикатами возможно изготовление строительных и других материалов.
		Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) (упаковки для лекарств, кондитерских	Аналогичные изделия из ПВХ. Пленки ПВХ для мебельных фасадов.





№	Наименование компонентов	Описание	Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья
		изделий, кисломолочной продукции, емкости из-под бытовой химии и космических средств, оконные рамы, трубы, строительные материалы, термоусадочная пленка, изделия из искусственной кожи и др.).	
		Изделия из полиэтилена высокого давления (ПВД) (пленки, пакеты и т.п.).	Аналогичные изделия из ПВД. В смеси с полипропиленом и силикатами возможно изготовление строительных и других материалов.
		Изделия из полипропилена (ПП) (детали для холодильного оборудования, крышки для бутылок, упаковки для кисломолочных и пищевых продуктов, медицинских изделий и др.).	Аналогичные изделия из ПП. В смеси с полиэтиленом, силикатами и др. материалами возможно изготовление стройматериалов (трубы, полимерпесчаные покрытия, георешетки) и прочих изделий.
		Изделия из вспененного и обычного полистирола (ПС) (контейнеры для яиц, подложки для фасованных продуктов в магазине, блоки пенопласта, пеноблоки, одноразовая посуда, игрушки упаковки для компакт-дисков, пищевых продуктов и др.).	Аналогичные изделия из ПС. В смеси с силикатами и др. материалами возможно изготовление стройматериалов (полистиролбетон) и др.
		Изделия из смеси полимеров (пластики кроме вышеупомянутых: искусственная кожа и полимерные ткани, упаковки и тара для товаров и пищевых продуктов, оксоразлагаемые или так называемые биоразлагаемые полимеры и др.)	Переработке не подлежит.
10	Много-компонентные материалы	Упаковка типа tetra pak, pure pac, tralin pak, комбиблок, роспак, упаковки от жвачек и т.п.	Переработка после обязательной разборки на перерабатываемые компоненты (картон, полимеры, фольга).
11	Отсев	Компоненты различного состава и размера	Зачастую заготовительной ценности не представляют.





### 3.1.4 Сбор отходов

#### 3.1.4.1. Выбор контейнеров для сбора отходов

- Для сбора ТКО от населения рекомендуются к применению контейнеры объемом 0,7 – 1,1 м куб.
- Для сбора КГО от населения, проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах рекомендуются к применению контейнеры объемом 8,0 м куб.
- Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно в соответствии в ФЗ-89.

Таблица 3.5 – Описание контейнеров, рекомендуемых для сбора отходов на территории Талдомского ГО

№	Тип контейнера	Вид отхода	Емкость, м куб.	Характеристики	Изображение	Ср. цена на 2020 г., тыс. руб.
1.	сменяемый	КГО	8,0	Бункер накопитель открытый		30 – 50
2.	несменяемый	ТКО – «смешанные» отходы	0,7–1,1	Пластиковый / металлический контейнер серого цвета		10 – 15
3.	несменяемый	ТКО – «сухие» отходы	0,7–1,1	Металлический сетчатый контейнер синего цвета		15 – 20

#### 3.1.4.2. Расчет необходимого количества контейнеров и мест (площадок) для накопления и сбора отходов и компонентов отходов

Согласно современным тенденциям развития технологий при обращении с отходами и требованиям Стандарта РСО Московской области:

- Произведен расчет минимально необходимого количества контейнеров 1,1 м куб. для сбора ТКО («смешанные отходы») от населения при периодичности вывоза 365 дней в году (таблицы 3.6–3.6.а).
- Произведен расчет минимально необходимого количества контейнеров 0,8–1,1 м куб. для сбора вторичного сырья в составе ТКО («сухие отходы»: стекло, полимерные материалы, бумага, картон, металлы) от населения при периодичности вывоза по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю (104 дня в году) (таблицы 3.6–3.6.а).

С целью извлечения из отходов потребления полезных компонентов, в том числе захоронение которых запрещается [№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается], рекомендуется дальнейшая установка контейнеров для раздельного сбора и накопления «сухих» отходов в соответствии с Стандартом РСО Московской области.

- Произведен расчет количества контейнеров для сбора КГО при периодичности вывоза 52 дня в году (еженедельный вывоз) (таблица 3.7).



Таблица 3.6 – Минимально необходимое количество контейнеров для накопления и сбора ТКО от постоянного населения

Планировочный район	Количество контейнеров		
	2020 г.	2025 г.	2035 г.
<b>Планировочный район Талдом</b>	<b>197</b>	<b>237</b>	<b>318</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>79</b>	<b>95</b>	<b>127</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>118</b>	<b>142</b>	<b>191</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	110	147	223
<b>для «смешанных» отходов</b>	44	59	89
<b>для «сухих» отходов</b>	66	88	134
<i>индивидуальная застройка</i>	87	90	95
<b>для «смешанных» отходов</b>	35	36	38
<b>для «сухих» отходов</b>	52	54	57
<b>Планировочный район Вербилки</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>148</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>59</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>89</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	42	70	90
<b>для «смешанных» отходов</b>	17	28	36
<b>для «сухих» отходов</b>	25	42	54
<i>индивидуальная застройка</i>	53	55	58
<b>для «смешанных» отходов</b>	21	22	23
<b>для «сухих» отходов</b>	32	33	35
<b>Планировочный район Запрудня</b>	<b>150</b>	<b>179</b>	<b>206</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>60</b>	<b>72</b>	<b>82</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>90</b>	<b>107</b>	<b>124</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	100	119	126
<b>для «смешанных» отходов</b>	40	48	50
<b>для «сухих» отходов</b>	60	71	76
<i>индивидуальная застройка</i>	50	60	80
<b>для «смешанных» отходов</b>	20	24	32
<b>для «сухих» отходов</b>	30	36	48
<b>Планировочный район Северный</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>106</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>43</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>30</b>	<b>52</b>	<b>63</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	42	53	57
<b>для «смешанных» отходов</b>	17	21	23
<b>для «сухих» отходов</b>	25	32	34
<i>индивидуальная застройка</i>	8	33	49
<b>для «смешанных» отходов</b>	3	13	20
<b>для «сухих» отходов</b>	5	20	29
<b>Планировочный район Гуслевское</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>90</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>36</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>54</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	17	45	48
<b>для «смешанных» отходов</b>	7	18	19
<b>для «сухих» отходов</b>	10	27	29
<i>индивидуальная застройка</i>	13	13	42
<b>для «смешанных» отходов</b>	5	5	17
<b>для «сухих» отходов</b>	8	8	25
<b>Планировочный район Ермолинское</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>74</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>30</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>44</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	13	13	42
<b>для «смешанных» отходов</b>	5	5	17
<b>для «сухих» отходов</b>	8	8	25
<i>индивидуальная застройка</i>	29	30	32
<b>для «смешанных» отходов</b>	12	12	13
<b>для «сухих» отходов</b>	17	18	19
<b>Планировочный район Квашенковское</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>
<b>для «смешанных» отходов</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>для «сухих» отходов</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
<i>многоквартирная застройка</i>	12	18	19



Планировочный район	Количество контейнеров		
	2020 г.	2025 г.	2035 г.
для «смешанных» отходов	5	7	8
для «сухих» отходов	7	11	11
<i>индивидуальная застройка</i>	50	50	54
для «смешанных» отходов	20	20	22
для «сухих» отходов	30	30	32
<b>Планировочный район Темповое</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>99</b>
для «смешанных» отходов	21	22	40
для «сухих» отходов	33	33	59
<i>многоквартирная застройка</i>	8	8	49
для «смешанных» отходов	3	3	20
для «сухих» отходов	5	5	29
<i>индивидуальная застройка</i>	46	47	50
для «смешанных» отходов	18	19	20
для «сухих» отходов	28	28	30
<b>ВСЕГО для "смешанных" отходов</b>	<b>272</b>	<b>340</b>	<b>447</b>
<b>ВСЕГО для "сухих" отходов</b>	<b>408</b>	<b>511</b>	<b>667</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>680</b>	<b>851</b>	<b>1 114</b>




Таблица 3.6.а – Минимально необходимое количество контейнеров **1,1 м куб.** и контейнерных площадок для накопления и сбора ТКО от **сезонного населения** при периодичности вывоза 182 дня в году

Показатель	Количество контейнеров		
	2020 г.	2025 г.	2035 г.
<b>Сезонное население Талдомского ГО</b>	<b>367</b>	<b>378</b>	<b>424</b>
для «смешанных» отходов	257	265	297
для «сухих» отходов	110	113	127

Таблица 3.7 – Минимальное необходимое количество контейнеров 8,0 м куб для накопления и сбора КГО от **населения** при периодичности вывоза 52 дня в году (еженедельно)

Населенный пункт	2020 г.	2025 г.	2035 г.
Планировочный район Талдом	27	34	44
Планировочный район Вербилки	14	18	21
Планировочный район Запрудня	21	26	29
Планировочный район Северный	8	13	15
Планировочный район Гуслевское	14	17	17
Планировочный район Ермолинское	6	6	10
Планировочный район Квашенковское	9	10	11
Планировочный район Темповое	8	8	14
<b>ИТОГО необходимо контейнеров для населения</b>	<b>101</b>	<b>126</b>	<b>151</b>
<b>К РАССТАНОВКЕ:</b>			
<b>Рекомендуется оборудовать контейнерные площадки для сбора КГО без контейнеров.</b>			

Таблица 3.8 – Охват населения при использовании контейнеров разного объема

№ п/п	Контейнеры		Вид отхода, вторичного сырья	Периодичность вывоза, дней в году	Жилищная площадь, обслуживаемая 1 контейнером с учетом роста нормы накопления ТКО по годам, м кв./сутки		
	Объем, м куб.	Тип			2020 г.	2025 г.	2035 г.
1	8,0		КГО	52	15 407	14 953	14 085
2	1,1		ТКО	365	Не менее 5 274	Не менее 5 119	Не менее 4 822
3	0,8–1,1		Бумага, металлы, стекло, полимерные материалы	По мере накопления, но не реже 104 дн. в году	До 3 507	До 3 403	До 3 206



Для обеспечения функционирования системы накопления сбора отходов и компонентов отходов от населения на местах первичного накопления, проведены расчеты с учетом следующих факторов:

- сложившаяся планировочная структура и система расселения Талдомского ГО;
- архитектурные и административные особенности городского округа;
- актуальный реестр контейнерных площадок Талдомского ГО;
- совместное использование некоторых контейнерных площадок населением и юридическими лицами;
- инженерное обустройство домов (наличие мусоропроводов), этажность МКД;
- перспективная жилая застройка.

*Количество контейнеров для сбора ТКО от населения, проживающего в домах, оборудованных мусоропроводами, определяются, в первую очередь, количеством мусоропроводов (не менее 1 контейнера на 1 мусоропровод).*

- охвата населения одним контейнером при ежегодном изменении нормативов накопления ТКО, КГО и периодичности вывоза отходов, соответствующей актуальным требованиям санитарных норм и правил (таблица 3.8).

Рекомендуемое оптимальное количество контейнеров, емкостей для накопления отходов и компонентов отходов, а также контейнерных площадок для населения в Талдомском ГО приведено в Разделе 5.6 ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

*Число устанавливаемых контейнеров для сбора ТКО уместно было бы корректировать с учетом жилищной площади, которую обслуживает контейнерная площадка, нормативов накопления ТКО, а также минимально необходимой периодичности вывоза отходов, которая зависит от климатического района и сезона года [39].*

#### **3.1.4.3. Мойка и дезинфекция контейнеров**

Для мойки и дезинфекции контейнеров рекомендуется использовать специальную машину ТГ-100. Потребность в технике составляет 1 ед. на период с 2020 по 2035 гг. Мойка контейнеров производится по месту исполнителя работ (регионального оператора).

Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку.

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама. Машина оборудована резервуарами чистой и отработанной воды. Вода под высоким давлением поступает в сопла, вращающихся внутри контейнера. В случае необходимости в контейнер могут быть добавлены дезинфицирующие или дезодорирующие вещества.

*В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, пункт 2.2.4. «Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» – после опорожнения), деревянные сборники – дезинфицировать (после каждого опорожнения)».*

*Мероприятия по промывке и дезинфекции контейнера / бункера, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями:*

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».



#### 3.1.4.4. Места (площадки) для накопления и сбора отходов

▪ Адреса контейнерных площадок для накопления и сбора ТКО и КГО от населения с учетом планировочной структуры поселения, а также особенностей системы расселения представлены в Разделе 5.6 ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

▪ Правила организации и оборудования контейнерных площадок приведены в Разделе 3.2. Пункт 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 устанавливает требования к хранению отходов в дворовых контейнерах (сборниках), пункт 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 – в контейнерах, располагающихся в жилых зданиях и помещениях, пункт 2.6 СанПиН 2.1.7.3550-19 – в контейнерах, расположенных на территории муниципального образования.

▪ Согласно СанПиН 42-128-4690-88, запрещается использование «поквартирной» системы удаления отходов в многоквартирной застройке.

▪ Для индивидуальной жилой застройки допустимо применять как контейнерную (в том числе индивидуальные контейнеры), так и бесконтейнерную систему сбора ТКО.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ):

<...>

4. В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, и собственники ИЖС единогласно (100 %) согласны, органы местного самоуправления обязаны обеспечить обустройство контейнерной площадки, а региональный оператор обязан обеспечить установку необходимого количества контейнеров синего и серого цветов с момента принятия решения об обустройстве контейнерной площадки и вывоз ТКО.

5. В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, но собственники ИЖС единогласно против (100 %), то принимается решение об организации вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров.

<...>

8. В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, но мнения собственников разделились, то принимается решение о комбинированном способе санитарной очистки территории МО от ТКО, в том числе: обустройство контейнерной площадки и использование индивидуальных контейнеров.

9. В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО невозможно, то собственникам ИЖС предлагается вывоз ТКО с использованием индивидуальных контейнеров с учетом требований к территории МО согласно пункту 6 Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ.

<...>

11. Если обустройство контейнерной площадки на территории МО невозможно, и собственники ИЖС против вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров, органы местного самоуправления обязаны определить ближайшее место накопления ТКО, закрепив за ним данную территорию и уведомить об этом собственников ИЖС и регионального оператора. Региональный оператор обязан обеспечить установку на данной контейнерной площадке дополнительных контейнеров.

▪ Согласно Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории Московской области [41], контейнерные площадки должны быть оборудованы для отдельного накопления отходов в соответствии с Стандартом РСО. На каждой контейнерной площадке должно находиться не менее 1 контейнера для отдельного накопления ТКО.

▪ Во исполнение требований Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, городским округам Московской области совместно с региональными операторами необходимо завершить работы по созданию выкатных контейнерных площадок для временного размещения контейнеров из мусорокамер (в соответствии с Протоколом совещания по вопросу статуса разработки схем санитарной очистки территорий №ПС-11 от 24.01.2020 г., г. Красногорск).

#### 3.1.4.5. Пункты накопления и сбора компонентов отходов

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ст. 12 утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается. С целью извлечения из отходов потребления полезных компонентов, в том числе захоронение которых запрещается [№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых





запрещается] рекомендуется организация работы пунктов приема вторичного сырья в Талдомском городском округе (исходя из возможности реализации вторичного сырья в Московской области) для сбора пластика, бумаги, стекла и металлов.

Возможные адреса пунктов приема вторичного сырья:

- г. Талдом, ул. Советская, в районе д. 22а;
- г. Талдом, ул. Мичурина, в районе д. 4;
- г. Талдом, мкр. ПМК-21, в районе территории Механизатора;
- п. Запрудня, ул. Ленина, в районе д. 1;
- п. Вербилки, ул. Победы, в районе промышленной зоны.

Организация работы стационарных приемных пунктов вторичного сырья может осуществляться субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при соответствующей поддержке органов местного самоуправления.

### 3.1.5 Транспортирование отходов от населения и организаций

#### 3.1.5.1. Периодичность вывоза несортированных (смешанных) отходов

От жилищного сектора, МКД, ИЖС, территорий удаленных сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений граждан отходы следует удалять независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни:

- с контейнерных площадок по мере накопления, но не реже 1 раза в день [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области];
- в домах с мусоропроводами контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора коммунальных отходов и мусора от населения, должны вывозиться или опорожняться по мере накопления, но не реже 1 раза в день [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области].
- удаление негабаритных отходов (КГО) из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19].

В рамках многолетней практики ООО «НПО «МЕГАПОЛИС» (с 2005 г.) стала очевидна проблема недоучета климатических и гидрометеорологических факторов при организации технологических циклов обращения с ТКО, КГО, компонентами отходов и потенциальным вторичным сырьем в регионах РФ [40]. Оптимальным решением для населенных пунктов климатического района II, к которому относится Талдомский ГО, могло бы стать уменьшение продолжительности периодичности сбора и вывоза «сухих» отходов и вторичных компонент отходов при достижении абсолютной влажности воздуха 18,4 г/м куб. и выше.

*В соответствии с СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»:*

- срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 3-х суток: +5°C и выше – не более 1 суток; +4°C и ниже – не более 3 суток.

#### 3.1.5.2. Периодичность вывоза сортированных компонент с контейнерных площадок и пунктов накопления компонент отходов

1. пищевые отходы	ежедневно
2. кости из жилых домов, лечебно–профилактических учреждений	ежедневно
3. кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры	раз в 10 дней
4. кости из предприятий общественного питания при отсутствии холодильных камер	2–3 раза в неделю
5. стекло, полимерные материалы, бумага, картон, металлы (и подобные виды вторичного сырья, не отнесенные к пп. 1 –4) от всех юридических объектов (в том <b>из пунктов приема вторичного сырья</b> , из пунктов–магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья), на территории которых производится его сбор в сборниках и контейнерах	по мере накопления
6. стекло, полимерные материалы, бумага, картон, металлы (и подобные виды вторичного сырья, не отнесенные к пп. 1 –4) <b>с мест их накопления (контейнерные площадки)</b>	по мере накопления (*), но не реже 2 раз в неделю

*\*При достижении абсолютной влажности воздуха 18,4 г/м куб. и выше рекомендуется хранение отходов бумаги и картона в местах накопления и сбора (контейнерные площадки) не дольше 1 дня [39].*



### 3.1.5.3. Анализ возможности применения многоэтапной системы вывоза отходов и компонентов отходов

Согласно Территориальной схеме по обращению с отходами Московской области [40], с целью сокращения затрат на транспортирование твердых коммунальных отходов предлагается существенно расширить применение двухэтапного транспортирования отходов. Промежуточным звеном транспортирования выступают:

- мусороперегрузочные станции, на которых поступающие отходы проходят прессование в транспортные партии;
- мусоросортировочные станции, где происходит первичная и глубокая сортировка твердых коммунальных отходов.

На период до 2035 года рекомендуется двухэтапный вывоз ТКО и приравненных к ним отходов из Талдомского городского округа на комплексы по переработке отходов с последующим захоронением на КПО или обезвреживанием на заводах термического обезвреживания:

2020 – 2021 гг. ООО «Экон-1» (сортировка и перегрузка), КПО «Тимохово» (переработка и захоронение)

2022 – 2030 гг. ООО «Экон-1» (сортировка и перегрузка), КПО «Алексинский карьер» (переработка и захоронение), ЗТО «Солнечногорск» (обезвреживание)

*Целесообразность введения многоэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется, главным образом, удаленностью объектов обработки, утилизации, обезвреживания и/или размещения от места их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб/сутки [14].*

*Удаление МПС от места сбора отходов может меняться в определенных пределах в зависимости от местных условий и применяемой техники. Многоэтапный вывоз отходов следует предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений обработки, утилизации, обезвреживания и/или размещения отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [14].*




### 3.1.5.4. Выбор спецавтотранспорта для транспортирования отходов, компонентов отходов и вторичного сырья

Таблица 3.9 – Характеристика техники, рекомендуемой для вывоза отходов, компонентов отходов и вторичного сырья на территории Талдомского ГО

№	Мусоровоз	Базовое шасси	Вид отхода	Вместимость кузова, м куб.	Коэф. уплот.	Изображение	Ср. цена на 2020 г., тыс. руб.
1.	Мусоровоз КО-440-К20/440В1-01/	КАМАЗ	ТКО «сухие» и «смешанные»	20 / 22	2,5-7,0		4 000 – 4 500
2.	Мусоровоз Scania P360 6x4	SCANIA	ТКО «сухие» и «смешанные»	24	до 7,0		15 000 – 17 000
3.	Мусоровоз Mercedes-Benz Actros 3336	Mercedes	ТКО «сухие» и «смешанные»	24	до 6,0		13 000 – 15 000





№	Мусоровоз	Базовое шасси	Вид отхода	Вместимость кузова, м куб.	Коеф. уплот.	Изображение	Ср. цена на 2020 г., тыс. руб.
4.	Мусоровоз Экопром F28	SCANIA	ТКО «сухие» и «смешанные»	28	до 7,0		15 000 – 17 000
5.	Мусоровоз кузовной КО-440 (модификации)	КАМАЗ/МАЗ	ТКО/ КГО	8	–		3 500 – 4 100
6.	Грузовой автомобиль	ГАЗ	Втор. сырье	1,5 т	–		1 000 – 1 500

**Примечание:**

- Не допускается вывоз смешанных и отдельно накопленных сухих отходов одним мусоровозом.
- Кузов мусоровоза, вывозящего сухие виды отходов, окрашивается в синий цвет и имеет оформление в соответствии со Стандартом РСО, с содержанием информации о видах ТКО, вывозимых соответствующим мусоровозом.
- Кузов мусоровоза, вывозящего смешанные отходы, окрашивается в серый (белый) цвет и имеет оформление в соответствии со Стандартом РСО.

### 3.1.5.5. Расчет специализированной техники для вывоза ТКО и КГО от населения и организаций социокультурной среды в Талдомском городском округе

Результаты расчета времени на рейс для мусоровозов представлены в таблице 3.10. В таблице 3.11 представлены результаты расчетов производительности мусоровозов за год. Расчет потребности в мусоровозах для вывоза отходов населения производится на основе расчетов производительности мусоровозов (Таблицы 3.12 – 3.13).

Расчет нормативного времени на рейс мусоровоза производился на основании «Нормативных потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР» [17] и «Рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства» [18].

Таблица 3.10 – Нормативное время на рейс мусоровоза при ПРЯМОМ вывозе отходов из Талдомского ГО

Показатель	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	
	за чертой н.п.	в черте н.п.
Объем кузова без учета уплотнения, м куб.	20 / 22	
Среднее количество остановок, ед.	до. 100	
Норма времени на загрузку и разгрузку одного мусоровоза, час [8]	1,41	
Затраты времени на пробег спецмашин к месту погрузки и выгрузки ТКО, час [8]	0,0262	0,0458
Среднее расстояние, км	100	20
Норма времени, час	2,62	0,92
ИТОГО время на рейс, час	4,95	
Показатель	Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336 / Экопром F-28	
	за чертой н.п.	в черте н.п.
Объем кузова без учета уплотнения, м куб.	24 / 28	
Среднее количество остановок, ед.	до. 150	
Норма времени на загрузку и разгрузку одного мусоровоза, час [8]	1,41	
Затраты времени на пробег спецмашин к месту погрузки и выгрузки ТКО, час [8]	0,0262	0,0458
Среднее расстояние, км	100	20



Норма времени, час	2,62	0,92
ИТОГО время на рейс, час	4,95	
Показатель	МАЗ/КАМАЗ КО-440 (модификации)	
	за чертой н.п.	в черте н.п.
Объем кузова без учета уплотнения, м куб.	8	
Среднее количество остановок, ед.	1	
Норма времени на загрузку и разгрузку одного мусоровоза, час [8]	0,08	
Затраты времени на пробег спецмашин к месту погрузки и выгрузки ТКО, час [8]	0,0262	0,0458
Среднее расстояние, км	100	20
Норма времени, час	2,62	0,92
ИТОГО время на рейс, час	3,6	





Таблица 3.11 – Производительность мусоровозов при ПРЯМОМ вывозе из Талдомского ГО

Показатель	Ед. измерения	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	Экопром F-28	МАЗ/КАМАЗ КО-440 (модификации)
		Бесконтейнерная система и контейнеры объемом 1,1 м куб.			Бесконтейнерная система и контейнеры объемом 8,0 м куб.
Число дней в работе	день	365	365	365	365
Средняя продолжительность смены	час.	8	8	8	12
Среднее расстояние вывоза за рейс (в черте населенных пунктов и за пределами)	км	120	120	120	120
Расстояние на нулевой пробег за смену	км	100	100	100	200
Средняя норма времени на рейс	час	4,9	4,9	4,9	3,6
Среднее рейсов в смену	шт.	1	1	1	2
Число рейсов с грузом (в год)	шт.	365	365	365	730
Средняя погрузка на 1 езду, по паспортным данным мусоровоза	м <sup>3</sup>	20	24	28	8
Коэффициент уплотнения по паспортным данным		5	5	5	1
Средняя погрузка на 1 езду с учетом коэф. уплотнения, по паспортным данным мусоровоза, м куб.	м <sup>3</sup>	100	120	140	8
Количество часов в работе для водителя в год	час.	2 920	2 920	2 920	4 380
Общий пробег в год	км	80 300	80 300	80 300	233 600
<b>Количество собираемых отходов (объем до уплотнения)</b>	<b>м<sup>3</sup>/год</b>	<b>36 500</b>	<b>43 800</b>	<b>51 100</b>	<b>5 840</b>
<b>Количество уплотненных транспортированных отходов (объем после уплотнения)</b>	<b>м<sup>3</sup>/год</b>	<b>7 300</b>	<b>8 760</b>	<b>10 220</b>	<b>5 840</b>





Расчет количества специализированной техники для вывоза отходов

Таблица 3.12 – Расчет специализированной техники для вывоза отходов из Талдомского ГО на 2020–2035 гг.

Этапы реализации Схемы, год	Вид отхода, сырья	Источник отходов	Система сбора	Транспортирование	Количество дней работы мусоровоза, дн./год	Тип мусоровоза	Количество, ед.	Заключение
2020	ТКО – «смешанные» отходы	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды, СНТ и ДНП	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	5,5	для ежедневного ПРЯМОГО вывоза ТКО («смешанные» отходы) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>4–6 ед.</b> мусоровозного транспорта (тип на выбор)
						Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	4,6	
						Экопром F-28	3,9	
	ТКО – «сухие» отходы: бумага, металлы, стекло, полимерные материалы	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды, СНТ и ДНП	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	2,4	для ПРЯМОГО вывоза ТКО («сухие» отходы, не реже 2 раз в неделю) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>2–3 ед.</b> мусоровозного транспорта (тип на выбор)
						Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	2,0	
						Экопром F-28	1,7	
	КГО	Население МКД и ИЖС	Бесконтейнерная система и контейнеры объемом 8,0 м куб.	Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	МАЗ/КАМАЗ КО-440 (модификации)	7,1	Для вывоза КГО необходимо <b>8</b> единиц МАЗ/КАМАЗ КО-440
	Пластик, полимерные материалы Бумага, картон Металлы	Население и организации социокультурной среды	Пункты сбора и заготовки вторичного сырья	Прямой вывоз к потребителям вторичных материальных ресурсов	По мере накопления	ГАЗ (грузовой, модификации)	Не менее 1	Для вывоза вторичного сырья из мест накопления и пунктов сбора вторичного сырья потребуется не менее <b>1</b> единицы ГАЗ (грузовой, модификации)
<b>ИТОГО на конец 2020 года:</b>								
2025	ТКО – «смешанные» отходы	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды, СНТ и ДНП	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	6,6	для ежедневного ПРЯМОГО вывоза ТКО («смешанные» отходы) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>5–7 ед.</b> мусоровозного транспорта (тип на выбор)
						Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	5,5	
						Экопром F-28	4,7	
	ТКО – «сухие» отходы: бумага, металлы, стекло, полимерные	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды,	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	2,8	для ПРЯМОГО вывоза ТКО («сухие» отходы, не реже 2 раз в неделю) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>2–3 ед.</b>
						Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz	2,4	



Этапы реализации Схемы, год	Вид отхода, сырья	Источник отходов	Система сбора	Транспортирование	Количество дней работы мусоровоза, дн./год	Тип мусоровоза	Количество, ед.	Заключение							
	материалы	СНТ и ДНП				Actros 3336	2,0	мусоровозного транспорта (тип на выбор)							
						Экопром F-28									
	КГО	Население МКД и ИЖС	Бесконтейнерная система и контейнеры объемом 8,0 м куб.	Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	МАЗ/КАМАЗ КО-440 (модификации)	8,8	Для вывоза КГО необходимо <b>9</b> единиц МАЗ/КАМАЗ КО-440							
	Пластик, полимерные материалы Бумага, картон Металлы	Население и организации социокультурной среды	Пункты сбора и заготовки вторичного сырья	Прямой вывоз к потребителям вторичных материальных ресурсов	По мере накопления	ГАЗ (грузовой, модификации)	Не менее 1	Для вывоза вторичного сырья из мест накопления и пунктов сбора вторичного сырья потребуется не менее <b>1</b> единицы ГАЗ (грузовой, модификации)							
<b>ИТОГО на конец 2025 года:</b>							<b>Не менее 17 и не более 20 единиц техники</b>								
2035	ТКО – «смешанные» отходы	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды, СНТ и ДНП	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	8,2	для ежедневного ПРЯМОГО вывоза ТКО («смешанные» отходы) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>6–9 ед.</b> мусоровозного транспорта (тип на выбор)							
						Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	6,8								
						Экопром F-28	5,9								
	ТКО – «сухие» отходы: бумага, металлы, стекло, полимерные материалы	Население МКД и ИЖС, организации социокультурной среды, СНТ и ДНП	Контейнеры объемом 1,1 м куб.	 Прямой вывоз на сортировочную станцию ООО «Экон-1»	365	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01	3,5	для ПРЯМОГО вывоза ТКО («сухие» отходы, не реже 2 раз в неделю) на мусоросортировочную станцию необходимо <b>3–4 ед.</b> мусоровозного транспорта (тип на выбор)							
Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336	2,9														
Экопром F-28	2,5														
КГО	Население МКД и ИЖС	Бесконтейнерная система и контейнеры объемом 8,0 м куб.	Прямой вывоз на сортировочную / перегрузочную станцию	365	МАЗ/КАМАЗ КО-440 (модификации)	11,1	Для вывоза КГО необходимо <b>12</b> единиц МАЗ/КАМАЗ КО-440								
	Пластик, полимерные материалы Бумага, картон Металлы	Население и организации социокультурной среды	Пункты сбора и заготовки вторичного сырья	Прямой вывоз к потребителям вторичных материальных ресурсов	По мере накопления	ГАЗ (грузовой, модификации)	Не менее 1	Для вывоза вторичного сырья из мест накопления и пунктов сбора вторичного сырья требуется не менее <b>1</b> единицы ГАЗ (грузовой, модификации)							
									<b>ИТОГО на конец 2035 года:</b>						
									<b>Не менее 22 и не более 26 единиц техники</b>						



### 3.1.5.6. Маршруты вывоза отходов

2020 – 2021 гг.	Талдомский ГО – ООО «Экон-1»	Выезд на 46К-8342 – А-108 – 46К-8120 – 46К-8131 – Хотьково, 1-я Больничная ул. – Хотьково, ул. Горчакова – Хотьково, 1-я Хотьковская ул. – 46Н-10476 – Ярославское шоссе – съезд на Старое Ярославское шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Нижняя Слободка. Среднее плечо вывоза отходов на объект обработки – до 120 км. Средний пробег по населенному пункту автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 150 км; нулевой пробег – до 100 км.
	ООО «Экон-1» – КПО «Тимохово»	пр-д. Автолюбителей – ул. Ленинградская – Новое ш. – Дмитровское ш. – 28К-0746 (на Конаково) – М-10 – г. Клин, ул. Староямская – ул. Ленина – ул. Папивина – съезд на КПО. Среднее плечо вывоза отходов на КПО – до 120 км. Средний пробег автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 100 км; нулевой пробег – до 20 км.
2022 – 2030 гг.	Талдомский ГО – ООО «Экон-1»	см. 2020–2021 гг.
	ООО «Экон-1» – КПО «Алексинский карьер»	Старое Ярославское шоссе – 1-я Станционная ул. – Ельדיгинское шоссе – 46К-8140 – А-107 – Дмитровское шоссе – А-108 – съезд на КПО Среднее плечо вывоза отходов на КПО – до 110 км. Средний пробег автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 130 км; нулевой пробег – до 100 км.
	КПО «Алексинский карьер» – ЗТО «Солнечногорск»	ул. Дурыманова – М-10 – съезд в сторону пос. санатория Министерства обороны и д. Хметьево – ЗТО. Среднее плечо вывоза отходов на КПО – до 40 км. Средний пробег автомобилей от места сбора отходов до их выгрузки и обратно, с учетом маневрирования и возможных объездов – до 55 км; нулевой пробег – до 20 км.

Скорость движения мусоровозов в черте населенного пункта не должна превышать 30 км/час, за пределами населенного пункта – 45 км/час [8, 14].

*Режим работы мусоровозов:*

- 5–6 дней в неделю;
- количество остановок для полной загрузки для КАМАЗ КО-440-5/ КО-440В1-01 – до 100, для Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336 – до 110, для Экопром F-28 – до 130, для КО-440 (модификации) для вывоза КГО – 1.

Рекомендации по составлению маршрутов вывоза отходов представлены в *Разделе 3.2 и Приложении 1 к Тому 2.*

### 3.1.5.7. Персонал для вывоза отходов

Для обеспечения работы мусоровоза необходимы категории работников – водитель автомобиля, грузчик, диспетчер.

*Режим работы персонала:*

- количество рабочих часов и дней в неделю для водителей мусоровозов – 8 часов, 5–6 дней; количество рейсов мусоровозов в день – 1.
- Для организации транспортирования ТКО необходим штат водителей в количестве единиц техники. Коэффициент невыхода на работу 1,12.

Состав работ:

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТКО. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

Для диспетчера. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин, и периодическая проверка нахождения их



на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин.

### 3.1.5.8. Транспортно-производственные базы

По месту расположения исполнителя работ, операторов по обращению с отходами.

### 3.1.6 Обработка, утилизация и переработка отходов

Обработку отходов, образующихся на территории Талдомского ГО рекомендуется осуществлять:

- на комплексах переработки отходов, предусмотренных Территориальной схемой по обращению с отходами:

2020–2021 гг. КПО «Тимохово»

2022–2035 гг. КПО «Алексинский карьер»

- на мусоросортировочной станции ООО «Экон-1»;
- в пунктах накопления и сбора вторичного сырья (см. п. 3.1.4.5. Пункты сбора и заготовки вторичного сырья):

- г. Талдом, ул. Советская, в районе д. 22а;
- г. Талдом, ул. Мичурина, в районе д. 4;
- г. Талдом, мкр. ПМК-21, в районе территории Механизатора;
- п. Запрудня, ул. Ленина, в районе д. 1;
- п. Вербилки, ул. Победы, в районе промышленной зоны.

- на специализированных предприятиях Московской области (см. таблицу 1.9).

#### 3.1.6.1. Комплексы по переработке отходов

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ст. 12 в рамках Распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.

Год	Комплекс по переработке отходов
2020–2021 гг.	КПО «Тимохово»
2022–2035 гг.	КПО «Алексинский карьер»

Таблица 3.13 – Характеристики комплексов по переработке отходов, образующихся на территории Талдомского городского округа

№	Показатель	2020-2021 гг.	2025 г.	2035 г.
1.	Местоположение			
1.1.	КПО «Алексинский карьер»	в 4 км. северо-восточнее г. Клин		
1.2.	КПО «Тимохово»	в 17 км. юго-западнее г. Ногинск		
2.	Виды отбираемого вторичного сырья	Бумага, металлы, полимерные материалы, стекло	Бумага, металлы, полимерные материалы, стекло	Бумага, металлы, полимерные материалы, стекло
3.	Режим работ	Должен соответствовать режиму работы транспортных предприятий, осуществляющих сбор и вывоз ТКО и КГО		
4.	Потребная мощность КПО для приема всего потока ТКО от населения и организация социокультурной среды	Годовая производительность КПО по приему и переработке ТКО составляет объем образования ТКО в год.		
4.1.	КПО «Алексинский карьер»	450 тыс. т/год		
4.2.	КПО «Тимохово»	1 450 тыс. т/год		
5.	Организация работы КПО:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Методом сортировки из всего объема отходов извлекаются полезные фракции, которые после сортировки отдельно брикетируются на прессовом оборудовании.</li> <li>▪ Брикетные спрессованных и значительно уменьшенных в объемах полезных компонент поставляются промышленным предприятиям (таблица 1.9) в качестве вторичного сырья. Брикетные вывозятся на неспециализированном автотранспорте небольших и маневренных грузовиках, более приспособленным к транспортным ограничениям.</li> <li>▪ Неперерабатываемая часть отходов поступает на захоронение на специализированной свалке.</li> </ul>		



№	Показатель	2020-2021 гг.	2025 г.	2035 г.
6.	Операции и необходимое оборудование	Камеры наблюдения въездной группы; Весовой и радиационный контроль; Оснащенность аппаратно-программным комплексом контроля, учета и управления доступом; Ограждение. Оснащенность оборудованием для Сортировки отходов и отбор компонент Прессования вторичных ресурсов (бумага) и балластных фракций в целях сокращения объемов захоронения «хвостов» и увеличения срока службы полигона ТКО (коэффициент уплотнения отходов на перегрузочных станциях должен составлять 2 или 3). Переработки полимерных отходов. Также возможно использование открытых площадок накопления отходов (ОПН). Погрузчики на территории мусоросортировочного комплекса. Иные необходимые виды техники и оборудования (например, дробильно-моющая установка и сушильный комплекс для переработки полимерных отходов мягких и твердых (канистр) с гранулятором горячей резки и пр.)		
7.	Возможный выход утильных фракций мусоросортировочного комплекса	Определен в таблице 3.3. До 20 % вторичных ресурсов.		
7.1.	КПО «Алексинский карьер»	–	до 5 908 т/год	до 7 108 т/год
7.2.	КПО «Тимохово»	до 4 095 т/год	–	–
8.	Доход мусоросортировочного комплекса	Плата за прием ТКО. Реализации товарной продукции в виде утильных фракций (стекла, бумаги, текстиля, пластмасс, гранул, цветных и черных металлов). Стоимость товарной продукции КПО определяется объемами производства утильных фракций (стекла, бумаги, текстиля, пластмасс, гранул цветных и черных металлов).		
9.	Затраты и расходы КПО	Стоимость основных фондов и размер амортизационных отчислений; Плата за землю; Энергетические затраты; Топливо и ГСМ; Газоснабжение; Водопотребление и водоотведение; Финансовые издержки; Затраты на обслуживание и ремонт технологического оборудования и транспортных средств; Затраты на утилизацию «хвостов»; Годовые расходы на захоронение «хвостов»; Транспортировка полезных фракций; Общепроизводственные расходы; Налоги и отчисления.		
<p><i>Рекомендации по организации и эксплуатации мусоросортировочных комплексов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.</i></li> <li>▪ <i>Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. М. АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985.</i></li> </ul> <p><i>Территориальная схема по обращению с отходами, в том числе твердыми коммунальными, Московской области.</i></p>				

### 3.1.7 Обезвреживание и размещение отходов

#### 3.1.7.1. Размещение отходов

Размещение отходов следует производить посредством захоронения на лицензированных полигонах (в т.ч. при комплексах по переработке отходов) после прохождения сортировки на комплексах по переработке отходов [40].

*При обустройстве полигона следует руководствоваться гигиеническими требованиями, а документами, регламентирующими требования по проектированию, эксплуатации, рекультивации полигонов ТБО (см. Нормативные документы к Генеральной схеме).*

Произведен расчет необходимой потребной площади и емкости полигона для захоронения отходов из Талдомского ГО с 2020 до 2035 гг. включительно, потребного количества рабочих, а также необходимого оборудования и техники с учетом того, что эксплуатируется лицензированный полигон (Таблица 3.14, 3.15).

Год	Сортировка	Переработка	Захоронение	Обезвреживание
2020-2021	ООО «Экон-1»	КПО «Тимохово»	КПО «Тимохово»	–
2022-2035	ООО «Экон-1»	КПО «Алексинский карьер»	–	ЗТО «Солнечногорск»





Таблица 3.14 – Расчет потребной мощности полигона и КПО для захоронения ТКО и КГО от населения и организаций Талдомского ГО

Показатель на конец года	2020-2021 гг.
<b>Количество образованных отходов :</b>	
<i>в том числе</i>	
ТКО от постоянного населения МКД и ИЖС, м куб.	191 777
ТКО от сезонного населения (СНТ, ДНП), м куб.	58 748
ТКО от организаций и предприятий социально-культурной среды, м куб.	96 331
КГО	41 285
Смет	16 828
<i>КПО «Тимохово» (прием 80 % потока отходов, образованных в ГО)</i>	
Процент отбора вторичного сырья [40]	60 %
<b>Ожидаемое количество отходов, поступающих на размещение, м куб.</b>	<b>138 488</b>
Расчетная потребная площадь полигона для складирования ТКО и КГО, га	3,38
Значение коэффициента К2, учитывающего объем изолируемых слоев [25]	1,22
Значение коэффициента К1, учитывающего уплотнение ТКО в процессе эксплуатации полигона [25]	3,00
<b>Расчетная потребная емкость полигона для размещения отходов Талдомского ГО до конца срока использования, куб. м</b>	<b>56 319</b>
Коэффициент, учитывающий заложение внешних откосов [25]	3,0
Заданная средняя высота захороненных ТКО на полигоне, м	5,0

Таблица 3.15 – Характеристика техники, рекомендуемой для работы на полигоне

№№	Вид техники	Операции	Изображение	Ср. цена на 2020 г., тыс. руб.
1	Бульдозер Б10М (на базе трактора Т-170)	Сдвигание отходов		3 000 – 5 000
2	Экскаватор ЕК-12-20	Разработка грунта экскаватором		2 900 – 3 100
3	Самосвал КАМАЗ 55111	Транспортировка грунта / отходов		3 000 – 5 000
4	Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-ЗСТ ПФ-1 ЧЗ	Перемещение грузов		6 200 – 6 600
5	Поливомоечная машина КО-713	Поливка отходов		2 500 – 3 000

### 3.1.7.2. Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов следует производить на заводах термического обезвреживания после прохождения сортировки на комплексах по переработке отходов [40].

Год	Сортировка	Переработка	Захоронение	Обезвреживание
2020-2021	ООО «Экон-1»	КПО «Тимохово»	КПО «Тимохово»	—
2022-2035	ООО «Экон-1»	КПО «Алексинский карьер»	—	ЗТО «Солнечногорск»

Проектная мощность объекта обезвреживания отходов – 700 000 т/год.

Ожидаемое количество отходов, поступающих на обезвреживание:

- в 2025 г. – 29 856 т/год;
- в 2035 г. – 36 014 т/год.





### 3.2 СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ТКО И КГО НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МО, МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ, ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

Организация и контроль процессов обращения с твердыми коммунальными отходами на различных его этапах определяется на основании Федеральных законов «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ.

Порядок сбора и удаления отходов определяется местными условиями, основными из которых являются:

- этажность и плотность застройки;
- наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов;
- принятый способ обезвреживания и утилизации отходов.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями следует осуществлять по планоно-регулярной системе.

#### Планоно-регулярная система включает:

- сбор, временное хранение и удаление бытовых и коммунальных отходов с территорий жилых домов и организаций в сроки, указанные в санитарных правилах;
- транспортирование (удаление) в сроки, установленные санитарными нормами;
- обработку, переработку, обезвреживание, утилизацию, размещение и/или иное, предусмотренное в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».

#### Основными системами накопления, сбора и удаления твердых коммунальных отходов являются:

- контейнерная (с использованием мусоросборников);
- бесконтейнерная (без использования уличных мусоросборников, сигнальный способ сбора, «поквартирная» система сбора и удаления твердых коммунальных отходов).

*Запрещается применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благоустроенной жилой застройке. В виде исключения, возможно осуществлять бесконтейнерный сбор отходов в одно –двухэтажных домах. В этом фонде может быть организована система сбора отходов путем заезда собирающего мусоровоза в определенные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз из внутриквартирных/внутридомовых сборников.*

#### Места для накопления и сбора ТКО могут быть:

- Стационарными (контейнерные площадки, мусоропроводы, пункты сбора и т.п.).
- Нестационарными (выкатные контейнеры, остановки спецтранспорта и т.п.).

#### Контейнерная система сбора отходов бывает 2-х видов:

- Система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза). При системе несменяемых сборников твердые коммунальные отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. Несменяемые контейнеры можно устанавливать, как под каналом мусоропровода, так и на специальных местах (площадках) на территории домовладений или других обслуживаемых объектов.

*В последнее время применяется система подземного накопления отходов, благодаря большой емкости контейнеров, уменьшаются транспортные расходы. При подъеме мешка может быть обеспечено точное и легкое взвешивание отходов. Изделие долговечное, имеет большой срок службы и очень хорошо работает в районах с массовой застройкой. Ключевое преимущество вертикального контейнера состоит в том, что мусор уплотняется под действием собственной силы тяжести.*

- Система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза). При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) заполненные контейнеры различного объема следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры.

#### 3.2.1 Организация общего накопления и сбора ТКО

Общие накопление и сбор ТКО подразумевает сбор ТКО без выделения компонент из их состава в один тип контейнеров, которые в том числе могут быть различных объемов в зависимости от типа застройки и т.п.

С 1 января 2019 года Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. В целях организации комплексной системы раздельного сбора отходов на территории Московской области принято *Распоряжение* Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 608-РМ



«О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 № 159-РМ «Об утверждении Временного порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области» (Распоряжение № 608-РМ), а также разработан *Единый стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области* (Стандарт РСО), утвержден Распоряжением № 608-РМ.

С 1 января 2019 года в Московской области сбор смешанных отходов ТКО следует производить только в соответствии с Распоряжением № 608-РМ, т.е. после извлечения полезных компонент.

Периодичность вывоза при общем накоплении и сборе ТКО (смешанные, несортированные ТКО)

От жилищного сектора, МКД, ИЖС, территорий удаленных сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений граждан отходы следует удалять независимо от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни:

- с контейнерных площадок по мере накопления, но не реже 1 раза в день [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области];
- в домах с мусоропроводами контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора коммунальных отходов и мусора от населения, должны вывозиться или опорожняться по мере накопления, но не реже 1 раза в день [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области].
- Удаление негабаритных отходов (КГО) из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю [согласно СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19].

В соответствии с СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»:

- срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течении 3-х суток: +5°C и выше – не более 1 суток; +4°C и ниже – не более 3 суток.

При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяют по формуле 3.1 [22]:

$$B_{н.с} = \frac{Q * K_1 * K_2}{\Pi * E} \quad (3.1)$$

Где

$B_{н.с}$  – потребное количество контейнеров для сбора отходов при несменяемой системе сбора отходов, ед.

$Q$  – годовое накопление твердых коммунальных отходов на участке, м куб./год;

$K_1$  – коэффициент неравномерности накопления отходов, ед.;

При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности (неравномерность поступления в приемные контейнеры) следует принимать:

- для основной части – 1.25;
- для крупногабаритных отходов – 1.0;

$K_2$  – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве;

- $K_2 = 1,05$ ;

$\Pi$  – периодичность удаления отходов (количество опорожненный одного контейнера за год), ед./год;

$E$  – вместимость контейнера, м куб.

Расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером следует производить по формуле 3.2:

$$Ч = \frac{E * \Pi}{K_1 * H} \quad (3.2)$$

где

$Ч$  – количество человек, чел.;

$E$  – вместимость контейнера, м куб.

$K_1$  – коэффициент неравномерности накопления отходов, ед.;

При расчете суточного накопления ТКО, коэффициент неравномерности (неравномерность поступления в приемные контейнеры) следует принимать:



- для основной части – 1.25;
  - для крупногабаритных отходов – 1.0.
- П – периодичность удаления отходов (количество опорожненный одного контейнера за год), ед./год;
- Н – норматив накопления ТКО, м куб./чел./год

### 3.2.2 Организация селективного (раздельного, покомпонентного) накопления и сбора ТКО на местах накопления и образования

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ст. 12 утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.

С целью исполнения требований №89-ФЗ необходимо извлекать полезные компоненты захоронение, которых запрещено. Одним из способов извлечения полезных компонент в составе ТКО является раздельный сбор ТКО.

Раздельные накопление и сбор ТКО от населения и организаций по различным компонентам, таким как бумага, черный и цветной металлы, стекло, полимерные материалы организуется с целью снижения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот и получения дополнительных источников сырья.

На контейнерных площадках устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора полезных компонент в составе ТКО, отдельно от влажных, пищевых и прочих загрязняющих и не подлежащих дальнейшей переработке отходов.

Раздельное накопление ТКО должно исключать содержание органических отходов и отходов жизнедеятельности в накопленных раздельно.

Количество собранных компонент зависит от морфологического состава отходов и процента охвата населения и организаций и предприятий сбором, уровня рециклинга и использования вторичных материальных ресурсов.

#### Периодичность вывоза компонент при раздельном сборе ТКО

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения.

Вывоз вторичного сырья должен производиться в следующие сроки:

1. пищевые отходы	ежедневно
2. кости из жилых домов, лечебно–профилактических учреждений	ежедневно
3. кости из предприятий общественного питания, имеющих холодильные камеры	раз в 10 дней
4. кости из предприятий общественного питания при отсутствии холодильных камер	2–3 раза в неделю
5. стекло, полимерные материалы, бумага, картон, металлы (и подобные виды вторичного сырья, не отнесенные к пп. 1 –4) от всех юридических объектов (в том <b>из пунктов приема вторичного сырья</b> , из пунктов–магазинов на приемные пункты (склады) предприятий вторичного сырья), на территории которых производится его сбор в сборниках и контейнерах	по мере накопления
6. стекло, полимерные материалы, бумага, картон, металлы (и подобные виды вторичного сырья, не отнесенные к пп. 1 –4) <b>с мест их накопления (контейнерные площадки)</b>	по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю*

\*При достижении абсолютной влажности воздуха 18,4 г/м куб. и выше рекомендуется хранение отходов бумаги и картона в местах накопления и сбора (контейнерные площадки) не дольше 1 дня [39].

#### Накопление и сбор вторичного сырья на местах образования (контейнерные площадки) от населения

- Вторичное сырье накапливается и собирается в исправную тару (сборники, контейнеры и др.). Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае необходимости – дезинфекции.
- Временное хранение накопленного вторичного сырья осуществляется на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах. Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров;
- Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов запрещается.
- Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домоуправления, по согласованию с санитарно–эпидемиологической службой, могут быть выделены специальные помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий или в подвалах, полуподвалах и мусорных камерах жилых



зданий. В указанных помещениях вторсырье должно храниться отдельно по видам и вывозиться по мере накопления, но не реже 2 раз в неделю.

- Контейнеры, сборники с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий вторичного сырья мере накопления, но не реже 2 раз в неделю.

#### Накопление и сбор вторичного сырья на местах образования от юридических лиц, предприятий и организаций социокультурной среды

- Вторичное сырье накапливается и собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, контейнеры и др.) Тара систематически должна подвергаться чистке, мойке, а в случае необходимости – дезинфекции.

- Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выделенных помещениях или на специально отведенных площадках в закрывающихся сборниках и контейнерах. Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений временного хранения вторичного сырья до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров;

- Сортировка собранного вторичного сырья на территориях детских и лечебных учреждений запрещается.

- Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессованные кипы макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на склады предприятий вторичного сырья по мере накопления. При временном хранении отходов в сборниках и контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения.

#### Основные рекомендации по сбору пищевых отходов

Сбор пищевых отходов производится при отдельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

- Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота»;

- Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого контейнеры;

- Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать контейнеры водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции контейнеры необходимо промыть водой;

- Ответственность за использование и правильное содержание контейнеров несет предприятие, собирающее пищевые отходы.

- Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

- Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров для сбора других отходов.

### **3.2.3 Организация приемных пунктов по заготовке вторичного сырья**

Для извлечения вторичного сырья из состава ТКО требуется организация пунктов приема вторичного сырья стационарных (в том числе автоматизированных) и/или передвижных.

В рамках системы отдельного сбора отходов может быть организован сбор лома, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, бумаги и картона. Осуществлять обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.

- Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья (с участием постоянного персонала) могут размещаться как в отдельно стоящих помещениях, так и в первых этажах жилых домов по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой.

- Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для приема вторичного сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсеки для временного хранения различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для хранения чистой и рабочей одежды заготовителей (приемщиков).

- Вновь открываемые приемные пункты-магазины, размещаемые в первых этажах жилых домов, должны иметь самостоятельный вход.

- Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 раза в месяц – дезинфекция.

- Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для макулатуры и пакетирования лома и металлов и т.п.



- Стационарные автоматизированные пункты приема вторичного сырья (типа «фандомат») для приема алюминиевых банок, пластиковой тары могут располагаться в крупных торговых комплексах и магазинах.
- Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно–эпидемиологической службы.
- На территориях с малой плотностью застройки, или в связи с нецелесообразностью создания стационарных приемных пунктов, сбор вторичных материальных ресурсов может осуществляться передвижными приемными пунктами. Передвижные приемные пункты представляют собой крытый фургон, имеющий на бортах рекламу о принадлежности и видах деятельности. Передвижные приемные пункты снабжаются напольными весами (с ценой деления не более 50 кг) для взвешивания сдаваемых вторичных материальных ресурсов. Передвижные приемные пункты работают строго по графику с оповещением о днях и часах приема вторичных материальных ресурсов.

Расположение стационарных пунктов приема вторсырья по территории населенного пункта должно быть равномерным, и относительно частым, например, 1 стационарный пункт приема вторичного сырья должен приходиться на 10 и более контейнерных площадок, поскольку близость расположения пунктов приема вторичного сырья увеличивает вероятность участия населения в селективном сборе.

Потребность в приемных пунктах рассчитывается по формуле:

$$N = \frac{Q_{год}}{n * f} \quad (3.3)$$

Где

- $N$  – необходимое количество приемных пунктов вторичного сырья, ед.;
- $Q_{год}$  – годовое количество твердых коммунальных отходов, подлежащих вывозу, т/год;
- $n$  – количество дней в году работы приемного пункта, день/год;
- $f$  – мощность (производительность) 1-го приемного пункта, т/день.

### 3.2.4 Размещение и содержание мест (площадок) накопления отходов

На территории домовладений, предприятий – объектов социально–культурной сферы должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Контейнерная площадка для накопления отходов – место накопления отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

#### Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО и КГО определяется согласно *Постановлению Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра»*.

Места (площадки) создаются органами местного самоуправления путем принятия решения, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в таком случае подаётся заявка в ОМСУ. Для этого следует:

- Определить параметры и местоположение КП, составить проект/чертеж в соответствии с санитарными требованиями.

- Подать письменную заявку, по форме которую устанавливает ОМСУ.

*Заявка рассматривается до 10 дней (срок может быть увеличен до 20 дней в случае направления запроса в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).*

- По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО. Может потребоваться доработка заявки и ее повторная подача.

- После согласования места расположения контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 следует строительство и эксплуатация места (площадки) накопления ТКО.



### Выбор контейнеров для накопления и сбора отходов

- Для сбора твердых коммунальных отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде металлические или пластиковые контейнеры.
- В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.
- Для сбора ТКО в зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1; 3,0; 5,0; 7,0; 8,0 м куб. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости.

Своевременная модернизация или обновление контейнерного парка, может одновременно привести к получению экономического и экологического эффектов.

Согласно исследованиям [9] евроконтейнеры при сборе большого количества мусора имеют более длительный жизненный цикл и срок службы, а замена контейнера происходит на 5-й год (выделение средств на их ремонт становится нецелесообразным). Евроконтейнеры могут служить около 8 лет, а если учесть при этом человеческий фактор и мотивировать сотрудников, то возможно и больше. Во-вторых, относительно меньше расходуется средств на ремонт контейнеров в общем объеме выполняемых работ. Рекомендуется замена контейнеров через 5–8 лет [9].

- Запрещается размещение КГО в контейнерах для накопления ТКО. Для сбора КГО рекомендуется использовать контейнеры объем 6, 8, 12 м куб. Также для сбора КГО можно оборудовать контейнерные площадки для сбора ТКО.

### Требования к контейнерам для смешанных отходов

Требования к контейнерам для накопления и сбора смешанных отходов определены на основании СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, а также Стандарта РСО и региональных нормативных документов Московской области (рисунок 3.5, [40, 41, 42]):

- Контейнер для сбора смешанных отходов должен представлять собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7-1,1 м куб., серого цвета, пригодный для выгрузки с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.
- Должны соблюдаться следующие требования СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, а также требования Стандарта РСО и региональных нормативных документов Московской области [40, 41, 42]: наличие крышек, оснащение колесами, прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период года, низкие адгезионные свойства.

### Требования к контейнерам для раздельного накопления и сбора сухих отходов

Требования к контейнерам для раздельного накопления и сбора сухих отходов определены на основании СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, а также Стандарта РСО и региональных нормативных документов Московской области (рисунок 3.5, [40, 41, 42]):

- Контейнер для раздельного накопления сухих отходов должен представлять собой опорожняемый металлический сетчатый емкостью 0,7-1,1 м куб., синего цвета, пригодный для выгрузки с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.
- Должны соблюдаться следующие требования СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, а также требования Стандарта РСО и региональных нормативных документов Московской области [40, 41, 42]: с целью недопущения частичного изъятия ценных видов ТКО контейнер должен оборудоваться замком или запирающим устройством, иметь маркировку, соответствующую Стандарту РСО с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.







Рисунок 3.5 – Контейнер для сбора сухих и смешанных отходов в соответствии с требованиями Стандарта РСО в Московской области

Размещение и содержание контейнерных площадок для накопления и сбора отходов от населения в многоквартирной жилой застройке, многоквартирных домах (МКД)

- Все контейнерные площадки, расположенные **на территории МКД**, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.3550-19, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области, Стандарту РСО [40, 41, 42].
- Согласование мест расположения контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
- Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственные санитарные врачи по субъектам РФ по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25 %, на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками.

Санитарно-эпидемиологическую оценку следует осуществлять в соответствии в Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок".

- Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
- Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательного огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами (обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в сторону и стока ливневых вод с площадки на внутривортовую территорию.
- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10 для накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления отходов) и 2 бункеров для накопления КГО. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19].
- Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления»  
Статья 13\_4. (выдержки)

<...>



3. Накопление отходов может осуществляться путем их *раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).*

<...>

6. *Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.*

▪ Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

*Размещение и содержание контейнерных площадок для накопления и сбора отходов от населения в индивидуальном жилом секторе (ИЖС)*

▪ Контейнерные площадки должны соответствовать требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.3550-19, Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области, Стандарту РСО [40, 41, 42].

▪ Согласование мест расположения контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

▪ Для населения ИЖС при определении местоположения контейнерной площадки следует руководствоваться распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ):

<...>

4. *В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, и собственники ИЖС единогласно (100 %) согласны, органы местного самоуправления обязаны обеспечить обустройство контейнерной площадки, а региональный оператор обязан обеспечить установку необходимого количества контейнеров синего и серого цветов с момента принятия решения об обустройстве контейнерной площадки и вывоз ТКО.*

5. *В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, но собственники ИЖС единогласно против (100 %), то принимается решение об организации вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров.*

<...>

8. *В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО возможно, но мнения собственников разделились, то принимается решение о комбинированном способе санитарной очистки территории МО от ТКО, в том числе: обустройство контейнерной площадки и использование индивидуальных контейнеров.*

9. *В случае, если обустройство контейнерных площадок на территории МО невозможно, то собственникам ИЖС предлагается вывоз ТКО с использованием индивидуальных контейнеров с учетом требований к территории МО согласно пункту 6 Распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ.*

<...>

11. *Если обустройство контейнерной площадки на территории МО невозможно, и собственники ИЖС против вывоза ТКО с использованием индивидуальных контейнеров, органы местного самоуправления обязаны определить ближайшее место накопления ТКО, закрепив за ним данную территорию и уведомить об этом собственников ИЖС и регионального оператора. Региональный оператор обязан обеспечить установку на данной контейнерной площадке дополнительных контейнеров.*

▪ Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственные санитарные врачи по субъектам РФ по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25 %, на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками.

▪ Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры – накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.





- Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательнo огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами (обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в сторону и стока ливневых вод с площадки на внутридворовую территорию.
- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10 для накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления отходов) и 2 бункеров для накопления КГО. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19].
- Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.
- Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

#### Требования к содержанию контейнерных площадок для накопления и сбора отходов садоводческих объединений граждан

- На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для контейнеров.
- Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ садовых участков, должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м.
- Согласование мест расположения контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
- Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательнo огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами (обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в сторону и стока ливневых вод с площадки на внутридворовую территорию.
- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10 для накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления отходов) и 2 бункеров для накопления КГО. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19].
- Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.
- Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

#### Требования к содержанию контейнерных площадок для накопления и сбора отходов организаций и учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, и иных юридических лиц

- Согласование мест расположения контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
- Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым ровным покрытием (с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %), с ограждением (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.) и желательнo огражденной зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники) и бордюрами (обваловка) высотой около 10 см для исключения возможности скатывания контейнеров в сторону и стока ливневых вод с площадки на внутридворовую территорию.
- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10 для накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления отходов) и 2 бункеров для накопления КГО. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м [СанПиН 42–128–4690–88, СанПиН 2.1.2.2645–10, СанПиН 2.1.7.3550-19, и в нек. случаях для юр. лиц СанПиН 2.1.7.1322-03].



### Обслуживание, мойка и дезинфекция контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки территорий является ремонт и мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров.

Контейнеры должны содержаться в рабочем состоянии, иметь эстетичный внешний вид. При деформации или поломке контейнера, ухудшении внешнего вида, необходимо производить ремонт или замену.

При разгрузке контейнеров и бункеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, пункт 2.2.4. «Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» – после опорожнения), деревянные сборники – дезинфицировать (после каждого опорожнения)».

Мероприятия по промывке и дезинфекции контейнера / бункера, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями:

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», 3.5.2.3472-17 от 07.06.2017).

Для дезинфекции мусоросборников следует применять растворы: лизола (8–5%), креолина (8–5%), нафтализола (15–10%), фенола (3–5%), метасиликата натрия (1–3%). Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости и контейнеры мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается [1].

Дезинфекция и мойка контейнеров может осуществляться эксплуатирующими организациями или иными специализированными организациями по договору:

- на технических базах и по месту расположения исполнителя работ;
- на месте их размещения контейнеров в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети (при наличии специального разрешения санитарно-эпидемиологических служб);
- на месте их размещения контейнеров (контейнерные площадки) и используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.
  - Оборудование машины представляет собой резервуары для технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специальным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера на площадку.
  - Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, расположенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отработанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорожнение отсека для шлама.
  - Машина оборудована резервуарами чистой и отработанной воды. Вода под высоким давлением поступает в сопла, вращающихся внутри контейнера. В случае необходимости в контейнер могут быть добавлены дезинфицирующие или дезодорирующие вещества.

### **3.2.5 Накопление и сбор смешанных и сухих отходов в домовладениях, оборудованных мусоропроводами**

Во вновь строящихся и планируемых многоэтажных жилых домах следует устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений».

#### Требования к контейнерам для сбора смешанных и сухих отходов в домах с мусоропроводами

В зависимости от потребности могут использоваться контейнеры вместимостью 0,4; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,1 м<sup>3</sup>. Возможно применение других емкостей большей или меньшей вместимости.

Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся деформации, обеспечивать возможность манипулирования на ограниченном пространстве за счет наличия



поворотных колесных блоков, а также механизированной перегрузки ТКО в мусоровозный транспорт за счет наличия *специальных захватов*.

Контейнеры должны быть герметичными в нижней части на 1/3 своей высоты.

Контейнеры сбора отходов в мусоропроводах оснащаются:

- двумя парами полноповоротных (в том числе вокруг вертикальной оси) на подшипниках колес диаметром не менее 150 мм и шириной 40 мм. Исполнение колес – обрешиненное. Одно из колес должно иметь ножную блокировку от вращения и поворота. В закрытом положении крышки должны перекрывать корпус и прилегать по всему его периметру с зазором не более 10 мм на сторону, свободно отрываться и закрываться;
- захватами, обеспечивающими их опорожнение принятыми в коммунальном хозяйстве населенного места мусоровозными машинами;
- сливным закрывающимся отверстием диаметром 40 – 50 мм для слива промывочной и дезинфекционной жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в доступном месте;
- боковыми (вертикальными) ручками по его скругленным или скошенным углам, не увеличивающими габариты контейнера.

Для замены находящихся в ремонте и вышедших из строя контейнеров необходимо предусматривать их резервный фонд.

Для повышения производительности мусоровозов целесообразно сокращать пункты загрузки мусоровозов при обслуживании объекта путем транспортировки выкатных контейнеров к выкатной контейнерной площадке, на которой производят перегрузку отходов.


*Согласно Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории Московской области [41], при наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД используется только для смешанных отходов, размещаемых в отдельном пакете. Сухие отходы, годные к переработке, отдельным пакетом выносятся непосредственно на контейнерную площадку и размещаются в синем контейнере, предназначенном для отдельного накопления ТКО.*

Основные требования к санитарному содержанию домов с мусоропроводами:

- Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом. Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки).
- Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.
- Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумопоглощения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.
- Контейнеры моют в мусороприемной камере работники жилищных организаций.
- Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8 – 5%), креолина (8 – 5%), нафтализола (15 – 10%), фенола (3 – 5%), метасиликата натрия (1 – 3%). Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.



Рисунок 3.6 – Образец двухколесного контейнера для сбора отходов, оборудованных мусоропроводами



Примечание: 1 - шибер; 2 - горячее водоснабжение; 3 - контейнер; 4 - тележка; 5 - пандус; 6 - трап.

Рисунок 3.7 – Установка контейнера под стволом мусоропровода



### 3.2.6 Реестр мест (площадок) накопления отходов

Ведение Реестра мест (площадок) накопления отходов должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»:

- Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
- В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при его отсутствии – на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

*Основные положения реестра мест (площадок) накопления ТКО в МО:*

- данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складированы в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

### 3.2.7 Система вывоза отходов

#### Одноэтапная система вывоза ТКО

Одноэтапная система вывоза ТКО – прямой вывоз отходов из мест накопления и сбора на объект обработки, утилизации и/или размещения.

Для удаления ТКО используются:

- Контейнерные мусоровозы – для всех типов контейнеров системы перевозок типа «мультилифт» (машины сменных контейнеров). Используются собирающие контейнеры объемом 6–9–12– 18– 22 – 27– 30 м куб.;
- Кузовной мусоровоз с механизированной загрузкой отходов. Используются собирающие контейнеры объемом 0,33 – 0,6 – 0,75 – 2,5 – 4,5 – 7,5 м куб.

#### Многоэтапная система вывоза отходов и компонентов

Многоэтапная система вывоза ТКО – вывоз отходов из мест накопления и сбора на объект обработки, утилизации, обезвреживания и/или размещения с применением перегрузочной техники, мусороперегрузочных станций или перегрузочных площадок, расположение которых выбирают на основании технико-экономических расчетов.

Целесообразность введения многоэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется, главным образом, удаленностью места обезвреживания ТКО от места их сбора и количеством накапливаемых (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150–200 м куб/сутки [14].

Удаление МПС от места сбора отходов может меняться в определенных пределах в зависимости от местных условий и применяемой техники. Многоэтапный вывоз отходов следует предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений обработки, утилизации, обезвреживания и/или размещения отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [14].

#### Требования к мусоровозному транспорту при раздельном сборе отходов в Московской области Согласно Порядку накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области

- Вывоз «сухих» отходов с мест их накопления должен производиться отдельно от «смешанных отходов». Не допускается вывоз «смешанных» и раздельно накопленных «сухих отходов» одним мусоровозом.
- Для вывоза «сухих» и «смешанных отходов» рекомендуются к применению мусоровозы с фронтальной или задней загрузкой.
- Кузов мусоровоза, вывозящего «сухие» виды отходов, окрашивается в синий цвет и имеет оформление в соответствии со Стандартом РСО, с содержанием информации о видах ТКО, вывозимых соответствующим мусоровозом.



- Кузов мусоровоза, вывозящего «смешанные» отходы, окрашивается в серый (белый) цвет и имеет оформление в соответствии со Стандартом РСО.
- Использование автотранспорта целесообразно с экологическим стандартом не ниже «Евро-4».

### 3.2.8 Маршруты работы спецтехники для транспортирования отходов

Своевременность удаления отходов достигается детальной разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих последовательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины).

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

Все маршруты специальной техники рассчитываются относительно объектов утилизации, переработки, полигонов для захоронения отходов и иных объектов. Маршрутные графики пересматриваются при изменении количества накапливающихся отходов, при вводе в строй или выбытии объектов обслуживания, изменении условия движения на участке и т.п.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом,
- сведениями о накоплении отходов по отдельным объектам, состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов;
- о числе установленных сборников отходов.

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТКО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывести за одну езду.

Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно-планировочной композиции населенного пункта, размещения ремонтных баз, стоянок спецавтотранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и других служб санитарной очистки поселения.

Разработка маршрутов сбора ТКО может производиться специалистами на основе опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением математического моделирования процесса сбора ТКО.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- для обеспечения шумового комфорта жителей коммунальные и пищевые отходы, компоненты отходов необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов (для Московской области не ранее 8 и не позднее 21 часа в будние дни, не ранее 10 и не позднее 22 часов в выходные дни в соответствии с Законом Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»);
- маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обработки/обезвреживания/выгрузки ТКО;
- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;
- начальный пункт маршрута сбора следует располагать ближе к спецавтохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте;
- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением и улицах с большим потоком пешеходов, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, до наступления часов «пик»;
- объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;
- не допускается вывоз «смешанных» и отдельно накопленных «сухих отходов» одним мусоровозом. С мест накопления отходы из разных контейнеров должны вывозиться отдельным транспортом. Мусоровоз синего цвета с «сухими» отходами направляется на одну из сортировочных станций, расположенных на территории Московской области, где сортируется по видам. Смешанные отходы мусоровозом серого цвета направляются на автоматизированные комплексы по переработке отходов для сортировки, компостирования и обезвреживания (рисунок 3.8, [41, 42]);
- на улицах с большим уклоном (более 12–15%) процесс сбора должен идти под уклон;
- правые повороты в квартальных проездах используют, по возможности, чаще (с целью исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на перекрестках);
- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осуществлялся правым поворотом;
- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;



- при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закрепление маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматривая минимальные пробеги;
- время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем хронометража на характерных участках или на основании нормативных данных в зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назначении маршрутов следует сохранять равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу;
- маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте.

За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поездок, соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, сохраняют равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа.




Рисунок 3.8 – Схема движения отходов из синего и серого контейнеров

Число мусоровозов, необходимых для транспортирования ТКО, определяют по формуле 3.4:

$$M = \frac{Q_{год}}{П * q_{сут} * K_{ис}} \quad (3.4)$$

Где

- $M$  – потребное количество мусоровозов для сбора отходов, ед.;
- $Q_{год}$  – годовое количество твердых коммунальных отходов, подлежащих вывозу, м куб./год;
- $K_{ис}$  – коэффициент использования рабочего времени, ед.;  
 $K_{ис}=0,85$ ;
- $П$  – периодичность удаления отходов (количество рабочих дней в год), день/год;
- $q_{сут}$  – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м куб./день.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

$$q_{сут} = P * q_{рейс} \quad (3.5)$$

Где

- $q_{сут}$  – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м куб./день;
- $P$  – число рейсов в сутки, рейс/день;
- $q_{рейс}$  – производительность единицы данного вида транспорта за 1 рейс, м куб./рейс.

Число рейсов за смену определяют по формуле:

$$P = \frac{T_{св} + T_{ог} + T_{ог}}{T_{разг} + T_{ог} + T_{ог}} \quad (3.6)$$

Где

- $T$  – продолжительность смены, час;
- $T_{пз}$  – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час;
- $T_о$  – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;
- $T_{пог.}$  – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;
- $T_{разг.}$  – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;



### 3.2.9 Обслуживание и содержание мусоровозного транспорта

После технологического выполнения работ по сбору и транспортированию, автомобильный спецтранспорт, согласно требованиям СанПиНа 42-128-4690-88 СанПиН 2.1.7.3550-19:

- в теплое время года должен подвергаться мойке в специально отведенном месте;
- в зимнее время года допустимо осуществлять только механическую зачистку кузовов от остатков мусора.
- транспортные средства для перевозки отходов должны подвергаться мойке с дезинфекцией не реже 1 раза в 10 календарных дней.

### 3.2.10 Технические и транспортно-производственные базы

#### Типовое оборудование

- Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества по очередям действия Генеральной семы санитарной очистки:
  - Спецмашин и специализированного транспорта (мусоровозы, контейнеровозы, бункеровозы и т.п.);
  - Прочего и обслуживающего транспорта (линейно-оперативные машины, автобусы, топливо – заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов).
- Строительство транспортно-производственных баз должно осуществляться преимущественно по типовым проектам.
- На этих же площадках рекомендуется оборудовать площадки для мытья и дезинфекции машин и контейнеров.

#### Расположение

- Рекомендуется обустраивать базы технического обслуживания специализированного транспорта в промышленно складской зоне.
- Базы по содержанию и ремонту уборочных машин и механизмов относятся к объектам IV класса, минимальный размер санитарно-защитной зоны должен быть 100 м.

### 3.2.11 Обработка отходов

Обработка отходов подразумевает предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации и может включать в себя одну или несколько операций:

1. Сортировка отходов в пунктах приема и заготовки вторичного сырья, на сортировочных станциях и т.п.
2. Разборка отходов. Разборка отходов чаще всего требуется для сложносоставных отходов, композитной упаковки, одежды, обуви и т.п. Разборка отходов может производиться в пунктах приема и заготовки вторичного сырья, на сортировочных станциях и т.п.
3. Очистка отходов. Очистка отходов подразумевает извлечение полезных компонентов из их состава и физическую обработку отходов, с целью очистки от остатков пищи и иных загрязнений.

При осуществлении обработки твердых коммунальных отходов необходимо обеспечить извлечение отходов I и II классов опасности с целью исключения их попадания на объекты захоронения твердых коммунальных отходов.

При выборе технологий обработки ТКО приоритетными являются технологии автоматизированной сортировки твердых коммунальных отходов.

#### Мусороперегрузочные станции

Перегрузка отходов позволяет использовать для транспортирования отходов мусоровозы большей емкости, что позволяет до нескольких раз снизить удельные расходы на транспортирование отходов.

Целесообразность введения двухэтапного или многоэтапного вывоза отходов с помощью МПС определяется, главным образом:

- удаленностью места обезвреживания/утилизации/обработки/размещения от мест их накопления, сбора. Двухэтапный (или многоэтапный) вывоз отходов следует предусматривать и экономически обосновать при расположении сооружений для обезвреживания/утилизации/обработки/размещения отходов на расстояние от мест сбора более 25 км [14].
- количеством накапливающихся (вывозимых) отходов, которое должно быть не менее 150 – 200 м куб./сутки [14].

#### Типовое оборудование мусороперегрузочных станций

Станции перегруза представляют собой несколько эстакад, где из малых (объемом 6 м<sup>3</sup>) собирающих мусоровозов, мусор пересыпался в большие (объемом 27–30 м<sup>3</sup>) и вывозился на полигон. Также на станции перегруза можно сортировать отходы и использовать прессы для заготовки вторичного сырья.





#### *Расположение мусороперегрузочных станций*

▪ Удаление МПС от места накопления и сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в зависимости от местных условий и применяемой техники.

▪ Санитарно-защитная зона мусороперегрузочного комплекса – 100 м [4].

*Мусороперегрузочные станции на территории Московской области должны быть оборудованы минимальному стандарту, который включает в себя:*

1. Камеры наблюдения въездной группы;
2. Весовой и радиационный контроль;
3. Оснащенность аппаратно-программным комплексом контроля, учета и управления доступом;
4. Ограждение.

Вместе с тем, необходимо отметить, что прессование отходов на перегрузочных станциях без их сортировки приводит к некоторому снижению качества отходов и стоимости продукции, получаемой в результате их обработки. Для улучшения качества коэффициент уплотнения отходов на перегрузочных станциях должен составлять 1/2 или 1/3.

#### Мусоросортировочные станции и комплексы по переработке отходов

Состав оборудования, стоимость строительства мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комплексов и уровень отбора вторичных ресурсов, предлагаемый на рынке поставщиками-производителями – различен.

Санитарно – защитная зона мусоросортировочного комплекса – 500 м, комплекса по переработке отходов – 1000 м [4].

*Требования к типовому оборудованию МСК и КПО:*

- Камеры наблюдения въездной группы;
- Весовой и радиационный контроль;
- Оснащенность аппаратно-программным комплексом контроля, учета и управления доступом;
- Ограждение.
- автоматические сортировочные линии;
- площадок для производства компоста из органических отходов;
- системы контроля доступа на объект с передачей данных о балансе масс в Правительство Московской области [40].

Помимо модернизации и строительства новых объектов по обращению с отходами в Московской области необходимо создавать сортировочные и перегрузочные станции, расположенные вблизи населенных пунктов, в том числе на месте полигонов, подлежащих закрытию и рекультивации. Использование таких перегрузок и сортировок позволит снизить расходы на транспортирование отходов. При этом создание сортировочных станций имеет приоритет, но ограничивается необходимостью предусматривать большую санитарную зону. Наибольшая эффективность сортировок, расположенных вблизи населенных пунктов, будет достигаться при внедрении раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

### **3.2.12 Утилизация, переработка и обезвреживание отходов**

При выборе технологий обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов приоритетными являются технологии, обеспечивающие получение конечного продукта, доступного для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью.

Метод обезвреживания и переработки отходов следует выбирать на основании технико-экономических расчетов с учетом Федеральных, региональных и местных программ и санитарно-гигиенических требований.

Для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления применимы технологии на основе механических, физико-химических, термических, биологических методов обработки, обезвреживания, утилизации отходов. Захоронение на полигоне – метод, который применяется вместо и/или после обработки и обезвреживания отходов.

В соответствии со Справочником наилучших доступных технологий в области утилизации и обезвреживания отходов, кроме термического обезвреживания эффективными методами является сортировка ТКО на однородные группы отходов, перспективным методом является производство твердого топлива из ТКО [17].

Для обработки, обезвреживания и утилизации ТКО применимы механические, физико-химические, термические, биологические технологии методы обработки, обезвреживания и утилизации отходов.





### 3.2.13 Размещение отходов

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

1. Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком не более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

2. Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Захоронение на полигоне применяется вместо и/или после переработки отходов.

Захоронение отходов должно производиться на оборудованном лицензированном полигоне.

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» ст. 12 в рамках Распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается» утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается.

В Московской области производится модернизация существующей системы обращения с отходами путем закрытия действующих полигонов вместе с вводом новых современных комплексов по переработке отходов, отвечающих мировым стандартам обращения с ТКО. Также возможно использование открытых площадок накопления отходов [40–42].

### 3.2.14 Ликвидация несанкционированных свалок

Работы по ликвидации свалок следует производить после оценки размещенных на них объемов отходов и определения необходимого количества техники, инвентаря и работников.

Оценку общего количества отходов можно произвести по формулам 3.7 и 3.8.

$$Q = H_{\text{город}} * N_{\text{город}} + H_{\text{село}} * N_{\text{село}} \quad (3.7)$$

Где

$Q$  – суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на исследуемой территории;

$H_{\text{город}}$  – среднестатистический норматив образования отходов для городского населения (или многоквартирных домов);

$H_{\text{село}}$  – среднестатистический норматив образования отходов для сельского населения (или индивидуального жилого сектора);

$N_{\text{город}}$  – численность городского населения (или многоквартирных домов);

$N_{\text{село}}$  – численность сельского населения (или индивидуального жилого сектора);

$$Q_{\text{н}} = Q - Q_{\text{п}} \quad (3.8)$$

Где

$Q_{\text{н}}$  – количество отходов, которое размещено на необустроенных полигонах, т.е. на несанкционированных свалках, или на приусадебных участках;

$Q$  – суммарное количество отходов в тоннах (метрах кубических), образующееся на исследуемой территории;

$Q_{\text{п}}$  – количество отходов, которое размещено на обустроенных полигонах для захоронения отходов.

1 Для более детального исследования и выявления количества несанкционированных свалок, также ориентировочного и количественного состава возможных источников образования необходимо производить инвентаризацию и классификацию очагов стихийных и несанкционированных скоплений отходов.

2 Для удобства инвентаризации мест несанкционированного размещения отходов и дальнейшего исследования территорию исследования можно разделить на несколько участков.

3 Несанкционированные свалки можно классифицировать по типам:

- Хозяйственно–бытовая;
- Промышленная;
- Смешанная.

4 Далее необходимо определить следующие параметры:

- Адрес;
- Размеры (начиная с 1 x 1 м);
- Консистенция;
- Состав в процентах:
  - 1) Лом металлический (черные и цветные металлы, включая изделия, арматура, кровельное железо, консервные банки и др.);
  - 2) Бумага и картон, включая упаковочные материалы;
  - 3) Пищевые отходы;



- 4) Полимерные материалы, пакеты, емкости различного типа, полимерный лом и др.;
- 5) Стеклобой;
- 6) Текстильные отходы;
- 7) Строительные отходы;
- 8) Древесные отходы;
- 9) Иное (изношенные автопокрышки, отходы мебели, игрушки, бытовая техника и др.).

Регулярный анализ несанкционированных свалок позволяет проследить:

- Количество несанкционированных свалок;
- Динамику численности свалок;
- Характер свалок, тенденции изменения их характера;
- Структурный состав, динамику состава и др.

После определения объемов и состава отходов, можно произвести выборку отдельных компонентов, переработать, утилизировать отходы или захоронить на специализированном полигоне.

Необходимо количество инвентаря определяется согласно характеристикам спецавтотранспорта.

Для предотвращения образования несанкционированных свалок необходимы:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, Московской области, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых бытовых отходов.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории МО. Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

### **3.2.15 Ведение системы отчетности**

Основой организации системы отчетности на этапах обращения с отходами является учет массы и объемов отходов на этапе сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения и т.п.

На этапе сбора – учет количества контейнеров, процента их наполненности, количества контейнерных площадок на территории многоквартирных домов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления согласно Стандарту РСО, внедрение раздельного накопления в государственных бюджетных учреждениях, с заключением договоров на раздельное накопление и вывоз отходов на переработку [42].

На этапе сортировки и в пунктах приема вторсырья – учет количества контейнеров, процента их наполненности, натурное измерение объемов и массы вторсырья, количества контейнерных площадок на территории многоквартирных домов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления согласно Стандарту РСО, внедрение раздельного накопления в государственных бюджетных учреждениях, с заключением договоров на раздельное накопление и вывоз отходов на переработку [42].

На этапе транспортирования – расчет наполненности кузова мусоровоза, расчетное определение объемов/массы сбора отходов, взвешивание пустого и наполненного мусоровоза.

На этапе обработки, обезвреживания и захоронения – расчетное определение объемов/массы отходов, подлежащих выбранной операции, натурное измерение объемов и массы вторсырья, масса отходов, направленных на переработку и т.п.

*В целях контроля работ спецавтохозяйств рекомендуются периодические замеры массы и объема отходов на местах сбора отходов (контейнерные площадки, мусоропроводы), ведение реестра договоров на вывоз отходов, что позволит отслеживать и контролировать количество отходов на дальнейших этапах их технологического цикла. Инициатором проверок могут являться представители населения, Администрации МО и иные заинтересованные стороны.*

Периодические замеры фактической массы и объемов образования отходов, т.е. верификация нормативов накопления отходов, позволят производить учет количества отходов в массе, в том числе и на полигоне для захоронения отходов.



### **3.2.16 Контроль за внедрением системы раздельного накопления отходов**

Все данные по оборудованным контейнерным площадкам по мере установки контейнеров для раздельного накопления с указанием географических координат и приложением фото передаются в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. На основании полученных данных разрабатывается интерактивная карта.

Одновременно совместно с общественными организациями осуществляются рейды для проверки достоверности представленной информации, а также контроля вывоза раздельно накопленных отходов отдельным транспортом. При этом вывоз отходов при двухконтейнерной системе должен осуществляться двумя разными мусоровозами.

Дополнительно необходимо внесение изменений в КоАП Российской Федерации по увеличению максимального порога штрафа для физических и юридических лиц по мусорным составам, а также проработка мер наказания за отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей раздельное накопление и дальнейшую переработку раздельно накопленных отходов [40].



### 3.3 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

#### 3.3.1 Схема движения потоков отходов




Рисунок 3.9 – Схема движения потоков ЖБО

#### 3.3.2 Прогнозирование объемов жидких бытовых отходов

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод и т.п.) колеблется от 1,5 до 4,5 м куб./год на 1 человека [1, 19].

- В дальнейших расчетах предлагается принять нормы накопления ЖБО для населения неблагоустроенного жилого фонда равными 3,0 м куб./чел/год.

Принимается, что централизованной системой водоотведения не обеспечено порядка 25 % населения городского округа.

Произведен расчёт образования ЖБО от населения, проживающего в неканализованном жилом фонде (таблица 3.17).

Таблица 3.17 – Прогнозирование ежегодных объемов ЖБО от населения неканализованного жилого фонда в Талдомском ГО

Показатель на конец года, м куб	
2020 г.	34 899
2025 г.	42 833
2035 г.	53 700



### 3.3.3 Расчет количества спецмашин, механизмов для выполнения комплекса работ по обращению с ЖБО

Таблица 3.18 – Специализированная техника для вывоза ЖБО

№	Вакуумная машина	Вместимость цистерны, м.куб.	Производительность вакуум-насоса, м. куб./час	Изображение	Средняя цена, тыс. руб.
1	КО-505Б	12	360		4 100 – 4 400
2	КО-520К	8	360		2 700 – 3 000

Расчет потребности в специализированной технике производился для КО–505Б.

Таблица 3.19 – Производительность спецмашин для вывоза ЖБО

Тип вакуумной машины	КО-505Б
Объем кузова, куб. метров	12
Количество поездок в день	2
Производительность в день, куб. метров/день	24
Периодичность вывоза из н.п., дней в году	260
Количество рабочих дней в году (при 5–дневном рабочем графике)	260
<i>Производительность, куб. метров/год</i>	<b>6 240</b>

Таблица 3.20 – Потребность в спецмашинах для вывоза ЖБО от населения в Талдомском ГО

Показатель на конец года	2020 г.	2025 г.	2035 г.
Производительность вакуумной машины, м куб/год	6 240		
Потребное количество ассенизационных машин для одновременного производства работ по вывозу ЖБО, ед.	5,6	6,9	8,6
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>			
Для прямого вывоза ЖБО от населения Талдомского ГО (режим работы спец. автомобилей до 5-6 дней в неделю) в 2020 – 2035 годах необходимо:			
Вакуумная машина КО-505Б, ед.	6	7	9
<b>ИТОГО:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>



### 3.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОТХОДАМИ И НОРМАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ ЖБО НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Основные нормативные документы:

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
- СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»:

В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения (далее – выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ширину санитарно-защитной полосы при размещении выгребов-накопителей следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- При отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
- При наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Запрещается оборудование выгребов в пределах второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»:

- Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб для канализационных стоков должен быть оборудован люком с крышкой. Крышка люка выгреба должна быть закрыта и защищена от доступа посторонних лиц.
- Расстояние от выгребов до жилых домов, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха населения, организаций общественного питания, медицинских организаций, объектов социального обслуживания должно составлять не менее 20 м.
- Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.
- Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
- Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
- Не канализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3–5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).
- Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Жидкие отходы из не канализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли. Вывоз жидких бытовых отходов целесообразно производить с использованием ассенизационных машин. Для обеспечения шумового комфорта жителей отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Рекомендуемым спецтранспортом для вывоза жидких бытовых отходов является вакуумная машина КО–505Б на базовом шасси КАМАЗ-65115.



### 1) Обезвреживание ЖБО

Жидкие бытовые отходы, вывозимые из выгребов неканализованных домовладений, подвергаются соответствующему обезвреживанию. Жидкие отходы удаляются на сливные станции. При отсутствии таких станций отходы могут обезвреживаться на специально отведенных участках, эксплуатируемых по системе полей ассенизации.

Устройство и эксплуатация сооружений и установок по переработке, обезвреживанию и использованию всех видов бытовых отходов регламентируется правилами, инструкциями и иными законодательными документами, издаваемыми в Российской Федерации.

### 2) Основные требования к проектированию очистных сооружений и систем канализации

Проектирование и сооружение очистных сооружений следует производить в соответствии с СНиП 2.07.01–89 «Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений» [26].

## 3.5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ НА ЭТАПАХ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО, КГО и ЖБО

Правильная организация сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов определяется соблюдением экологических, санитарно-гигиенических и эстетических требований. На этом основании можно выделить следующие группы индикаторов: экологические (природоохранные), санитарно-гигиенические, технико-экономические, эстетические [16].

На всех этапах технологического цикла происходит воздействие на природную среду, поэтому важными при оценке качества рассматриваемых работ являются экологические и санитарно-гигиенические требования к процессу и качеству окружающей среды. Индикаторы в данном случае могут представлять собой характеристики качества окружающей среды при совершении работ на всех этапах технологического цикла, а также характеристики элементов процесса, например, уровень содержания мест сбора, характер транспортировки и состояние объектов размещения отходов. Такие индикаторы могут подтверждать или опровергать нахождение системы на уровне, обеспечивающем благоприятное состояние окружающей среды, экологическую и санитарную безопасность, вероятность возникновения эпидемий, бактериологического загрязнения местности и т.д. [16].

Целесообразно выбора перечня экологических индикаторов на основе действующих санитарных норм и правил, в т.ч. тех, которые регламентируют предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Рассмотрение процесса обращения с отходами в экономическом аспекте, как поток материальных ресурсов, дает возможность контроля процесса удаления ТКО с помощью технико-экономических индикаторов, которые характеризуют уровень производимых работ по экономическим и техническим показателям. Например, величина тарифов за сбор, вывоз и обезвреживание отходов, процент возврата отходов во вторичное использование, используемая система удаления отходов и др.

Существенную важность при определении качества работ с отходами имеет содержание объектов и осуществление процессов в системе. Этим обуславливается необходимость эстетических индикаторов.

Контроль качества работ по удалению ТКО жилищного сектора и организаций, и предприятий должен осуществляться на различных институциональных уровнях [16].

Наиболее простым способом и критерием оценки состояния уборки территорий может послужить средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и санитарной очистки территории [17].

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

- «хорошо» – выявлено до 5% нарушений;
- «удовлетворительно» – выявлено от 5,1% до 15% нарушений;
- «неудовлетворительно» – выявлено свыше 15% нарушений.

Расчет рекомендуется вести до десятых долей %.

Оценка санитарного содержания территории (санитария) – средний процент нарушений по санитарии определяется по формуле:

$$Z_{\text{сред}} = \frac{Z_{\text{наруш}}}{Z_{\text{провер}}} * 100 \quad (3.9)$$

где:

- $Z_{\text{сред}}$  – средний процент нарушений по санитарии;
- $Z_{\text{наруш}}$  – количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных площадок (с учетом навалов ТКО вне контейнерных площадок);
- $Z_{\text{провер}}$  – количество проверенных контейнерных площадок.





## 4 РАЗДЕЛ. ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### 4.1 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Предлагаемая схема движения потоков отходов, образующихся в результате медицинской, строительной, промышленной и иной деятельности, а также опасных отходов представлена на рисунке 4.1.

### 4.2 РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ, ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОРЫ

#### 4.2.1 Прогнозирование объемов накопления ртутьсодержащих отходов от населения при использовании компактных люминесцентных ламп в Талдомском городском округе

Зачастую в общий поток с коммунальными отходами попадают и более опасные отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности населения или предприятиями малого бизнеса. Это, например, люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные препараты. Нарушение правил эксплуатации люминесцентных ламп может значительно повысить процент содержания высокоопасных отходов, попадающих на полигоны для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности.

Нормы освещенности частных квартир и домов отсутствуют. Для расчета количества отработанных КЛЛ используется СП 52.1330.2016 [27], который устанавливает нормы естественного, искусственного и совмещенного освещения зданий и сооружений, а также нормы искусственного освещения селитебных зон, площадок предприятий и мест производства работ вне зданий.

*Расчетная норма освещенности* принимается как для работ средней точности. Согласно таблице 2 СП 52.1330.2016 и составляет 150 люкс.

Расчетное количество освещенности жилых помещений Талдомского ГО согласно нормативам для освещения всех жилых помещений, может составлять:

- к 2035 г. – 300 090 000 люкс.

В реальных условиях работы осветительных приборов в жилых домах (обычно осветительные приборы в них включены менее 1 500 ч в год) КЛЛ надо менять не два раза в год, как лампы накаливания, а один раз в 6 лет. Немалую роль играет также мизерное содержание ртути в КЛЛ (около 3 мг) [28].






Рисунок 4.1 – Предлагаемая схема обращения с отходами производства и потребления и медицинскими отходами на территории Талдомского ГО



Таблица 4.2 – Расчет в ежегодной потребности в лампах при 100 % использовании ламп каждого вида ежегодно к 2035 г. в Талдомском ГО

Мощность КЛЛ, Вт	Световой поток, Лм	Кол-во КЛЛ, шт.	Средний срок службы лампы, час	Необходимое количество часов освещения в году, час/год	Средний срок службы лампы, год	Необходимое количество ламп, шт./год
5	250	1 200 360	8 760	1 500	6	205 541
8	400	750 225	8 760	1 500	6	128 463
12	630	476 333	8 760	1 500	6	81 564
15	900	333 433	8 760	1 500	6	57 095
20	1200	250 075	8 760	1 500	6	42 821
24	1500	200 060	8 760	1 500	6	34 257
30	1900	157 942	8 760	1 500	6	27 045

Таблица 4.3 – Расчет количества ежегодно отработанных КЛЛ к 2035 г. в Талдомском ГО

Мощность КЛЛ, Вт	Кол-во КЛЛ, шт.	Средняя масса лампы, гр	Количество отработанных КЛЛ шт. в год	Масса отработанных ламп, гр в год
5	1 200 360	50	35 195	1 759 770
8	750 225	50	21 997	1 099 856
12	476 333	60	13 966	837 986
15	333 433	80	9 776	782 120
20	250 075	100	7 332	733 237
24	200 060	120	5 866	703 908
30	157 942	130	4 631	602 026
<b>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>481 204</b>	<b>84</b>	<b>14 109</b>	<b>931 272</b>

Среднее количество отработанных КЛЛ, которое будет образовываться в период ежегодно в 2035 г. при ежегодной смене 1/6 от общего необходимого для освещения 100 % общей площади жилых помещений в Талдомском ГО КЛЛ на новые будет составлять **порядка 931 кг в год**. С учетом постепенного ввода в эксплуатацию КЛЛ и замене ламп накаливания, а также с учетом среднего срока службы КЛЛ, такое количество будет регулярно ежегодно накапливаться не ранее чем через 4-5 лет, т.е. **к 2025 году** (при 100% переходе к применению КЛЛ).

Таблица 4.4 – Расчет ежегодного количества ртути, высвобождающейся при окончании срока эксплуатации КЛЛ при 100 % использовании ламп каждого вида к 2035 г. в Талдомском ГО

Мощность КЛЛ, Вт	Необходимое количество ламп, шт./год	Средняя масса лампы, гр	Количество отработанных КЛЛ шт. в год	Масса отработанных ламп, гр в год	Масса образующейся ртути, мг в год	Масса образующейся ртути, г в год
5	205 541	50	35 195	1 759 770	1 759 770	1 760
8	128 463	50	21 997	1 099 856	1 099 856	1 100
12	81 564	60	13 966	837 986	698 321	698
15	57 095	80	9 776	782 120	488 825	489
20	42 821	100	7 332	733 237	366 619	367
24	34 257	120	5 866	703 908	293 295	293
30	27 045	130	4 631	602 026	231 549	232
<b>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>82 398</b>	<b>84</b>	<b>14 109</b>	<b>931 272</b>	<b>705 462</b>	<b>705</b>

Таким образом, при смешанном использовании компактных люминесцентных ламп разной мощности, но при условии замены всех ламп накаливания, используемых населением, на КЛЛ, и при замене в год только 1/6 от общего количества КЛЛ (определяется сроком службы КЛЛ) ежегодно в **2035 г.** в отходах отработанных компактных люминесцентных ламп в Талдомском ГО будет образовываться менее **0,7 кг ртути**. С учетом постепенного ввода в эксплуатацию КЛЛ и замене ламп накаливания, а также с учетом среднего срока службы КЛЛ, такое количество будет регулярно ежегодно накапливаться не ранее чем через **4 – 5 лет, т.е. к 2025 году** (при 100% переходе к применению КЛЛ).



#### 4.2.2 Организация системы централизованного сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов в Талдомском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» запланирован поэтапный отказ от ламп накаливания и предполагается развитие рынка компактных люминесцентных ламп.

Предлагаемая система централизованного сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов в Талдомском ГО приведена на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 – Возможная система обращения с ртутьсодержащими отходами

#### Предлагаемая система обращения с ртутьсодержащими отходами в Талдомском ГО:

1. Стационарные пункты приема отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов. Местоположение стационарных пунктов сбора опасных отходов определяется органами местного самоуправления. Рекомендуются следующие адреса стационарных пунктов сбора опасных отходов:
  - г. Талдом, пл. Карла Маркса, д. 12 (Администрация ГО);
  - г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 10 (магазин «Дикси»);
  - п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4 (Администрация);
  - п. Запрудня, ул. Ленина, д. 18 (Администрация);
  - п. Северный, ул. Клубная, д. 2 (Администрация);
  - с. Новогуслево, ул. Садовая, д. 2а (Администрация);
  - с. Квашенки, д. 29 (Администрация);
  - д. Ермолино, д. 20 (Администрация);
  - с. Темпы, ул. Водников, д. 1 (Дом культуры).
2. Передвижные пункты приема отработанных ртутьсодержащих ламп, батареек и аккумуляторов.
  - г. Талдом, ул. Победы, в районе д. 13;
  - г. Талдом, пл. Карла Маркса, в районе д. 18 (у «Сбербанка»);
  - п. Запрудня, ул. Первомайская, в районе д. 4б (у торгового центра);
  - п. Вербилки, ул. Забырина, в районе д. 12 (за остановкой);
  - п. Северный, ул. Калинина, в районе д. 18/2 (напротив магазина «Дикси»);
  - с. Новоникольское, в районе д. 10а (у Администрации);
  - д. Павловичи, в районе многоквартирных домов;
  - д. Ермолино, в районе д. 20а (у почты);
  - с. Квашенки, в районе д. 74 (у магазина «Пятерочка»);
  - д. Кошелево, в районе д. 6б (у дома культуры);
  - д. Юркино, в районе д. 12а (у дома культуры);



- с. Николо-Кропотки, в районе магазина;
- с. Темпы, ул. Московская, в районе д. 7а (у магазина «Дикси»);
- с. Новогуслево, в районе МФЦ.

3. Вызов гражданами «Экомобилей» адресно.

#### 4.2.3 Методические основы и нормативы обращения со ртутьсодержащими отходами, отработанными батарейками и аккумуляторами

Обращение с отработанными люминесцентными лампами, батарейками, аккумуляторами и т.п. следует осуществлять согласно нормативным документам (см. *Нормативные документы к Генеральной схеме*), а также технологических регламентов организаций и предприятий, разработанных на основании нормативных документов, и утвержденных руководителями организаций.

*Основные нормативные документы:*

- ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов Основные положения.
- ГОСТ 9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
- ГОСТ Р МЭК 62281-2007. «Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей».
- ГОСТ Р 57740-2017. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к приему, сортировке и упаковыванию опасных твердых коммунальных отходов.
- Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории Московской области. Утвержден распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ (в редакции распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 №608-РМ).

##### 4.2.3.1. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, отработанных батареек и аккумуляторов от населения

С учетом возможного повреждения энергосберегающие лампы (содержат ртуть) относятся к отходам 1 класса опасности, при обращении с которыми необходимы наличие специальных лицензий и особых условий. *Неприемлема организация сбора и хранения люминесцентных ламп (энергосберегающих) и прочего ртутьсодержащего оборудования по месту жительства в многоквартирных и индивидуальных домах.*

*Отработанные ртутные люминесцентные лампы, все ртутьсодержащие отходы и вышедшие из строя приборы, содержащие ртуть, отработанные аккумуляторы и батарейки подлежат сбору, демеркуризации, обезвреживанию на специализированных предприятиях и/или возврату для последующей регенерации в специализированных организациях, имеющих соответствующую лицензию.*

Сбор у населения старых ртутьсодержащих ламп, отработанных батареек и аккумуляторов можно производить тремя путями:

1. Организацией общественного (коммунального) сбора. Стационарные и передвижные пункты приема отработанных КЛЛ, отработанных батареек и аккумуляторов и т.п.

Главным различием терминов «сбор ртутных люминесцентных ламп» и «накопление ртутных люминесцентных ламп» является то, что «собирают» чужие лампы, а «накапливают» свои собственные. «Чужие» лампы тоже можно накапливать, но для этого необходимо иметь лицензию на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов 1-4-го классов опасности.

Таким образом, для *организации пунктов сбора и накопления «чужих»* отработанных компактных люминесцентных ламп, батареек и аккумуляторов от населения через передвижные пункты приема или стационарные пункты приема в супермаркетах требуется лицензия на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов 1-4-го классов опасности, либо привлечение организаций, имеющих подобную лицензию [29].

Пункты временного хранения отработанных компактных люминесцентных ламп могут быть расположены: вблизи или непосредственно в зданиях жилищно-коммунальных служб, жилищно-эксплуатационных организаций, супермаркетов, крупных торговых центров.

При организации пунктов приема отработанных КЛЛ, батареек и т.п. в управлении ТСЖ (ТСН), лампы считаются «своими», поэтому требуется:

- Разработать и утвердить соответствующий «Технологический регламент по обращению с отработанными люминесцентными ртутьсодержащими лампами на предприятии».
- Заключение договора на сбор и вывоз опасных ртутьсодержащих отходов с лицензированными организациями.



- Инструктаж и обучение ответственного персонала.
- Регулярный прием от населения отработанных компактных люминесцентных ламп для временного хранения в пунктах их временного хранения.
- Ведение журнала учета отработанных ламп (*Приложение 5 к Тому 2*).
- Соблюдение «Требований к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой».
- Соблюдение «Требований к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп».
- Проведение разъяснительных работ с населением о правилах и особенностях обращения с люминесцентными лампами, правилах поведения в экстренных ситуациях.
- Информационное обеспечение процесса централизованного сбора данных отходов.
- Регулярный вывоз собранных от населения отработанных компактных люминесцентных ламп из пунктов их временного хранения лицензированными организациями и предприятиями.

Организация пунктов приема отработанных КЛЛ, батареек и т.п., в магазинах и иных общественных местах должна производиться лицензированными организациями, потому что лампы не считаются «своими».

2 Добровольного возврата в дополнительно организованные производителями ламп оборудованные пункты приема. Стационарные и передвижные пункты приема отработанных КЛЛ.

3 Возврат отработанных КЛЛ, батареек, аккумуляторов в предприятия для демеркуризации или использования в промышленных целях старых ламп. Самостоятельное обращение в лицензированные предприятия.

Ведение отчетной документации (*Приложение 6 к Тому 2*) возлагается на организатора процесса сбора отработанных ламп.

#### 4.2.3.2. Требования к сбору и сортировке ртутьсодержащих ламп с неразрушенной колбой

Согласно нормативным документам, регламентирующим обращение со ртутью, ее соединениями, неисправными ртутными приборами (см. *Нормативные документы к Генеральной схеме*) з а п р е щ а е т с я :

- выбрасывать в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;
- выносить из учреждения (за исключением транспортировки на участок приемки ртутных отходов);
- передавать в другие организации или частным лицам (за исключением случаев, вытекающих из установленного на территории МО порядка обращения отходами);
- хранить вблизи нагревательных или отопительных приборов, а также в таре из цветных металлов;
- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, дополнительно разламывать поврежденные стеклянные приборы с целью извлечения ртути; привлекать для работ со ртутью лиц моложе 18 лет.

##### Требования к контейнеру для накопления опасных и чрезвычайно опасных отходов

- антивандальная, стационарная, герметичная, запирающаяся на ключ емкость, обеспечивающая накопление различных видов опасных коммунальных отходов в отдельные емкости и сохранность батареек, термометров и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.
- должны быть оборудованы яркой цветовой маркировкой оранжевого цвета или другого, согласованного сторонами, а также иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания грузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

*Очистка и демеркуризация контейнеров* должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверение на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты *не менее 2 раз в месяц. Рекомендуемая периодичность сбора и вывоза* отработанных КЛЛ, батареек, аккумуляторов и т.п. — 1-2 раза в месяц. Транспортирование опасных коммунальных отходов должно осуществляться на транспорте, имеющем соответствующую *лицензию*, оборудованном, в том числе специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Ввиду того, что ртутьсодержащие отходы относятся к категории опасных грузов, перевозку их следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, организацией, имеющей лицензию на перевозку опасных отходов.



#### 4.2.3.3. Требования к сбору и приемке боя ртутьсодержащих ламп

В случае боя ламп в результате неосторожного обращения части разбитых ламп, и пол помещения должны быть подвергнуты демеркуризации согласно инструкции завода-изготовителя, вложенной в транспортную картонную упаковку. (Инструкцию по демеркуризации, демеркуризационные растворы и растворы, необходимые для придания полам ртутенепроницаемости, можно приобрести при заключении договора со специализированными организациями) или с помощью демеркуризационных комплектов.

Вследствие того, что разбитые лампы загрязняют внешние поверхности целых ламп спецодежду персонала, не допускается их совместное хранение и тем более сбор в одни и те же спецтары.

В случае накопления значительных количеств битых ламп в целях предотвращения расплзания загрязненности рекомендуется заключить договор на их обезвреживание на месте с демеркуризацией загрязненных территорий, помещений и вывозом отработанных демеркуризационных растворов для дальнейшей переработки.

#### 4.2.3.4. Сбор отработанных КЛЛ от предприятий и организаций

Утилизация ртутных (люминесцентных) ламп – очень ответственный момент в деятельности практически каждой организации.

Для правильной организации обращения с люминесцентными лампами следует

- Разработать и утвердить «Проект нормативов образования и лимитов на размещение отходов»;
- Разработать и утвердить соответствующий «Технологический регламент по обращению с отработанными люминесцентными ртутьсодержащими лампами на предприятии»;
- Заключить договор со специализированной организацией на вывоз и обезвреживание отработанных люминесцентных ламп.

#### 4.2.3.5. Рекомендации для предприятий и организаций по обращению с КЛЛ

Важными условиями при замене и накоплении ртутных люминесцентных ламп является их строгий учет и предотвращение свободного доступа посторонних лиц к отработанным лампам.

Накопление своих отходов – вид деятельности, который не требует получения лицензии при условии соблюдения периодичности вывоза на утилизацию ртутных люминесцентных ламп раз в полгода (в соответствии с 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Организация временного хранения ртутьсодержащих ламп на предприятии

Главная задача для эколога на этапе накопления люминесцентных ртутных ламп – сохранение герметичности колбы ртутьсодержащей лампы для предотвращения попадания паров ртути в окружающую среду.

Длительное хранение в период накопления транспортной партии (до полугодия) повышает риск их случайного разрушения герметичной колбы лампы и загрязнения помещения парами ртути.

Для каждого типа лампы должен быть предусмотрен свой отдельный контейнер. Каждый контейнер должен быть подписан (указать: тип лампы, максимальная вместимость контейнера).

Накопление отработанных люминесцентных ламп следует осуществлять с использованием специальных контейнеров или ящиков накопления ртутных ламп, так как они предназначены именно для *временного хранения до полугодия* (складирования) ламп на этапе накопления транспортной партии перед отправкой на специализированное предприятие по переработке ламп для демеркуризации.

Отходы первого класса опасности – отработанные ртутные лампы хранятся в соответствии с положениями, указанными в нормативных документах (см. *Нормативные документы к Генеральной схеме*).

*Отходы ламп хранятся в специальном помещении. Склад имеет бетонное основание, закрыт. Лампы хранятся в упаковках.* В случае отсутствия возможности выделения отдельного помещения для хранения и накопления ламп после замены, их следует накапливать (хранить до полугодия) в отдельных запирающихся контейнерах (ящиках), изготовленных из негорючего материала.

Отсутствие специального контейнера для накопления люминесцентных ртутных ламп будет являться формальным признаком несоответствия деятельности предприятия обязательным требованиям законодательства - санитарным правилам для инспекторов Роспотребнадзора и экологическим нормативам для Росприроднадзора соответственно.

Обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих ламп

Демеркуризация – это услуга по переработке (извлечению ртути), а так как отходы – объект права собственности, у надзорных органов может возникнуть вопрос: куда делись ваши вновь образовавшиеся отходы - стекло, ртуть и металл.

После передачи ламп на демеркуризацию специализированному предприятию, ответственность за обеспечение данного условия утилизации ламп будет нести уже оно.

Критически важно предусмотреть в договоре со специализированной организацией наличие пункта о переходе права собственности на продукты переработки отработанных ртутных ламп.





Для соблюдения формальных признаков соответствия деятельности природоохранному и санитарному законодательству, рекомендуется во всех документах использовать термин «накопление», а не «сбор» отработанных люминесцентных ртутных ламп.

В случае если у предприятия (образователя отходов КЛЛ) есть лицензия Росприроднадзора на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов (1 – 3 классов), организация осуществляет утилизацию – сбор (прием от контрагентов) отработанных люминесцентных ртутных ламп.

#### **4.2.4 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем сбора отходов или их реорганизации является вовлечение и участие в них населения. Ключевым вопросом жизнеспособности внедряемой системы сбора является поддержка его населением на начальном этапе.

Информация о переходе на новую систему сбора компактных люминесцентных ламп должна быть доступна для граждан на всех этапах:

- ◆ Необходимо распространение локальной информации (листовки, справочные материалы) в почтовых ящиках квартир и домов.
- ◆ Необходимо распространение локальной информации (листовки, плакаты, баннеры) в магазинах и пунктах продажи КЛЛ.
- ◆ По мере развития системы сбора в МО необходимо переходить к широкомасштабным рекламным акциям через СМИ и наружную рекламу.

Ежегодно должны выделяться средства на рекламные мероприятия. Можно также задействовать положенные для администрации квоты социальной рекламы.

Информация для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц об особенностях обращения с КЛЛ приведена в *Приложении 6 к Тому 2.*



## 4.3 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

### 4.3.1 Оценка объемов накопления медицинских отходов

Источниками образования медицинских отходов в Талдомском ГО являются медицинские учреждения:

- ГБУЗ МО «Талдомская центральная районная больница»:
  - стационар, поликлиника – г. Талдом, ул. Победы, д. 19;
  - Вербилковский филиал Талдомской ЦРБ – р.п. Вербилки, Дубенский туп., д. 1;
  - Запрудненский филиал Талдомской ЦРБ – р.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 14;
  - офис врача общей практики Северный – р.п. Северный, ул. Центральная, д. 4;
  - офис врача общей практики Ермолино – д. Ермолино, д. 63а;
  - ФАП деревни Великий Двор – д. Великий Двор, д. 95а;
  - ФАП деревни Григорово – д. Григорово;
  - ФАП деревни Квашенки – д. Квашенки, здание ДК;
  - ФАП деревни Кошелево – д. Кошелево, д. 16, кв. 1;
  - ФАП деревни Николо-Кропотки – д. Николо-Кропотки, д. 13, кв. 1;
  - ФАП поселка Темпы – п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6;
  - ФАП деревни Павловичи – д. Павловичи, д. 30.
- Частные медицинские центры и лаборатории.

Ориентировочные нормативы образования отходов здравоохранения в медицинских учреждениях приведены в таблице 4.5 [30].

Таблица 4.5 – Ориентировочные нормативы образования отходов здравоохранения в медицинских учреждениях

№	Наименование отходов	Единица измерения	Норматив образования отходов	
			стационарные лечебные учреждения, среднегодовой на 1 койку	амбулаторно-поликлинические лечебные учреждения, среднесуточный на 1 посещение
1	Патологоанатомические отходы	кг	0,6	0,0001
2	Перевязочный материал	кг	15,2	0,0036
3	Полимерные отходы	кг	16,4	0,0053
4	Металл	кг	6,5	0,0019
5	Стекло	кг	16,4	0,0100
6	Лабораторные отходы	кг	0,66	0,0005
7	Химические отходы	кг	26,1	0,0094
8	Радиоактивные отходы	кг	0,04	–
9	Пищевые отходы	кг	120,0	0,00185
10	Ртутьсодержащие отходы:	кг	2,7	0,0026
11	-ртутные термометры	шт.	1,7	0,0006
12	-люминесцентные лампы	кг	7	0,0070
13	Рентгеновская пленка	кг	0,5	0,0003
14	Бумага	кг	132,0	0,0560
15	Резина	кг	4,0	0,00096
16	Гипсовые повязки (отработанный гипс)	кг	0,3	0,0001
17	Древесина	кг	5,4	0,00132
18	Смет, строительный мусор	кг	128	0,0510
ИТОГО:			475 кг/год или 1,44 м куб/год	0,145 кг/сутки 0,44 л/сутки

В соответствии со сведениями Территориальной схемы по обращению с отходами Московской области [40], на территории Талдомского ГО в год образуется медицинских отходов класса А – 804,7 т, класса Б – 30,56 т, класса В – 0 т, класса Г – 0,192 т.

Ориентировочный морфологический состав медицинских отходов, образующиеся в результате деятельности ЛПУ:

Класс А	Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства. Смет от уборки территории и т. д. Пищевые отходы центральных пищеблоков, а также всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фтизиатрических
---------	---



Класс Б	Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее).
Класс В	Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами 1–2 групп патогенности. Отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулеза
Класс Г	Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие.

Обезвреживание медицинских отходов, образующихся на территории лечебно-профилактических учреждений, отходов здравоохранения всех классов А, Б, В, Г, Д (по СанПиН № 2.1.7.2790-10) осуществляется посредством заключения договоров ЛПУ со специализированной организацией (операторами) по обращению с медицинскими отходами.

#### 4.3.2 Нормативные требования к обращению с медицинскими отходами

Обращение с медицинскими отходами должно осуществляться в соответствии с нормативными требованиями (см. *Нормативные документы к Генеральной схеме*).

*Основные нормативные документы:*

- СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 2010 г.
- СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г.
- СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

#### 4.3.3 Оптимальная система обращения с медицинскими отходами в Талдомском городском округе

Обращение с медицинскими отходами должно осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»:

- Обезвреживание отходов класса Б может осуществляться децентрализованным или централизованным способами.
- Обезвреживание отходов класса В должно осуществляться децентрализованным способом (установки на территории учреждений здравоохранения).
- Утилизация отходов класса Г и Д должна осуществляться по договорам на специализированных предприятиях.

Согласно СанПин 2.1.7.2790-10, смешение отходов различных классов недопустимо.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;
- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;
- обеззараживание/обезвреживание;
- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;
- захоронение или уничтожение медицинских отходов в зависимости от классов опасности отходов.



Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. Данная схема разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил и утверждается руководителем организации.

В Талдомском городском округе медицинские отходы следует утилизировать на специализированных предприятиях Московской области:

- ООО «Чистая жизнь». Рузский ГО, п. Тучково;
- ООО «АПЕК». Дмитровский ГО, с. Рогачево;
- ООО «МЕРКОМ». ГО Лыткарино, п. Тураево и др.

*Обеззараживание (дезинфекция, дезактивация) отходов заключается в уничтожении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в отходах, путем химической или физической обработки.*

*Обезвреживание должно обеспечивать два условия:*

- *полная утрата свойств патогенности медицинских отходов посредством аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов;*
- *утрата товарного вида медицинских отходов.*

*Санитарные правила СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» выделяют следующие методы аппаратного обеззараживания медицинских отходов:*

- *водяным насыщенным паром под избыточным давлением, температурой,*
- *радиационным и электромагнитным излучением.*

В целях реализации Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» каждый хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) должен разрабатывать экологическую документацию для производственных предприятий. См. «Раздел 5.1. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ В ТАЛДОМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

Сбор и вывоз ТКО и медицинских отходов организуется учреждениями самостоятельно (заключение договоров со специализированными организациями).



## 4.4 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

### 4.4.1 Оценка объемов накопления биологических отходов и отходов сельского хозяйства

На территории Талдомского ГО отходы, образованные от предприятий, относящихся к отрасли сельского хозяйства, а также от фермерских и личных подсобных хозяйств, утилизируются самостоятельно. Оценить количество биологических отходов, образующихся на территории Талдомского городского округа не представляется возможным.

### 4.4.2 Методические рекомендации по сбору и обезвреживанию биологических отходов

Утилизация биологических отходов должна осуществляться путем захоронения в землю или термической обработкой, сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается и должна осуществляться на специальных территориях с устроенными скотомогильниками или в биотермических ямах.

Обращение и утилизацию отходов сельского хозяйства, рыболовства и животноводства следует осуществлять по схеме:

- передача специализированным организациям для обезвреживания и утилизации
- Утилизировать и обезвреживать в производстве или личных хозяйствах:
  - отходы (помет) – в качестве удобрений.
  - компостирования отходы фермы и использование в качестве удобрений.
  - утилизация быстроразлагающейся органики на дачных участках, удаленных населенных пунктов устраиваются компостные ямы для получения органических удобрений.
- захоронение в земле.

#### Термическое обезвреживание трупов животных и иных биологических отходов

Наиболее распространенным методом обезвреживания трупов животных является термическое обезвреживание: от огневых установок с обычными температурами сжигания и до плазменных, работающих при высоких температурах (от 2000°C).

В таблице 4.6 представлен ряд технологий переработки биологических отходов [5, 6].

Таблица 4.6 – Технологии переработки биологических отходов

Производитель	Характеристика
ЗАО «Плазма-Тест» (Россия)	Используется плазма дугового разряда постоянного тока. Производительность от 500 до 10 000 т/год. Изначально проектировались для уничтожения медицинских отходов, но может быть использована и для обезвреживания трупов животных. Токсичные отходы перерабатываются в расплаве шлака, образующегося в электродуговой плазменной печи при температуре 1600°C и более. Установка блочно-модульного типа, размещена в стандартных транспортных 20-футовых контейнерах, что дает возможность быстро перевозить и монтировать установку для использования.
ЗАО «Турмалин» (Россия)	Компоновка оборудования выполнена в едином внутреннем пространстве стандартного 20-ти фунтового «морского» контейнера с габаритами 6058*2430*2990 мм. Температура обеззараживания 250°C и выше. Температура в камере прокаливании 850°C. В зависимости от состава перерабатываемого материала оснащается сухой или мокрой системой очистки уходящих газов. Автоматическая система ворошения сжигаемых отходов – вращающийся (плавающий) колосник. Кроме окислительного применяется и пиролизный режим для повышения эффективности сжигания высококалорийных отходов. Интенсивное насыщение отходящих газов атмосферным кислородом в камере смешения и их дожигание при температуре 1100-1200°C в камере дожигания не менее двух секунд с предварительным прохождением газов через факел горелки с температурой 1500°C. Резкое охлаждение отходящих газов до температуры 200°C, исключающее повторное образование диоксинов.

#### Скотомогильники и биотермические ямы

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет. Эксплуатация биотермической ямы (ямы Беккари) должна осуществляться по нормам и требованиям законодательных и нормативных документов (см. *Нормативные документы к Генеральной схеме*). Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние биотермической ямы.



#### 4.5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ИНЫЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Сбор и вывоз ТКО и отходов производства от организаций и предприятий должен организовываться предприятиями самостоятельно. Отходы 1-3 классов опасности должны быть отправлены на обезвреживание и утилизацию в организации, представленные в таблице 1.9.

В целях реализации Федерального Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» каждый хозяйствующий субъект (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) должен разрабатывать экологическую документацию для производственных предприятий. См. *Раздел 5.1. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ТАЛДОМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ*. Сбор и вывоз ТКО и опасных отходов производства от организаций и предприятий организуется предприятиями самостоятельно.



## 5 РАЗДЕЛ. ОЧЕРЕДНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### 5.1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ В ТАЛДОМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Территория Талдомского городского округа подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Ответственность за управление технологическим циклом обращения с ТКО возложена на органы местного самоуправления.

В сфере обращения с отходами также могут функционировать как государственные, муниципальные так и частные предприятия (товарищества собственников жилья (недвижимости), предприятия и организации). Взаимоотношения и обязанности сторон определяются на договорных условиях.

В настоящее время порядок и контроль процессов обращения с отходами на различных его этапах, а также уборки и благоустройства территории определяются на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и другими нормативно-правовыми актами.

#### 5.1.1. Полномочия органов местного самоуправления в МО

Основные полномочия органов местного самоуправления в Талдомском городском округе при обращении с отходами и уборке территории:

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- контроль за соблюдением санитарных правил содержания улиц, дворов и других мест общего пользования;
- ведение реестра контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО;
- организация и проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- определение организаций, ответственных за санитарное состояние набережных, садов, парков, скверов, пляжей, пешеходных переходов, служебно-технических зданий и сооружений, строительных площадок, торговых и зрелищных учреждений и т.п.
- проведение разъяснительной работы среди граждан с целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий и другие.

#### 5.1.2. Полномочия и обязанности населения

Ответственными за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и иных опасных отходов с территории индивидуальных жилых домов являются их собственники.

Ответственными за организацию сбора и вывоза коммунальных и иных опасных отходов с территории многоквартирных домов являются товарищества собственников жилья (недвижимости), жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании и т.п.

Ответственность за организацию сбора и вывоза коммунальных и иных опасных отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) возлагается на соответствующие организации и объединения.





Ответственные за организацию сбора и вывоза бытовых, коммунальных и иных опасных отходов от постоянного населения, проживающего в многоквартирных домах (МКД), обязаны:

- Организовать сбор и вывоз отходов (ТКО) с территорий контейнерным способом посредством заключения договора с региональным оператором. Самостоятельно или на договорных условиях с региональным оператором обеспечивать граждан сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники.
- Организовать сбор и вывоз отходов (КГО) с территорий контейнерным / бесконтейнерным способом посредством заключения договора с региональным оператором. Самостоятельно или на договорных условиях с региональным оператором обеспечивать граждан сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники.
- Информировать население МКД о правилах безопасного накопления, временного хранения отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (и иных опасных отходов, образующихся в быту) до момента передачи специализированным предприятиям.
- Информировать население МКД о способах передачи отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (и иных опасных отходов, образующихся в быту) специализированным предприятиям.
- Организовать безопасное накопление и временное хранение отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (с ненарушенной колбой) через пункты приема опасных отходов от населения МКД до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях.
- Своевременно удалять отходы, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе.
- Своевременно заключать договоры на удаление ТКО, КГО, ЖБО и иных опасных отходов в составе бытовых отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.). Договоры на сбор и удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по сбору и удалению отходов, иным услугам. Объемы отходов устанавливаются на основании утвержденных норм. Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
- Обеспечить подъезд спецавтотранспорта и подход к контейнерам для сбора отходов.
- Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для обеспечения санитарной очистки (контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для отходов.
- Проводить разъяснительную работу среди населения с целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест.
- Иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, и т.п.).
- Содержать в чистоте придомовые территории по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги.
- Не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозяйственной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора), трупов животных, пищевых отходов и фекальных нечистот.
- Не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками).
- Предъявлять для осмотра представителям администрации МО, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, лотки, сети ливневой и хозяйственной канализации, объекты локального отопления) и др.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора (ИЖС) обязаны:

- Организовать сбор отходов с территории контейнерным или бесконтейнерным способом посредством заключения договора с региональным оператором (в соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ).



- Обеспечивать безопасное накопление и временное хранение отработанных ртутных ламп, батареек, ртутных градусников до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях или в пункты приема опасных отходов от населения.
- Своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе.
- Своевременно заключать договоры на удаление ТКО, КГО, ЖБО и иных опасных отходов в составе бытовых отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.). Договоры на сбор и удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по сбору и удалению отходов, иным услугам. Объемы отходов устанавливаются на основании утвержденных норм. Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
- Обеспечить подъезд спецавтотранспорта и подход к контейнерам для сбора отходов (при наличии контейнерной системы сбора отходов).
- Соблюдать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для обеспечения санитарной очистки и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для отходов (при наличии контейнерной системы сбора отходов).
- Содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги.
- Иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления).
- Иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок).
- Не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозяйственной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отходов и фекальных нечистот.
- Не допускать без согласования уполномоченных органов складирование строительных материалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками).
- Предъявлять для осмотра представителям администрации МО, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозяйственной канализации, объекты локального отопления).

Ответственные за организацию сбора и вывоза коммунальных и иных опасных отходов с территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан) обязаны:

- Организовать сбор и вывоз отходов (ТКО) с территорий контейнерным / бесконтейнерным способом посредством заключения договора с региональным оператором. Самостоятельно или на договорных условиях с региональным оператором обеспечивать граждан сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов и/или уличного смета, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники.
- Организовать сбор и вывоз отходов (КГО) с территорий контейнерным / бесконтейнерным способом посредством заключения договора с региональным оператором. Самостоятельно или на договорных условиях с региональным оператором обеспечивать граждан сборниками и иным инвентарем, применяемыми для сбора отходов, оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники.
- Информировать население садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан о правилах безопасного накопления, временного хранения отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (и иных опасных отходов, образующихся в быту) до момента передачи специализированным предприятиям.
- Информировать население садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан о способах передачи отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (и иных опасных отходов, образующихся в быту) специализированным предприятиям.
- Организовать (при необходимости) безопасное накопление и временное хранение отработанных батареек, ртутных ламп и ртутных градусников (с ненарушенной колбой) через пункты приема опасных отходов от населения садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях.
- Своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе.



- Своевременно заключать договоры на удаление ТКО, КГО, ЖБО и иных опасных отходов в составе бытовых отходов (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.). Договоры на сбор и удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по сбору и удалению отходов, иным услугам. Объемы отходов устанавливаются на основании утвержденных норм. Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
- Обеспечить подъезд спецавтотранспорта и подход к контейнерам для сбора отходов.
- Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества для обеспечения санитарной очистки и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для отходов (при наличии контейнерной системы сбора отходов).
- Контролировать содержание гражданами в чистоте своих участков, палисадников, придомовых территории по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги.
- Иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления).
- Иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок).
- Не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозяйственной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отходов и фекальных нечистот.
- Не допускать без согласования уполномоченных органов складирование строительных материалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками).
- Предъявлять для осмотра представителям администрации МО, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозяйственной канализации, объекты локального отопления).

### 5.1.3. Полномочия и обязанности юридических лиц (предприятий и организаций)

Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территорий *предприятий социокультурной среды, некоммерческих организаций (гаражно-строительных кооперативов), промышленных предприятий и иных юридических лиц* на территории Талдомского ГО возлагается на соответствующие организации и объединения.

Все юридические лица обязаны организовать сбор и вывоз отходов, уборку и содержание территорий:

- Своевременно заключать договоры со специализированными организациями договоры на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договоры на сбор, вывоз, утилизацию и/или размещение отходов на полигонах и др. для обеспечения обращения с коммунальными, промышленными, строительными отходами производства и иными опасными отходами (отработанные ртутные лампы, батарейки, ртутные градусники и т.п.), образующимися в результате деятельности организаций.
- Организовать и обеспечить безопасное накопление и временное хранение отработанных ртутных ламп, батареек, ртутных градусников (и иных опасных отходов) до момента передачи специализированным предприятиям на договорных условиях.
- Своевременно удалять отходы, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке на договорной основе. Договоры на сбор и удаление отходов рекомендуется заключать ежегодно. В договоре формулируются основные взаимные обязанности сторон, и указывается объем работ по сбору и удалению отходов, иным услугам. Объемы отходов устанавливаются на основании утвержденных норм. Расчет с обслуживаемыми организациями производится на основании утвержденных тарифов.
- Обеспечить подъезд спецавтотранспорта и подход к контейнерам для сбора отходов;
- Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние имущества для обеспечения санитарной очистки (например, контейнеры, контейнерные площадки и т.п.) и принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции площадок и контейнеров для отходов.
- Проводить разъяснительную работу среди сотрудников организаций и предприятий с целью выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий.
- Предъявлять для осмотра представителям администрации МО, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля объекты санитарной очистки (помещения



для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозяйственной канализации, объекты локального отопления).

- Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, ФАПы и т. д.) по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 5 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.

- За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью.

- Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 12-01-2004 Организация строительства, СП 12–136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору).

#### **5.1.4. Природоохранная деятельность предприятий и организаций**

В широком понимании *природоохранная деятельность предприятий и организаций и юридических лиц* предполагает разработку природоохранной документации, организация и ведение производственных работ на предприятии с учетом требований к качеству окружающей среды, ведение учетной документации и плата за загрязнение окружающей среды и т.п.

#### **5.1.5. Полномочия и обязанности, ответственность операторов по обращению с отходами и спецавтохозяйств**

Индивидуальные предприниматели и юридические лица (спецавтохозяйства), осуществляющие вывоз твердых и жидких бытовых отходов наделены следующими *полномочиями и обязанностями*:

- Своевременно удалять твердые бытовые (коммунальные) отходы из домовладений, а также из предприятий культурно-бытового назначения (учебных, детских, лечебных, зрелищных, торговых и т.д.) и иных организаций в соответствии с договорами.

- Составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения.

- Корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями.

- Обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков.

- Обеспечивать своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

- Соблюдать технологических и санитарных норм.

- Оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

- Оказывать услуги на основании утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, санитарными нормами и правилами, и иными нормативными правовыми актами.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица (спецавтохозяйства), осуществляющие вывоз твердых и жидких бытовых отходов, *несут ответственность* за соблюдение безопасного обращения с отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их санкционированной выгрузки, если иное не отражено в договоре.

Спецавтохозяйства, выполняющие механизированную уборку территории, наделены следующими *полномочиями и обязанностями*:

- определять объемы работ и число машин, необходимых для их выполнения;

- заключать договоры с организациями на обслуживание объектов;

- разрабатывать технологические режимы уборки в соответствии с наличием техники и с учетом местных условий;

- составлять маршрутные карты и графики;

- организовывать проверочные обкатки маршрутов;

- подготавливать расчет потребности в технологических материалах;

- контролировать выполнение графиков механизированными колоннами;

- осуществлять контроль технической эксплуатации машин и механизмов.

- Диспетчерская служба должна обеспечивать:



- подготовку к выпуску машин на линию;
- подготовку документации по выпуску машин на линию (путевого листа и справки о работе спецмашин);
- организацию своевременного выпуска машин и периодическую проверку нахождения их на линии;
- оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии;
- регистрацию машин, возвращающихся в парк;
- прием и обеспечение заявок на машины;
- подготовку ежедневного (суточного) отчета работы машин;
- своевременную передачу колоннам прогноза погоды.

#### **5.1.6. Полномочия, обязанности и ответственность регионального оператора по обращению с ТКО**

Обращение с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», в отношении ТКО, образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

Выдержки из Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»:

13. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.

13(1). Региональный оператор ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема и о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, на которых планируется разместить такие контейнеры и бункеры.

<...>

14. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок.

15. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

16. В случае обнаружения региональным оператором места складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней:

19. В случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, потребители обязаны осуществлять разделение твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование



сортированных твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых коммунальных отходов.

22. Накопление и сбор отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.

23. В целях обеспечения транспортирования твердых коммунальных отходов региональный оператор вправе привлекать операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по результатам торгов.

#### **5.1.6. Ответственность лиц, допустивших нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами**

Ответственность лиц за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами предусмотрена в Статье 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Глава 8, Статья 8.2).

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 141-ФЗ).

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверждение в уполномоченный орган, если такая обязанность установлена законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Надзорные органы имеют право привлекать к ответственности одновременно за правонарушение как юридическое лицо, так и должностное.



## 5.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий в сфере благоустройства и санитарной очистки территории Талдомского городского округа

№№	Мероприятие	Сроки	Результат	Статус решения в рамках Схемы
<b>1.</b>	<b>Общие вопросы</b>			
1.1.	Разработка Методики оценки качества работ в системе обращения с отходами.	2020 – 2025	Совершенствование нормативно-правового обеспечения учета ТКО, ЖБО. Введение комплексной системы учета отходов. Контроль за качеством работ при обращении с отходами. Контроль и предотвращение образования несанкционированных свалок.	Требуется разработка.
1.2.	Информационное обеспечение процесса централизованного сбора опасных отходов.	2020 – 2035	Открытость и достоверность информации о системе обращения с отходами. Повышение уровня культуры граждан при обращении с отходами в Талдомском городском округе.	Раздел 5.
1.3.	Эколого-просветительское образование населения по обращению с отходами разных классов опасности, образующихся в бытовых условиях.	2020 – 2035	Открытость и достоверность информации о системе обращения с отходами. Повышение уровня культуры граждан при обращении с отходами в Талдомском городском округе.	Разделы 3, 4, 5.
<b>2.</b>	<b>Благоустройство и содержание мест общественного пользования</b>			
2.1.	Обеспечение необходимого количества урн и контейнеров для сбора ТКО и смета для содержания мест общественного пользования.	2020 – 2035	Соответствие состояния территорий нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности	Раздел 2.
2.2.	Оборудование баз для обслуживания специализированного транспорта и хранения реагентов и песка.	2020 – 2035	Усовершенствование существующей системы благоустройства и содержания территорий. Соответствие состояния территорий нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности.	Раздел 2.
2.3.	Закупка и использование потребного количества реагентов.	2020 – 2035	Усовершенствование существующей системы благоустройства и содержания территорий.	Раздел 2.
2.4.	Использование сухих снежных свалок для складирования снега с территорий улично-дорожной сети.	2020 – 2035	Соответствие состояния территорий нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности.	Раздел 2.
2.5.	Обеспечение потребного количества техники, оборудования и персонала для санитарной и механизированной очистки территорий.	2020 – 2035		Раздел 2.
2.6.	Обеспечение потребного количества техники, оборудования и персонала для санитарной очистки и ручной уборки территорий.	2020 – 2035		Раздел 2.
2.7.	Использование лицензированного полигона при КПО для захоронения отходов и размещения смета.	2020 – 2035		Раздел 1, 2, 3.
2.8.	Составление графиков и проведение мероприятий («субботники») по весенней и осенней санитарной очистке, и благоустройству территории, в целях обеспечения экологически	2020 – 2035		Требуется разработка.





№№	Мероприятие	Сроки	Результат	Статус решения в рамках Схемы
	благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территории.			
<b>3.</b>	<b>Санитарная очистка и система обращения с коммунальными и бытовыми отходами от населения и предприятий социокультурной среды</b>			
3.1.	Охват всего населения и организаций услугами по сбору и утилизации ТКО и КГО. <i>Собственники отходов, управляющие компании и организации самостоятельно заключают договоры с Региональным оператором.</i>	2020 – 2021	Усовершенствование существующей системы сбора ТКО и КГО.	–
3.2.	Согласование размещения действующих и перспективных контейнерных площадок с заинтересованными сторонами в соответствии с законодательством.	2020 – 2025	Совершенствование системы сбора ТКО и КГО.	Раздел 3.
3.3.	Обеспечение регулярной мойки и дезинфекции контейнеров для сбора ТКО.	2020 – 2035	Соответствие системы обращения с отходами нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности.	Раздел 3.
3.4.	Исследование морфологического состава отходов населения и организаций.	2020 – 2025	Снижение нагрузки на полигон для захоронения отходов. Реализация и сбыт вторичного сырья.	–
3.5.	Обеспечение работы пунктов приёма вторичного сырья в Талдомском городском округе (бумага, пластик, металл).	2020 – 2035	Снижение нагрузки на полигон для захоронения отходов. Реализация и сбыт вторичного сырья.	Раздел 3, 5.
3.6.	Ликвидация, контроль и предотвращение образования несанкционированных свалок.	2020 – 2035	Соответствие системы обращения с отходами нормативным требованиям	Раздел 3.
3.7.	Переработка отходов на комплексах по переработке отходов (КПО) и использование лицензированного полигона при КПО для захоронения отходов и размещения смета в соответствии с Территориальной схемой по обращению с отходами Московской области. Обезвреживание отходов на лицензированных предприятиях в соответствии с Территориальной схемой по обращению с отходами Московской области.	2020 – 2035	Соответствие системы обращения с отходами нормативным требованиям	Раздел 3.
<b>4.</b>	<b>Санитарная очистка и система обращения с жидкими бытовыми отходами</b>			
4.1.	Обеспечение потребного количества техники и оборудования санитарной очистки при обращении ЖБО.	2020 – 2035	Усовершенствование существующей системы сбора ЖБО.	Раздел 3.
4.2.	Повышение надежности работы системы водоотведения. Обезвреживание и очистка сточных вод и ЖБО на очистных сооружениях.	2020 – 2035	Соответствие системы обращения с отходами нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности.	Генеральный план.
<b>5.</b>	<b>Санитарная очистка и обращение с опасными отходами от населения</b>			
5.1.	Обеспечение работы пунктов приема опасных отходов в Талдомском городском округе (отработанные КЛЛ, батарейки, аккумуляторы и т.п.).	2020 – 2035	Совершенствование системы сбора отходов от населения.	Раздел 4.
5.2.	Проведение разъяснительных работ с населением о правилах и особенностях обращения с люминесцентными лампами, правилах поведения в экстренных ситуациях.	2020 – 2035	Повышение уровня культуры граждан в сфере обращения с отходами.	Раздел 4.



№№	Мероприятие	Сроки	Результат	Статус решения в рамках Схемы
5.3.	Информационное обеспечение процесса централизованного сбора отходов данного типа.	2020 – 2035	Открытость и достоверность информации о системе обращения с отходами. Повышение уровня культуры граждан при обращении с отходами	Раздел 4.
5.4.	Регулярный прием от населения отработанных компактных люминесцентных ламп.	2020 – 2035	Совершенствование системы сбора отходов от населения.	Раздел 4.
5.5.	Регулярный вывоз собранных от населения отработанных компактных люминесцентных ламп лицензированными организациями и предприятиями.	2020 – 2035	Соответствие системы обращения с отходами нормативным требованиям и соблюдение безопасности жизнедеятельности.	Раздел 4.
<b>6.</b>	<b>Обращение с промышленными, медицинскими, строительными, биологическими отходами, а также отходами сельского хозяйства и иными опасными отходами</b>			
6.1.	Организация сбора и вывоза отходов производства и потребления с территорий предприятий организаций производится самостоятельно.	2020 – 2035	Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и №7–ФЗ.	Раздел 3, 5.
6.2.	Разработка и ведение природоохранной документации на предприятиях.	2020 – 2035	Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и №7–ФЗ. Контроль количества и движения потоков образующихся опасных отходов	Раздел 5.
6.3.	Заключение договоров на сбор, вывоз и обезвреживание промышленных, медицинских, строительных, биологических отходов, а также отходов автотранспорта с лицензированными организациями.	2020 – 2035	Соблюдение требований Федеральных законов №89–ФЗ и №7–ФЗ. Совершенствование системы сбора, вывоза и обезвреживания отходов. Соблюдение правил безопасности жизнедеятельности.	Раздел 5 Требуется разработка и внедрение
6.4.	Инструктаж и обучение ответственного персонала.	2020 – 2035	Повышение грамотности персонала в области обращения с опасными отходами.	–



5.3 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ




Рисунок 5.1 – Предлагаемая схема движения всех потоков отходов производства и потребления с участием основных объектов обращения с отходами в Талдомском городском округе






Рисунок 1.34.а (повтор) – Схема потоков ТКО в Московской области на 2021 г. [40]




Рисунок 1.34.б (повтор) – Схема потоков ТКО в Московской области на 2023 г. [40]





## 5.4 ТРАНСПОРТНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Таблица 5.1 – Основные технико-экономические показатели санитарной очистки и содержания мест общественного пользования в Талдомском ГО

Конец года		2020 годы		2025 год	2035 год
Показатель		Кол-во в ед./ порядок определения	Сред. цена на 2020 год	Кол-во / порядок определения	Кол-во / порядок определения
<i>Необходимое количество урн в основных местах общественного пользования</i>					
Дороги (в т.ч. остановки общ. транспорта)		У остановок общественного транспорта	2,5 – 3,5 тыс. руб. за ед.	У остановок общественного транспорта	У остановок общественного транспорта
Парковая зона (существующая)		На каждые 800 м кв.		На каждые 800 м кв.	На каждые 800 м кв.
Дворовые урны		У каждого подъезда		У каждого подъезда	У каждого подъезда
Рыночные комплексы		На каждые 200 м кв.		На каждые 200 м кв.	На каждые 200 м кв.
Кладбища		Конт. объемом 0,75 м куб. Вывоз 52 дня в году	5 – 10 тыс. руб. за ед.	Конт. объемом 0,75 м куб. Вывоз 52 дня в году	Конт. объемом 0,75 м куб. Вывоз 52 дня в году
<i>Летняя механизированная уборка улично-дорожной сети (с 16 апреля по 15 октября)</i>					
Подметание дорожных покрытий и лотков	Комбинированная дорожная машина (КО-829А)	Не менее 8	3 000 – 3 500 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную (на выбор)					
Мойка и полив дорожных покрытий и лотков					
Обеспыливание дорожных покрытий					
Очистка ливневой канализации, быстROTOКОВ, лотков и т.п. Очистка и устранение повреждений дренажных устройств					
Очистка тротуаров					
Выравнивание дорожного полотна, планировка обочин	Автогрейдер (ДЗ-98В7.51, ГС 14.02 и т.п.)	Не менее 8	5 000 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Погрузка смета и его вывоз	Самосвал (КАМАЗ 65115N)	Не менее 8	1 500 – 2 000 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Уборка грунтовых наносов у барьерных ограждений (зачистка грунта)	Вакуумная подметально-уборочная машина (КО-318Д на КАМАЗ 53605 и т.п.)	Не менее 8	8 000 – 8 500 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Количество смета с улично-дорожной сети	В тыс. м куб.	5,5	–	5,5	5,5
Транспортно- производственные базы	Ремонт техники, гараж	1	–	1	1



Конец года		2020 годы		2025 год	2035 год
Показатель		Кол-во в ед./ порядок определения	Сред. цена на 2020 год	Кол-во / порядок определения	Кол-во / порядок определения
<b>Зимняя механизированная уборка улично-дорожной сети (с 16 октября по 15 апреля)</b>					
Очистка автомобильных дорог от снега	Комбинированная дорожная машина (КО-829А)	Не менее 8	3 000 – 3 500 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Распределитель противогололедных материалов					
Количество противогололедного материала, <u>для одноразовой</u> обработки всей площади	Песка (норма 250 гр. на м кв.)	~526 т		~526 т	~526 т
	Реагент (норма 45 гр. на м кв.)	~95 т	до 30 тыс. руб. за т.	~95 т	~95 т
Удаление уплотненного снега и льда, формирование снежных валов	Автогрейдеры (скалыватели-рыхлители) (ДЗ-98В7.51, ГС 14.02 и т.п.)	Не менее 8	5 000 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Погрузка в транспортные средства и вывоз снега и скола	Снегопогрузчики (ЭО2621 В-3)	Не менее 8	200 – 300 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
	Самосвал (КАМАЗ 65115N)	Не менее 8	1 500 – 2 000 тыс. руб. за ед.	Не менее 8	Не менее 8
Транспорто-производственные базы	Ремонт техники, гараж, пескобаза, в т.ч. для хранения реагентов	1	–	1	1
Сухая снегосвалка		1	–	1	1
<b>Сведения об исполнителях по организации санитарной очистки и содержания мест общественного пользования</b>					
Организации, отвечающие за санитарную очистку, ручную и механизированную уборку улично-дорожной сети и обособленных территорий		Порядок определения исполнителя на конкурсной основе (44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)	–	Порядок определения исполнителя на конкурсной основе (44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)	Порядок определения исполнителя на конкурсной основе (44-ФЗ, 223-ФЗ РФ)



Таблица 5.2 — Основные технико-экономические показатели санитарной очистки при обращении с бытовыми отходами

Конец года		2020 год		2025 год	2035 год
Показатель		Кол-во / порядок определения	Сред. цена на 2020 год	Кол-во / порядок определения	Кол-во / порядок определения
<b>Этап сбора отходов</b>					
Сбор ТКО от населения (при использовании конт. объемом 1,1 м куб.)	Кол-во контейнеров для «смешанных» отходов объемом 1,1 м куб. при ежедневном вывозе (365 дней)	550	10 – 15 тыс. руб. за ед.	555	584
	Кол-во контейнеров для «смешанных» отходов объемом 0,36 / 0,66 / 0,75 / 8,0 м куб. при ежедневном вывозе (365 дней)	162		162	162
	Кол-во площадок под контейнеры для «смешанных» отходов объемом 1,1 м куб. при ежедневном вывозе (365 дней)	416		416	416
	Кол-во контейнеров для «сухих» отходов объемом 0,8–1,1 м куб. при вывозе не реже 2 раз в неделю (104 дня)	414	15 – 20 тыс. руб. за ед.	445	481
	Кол-во площадок под контейнеры для «сухих» отходов объемом 0,8–1,1 м куб. при не реже 2 раз в неделю (104 дня)	416		416	416
Сбор КГО	Кол-во контейнеров объемом 8,0 м куб. при вывозе 1 раз в неделю (52 дня в году), с учетом резерва	101	30 – 50 тыс. руб. за ед.	126	151
Мыйка контейнеров	ТГ-100	1	4 000 тыс. руб. за ед.	1	1
Сбор ТКО от организаций	Сбор и вывоз ТКО от организаций и предприятий организуется в предприятиях самостоятельно				
<b>Этап транспортирования отходов</b>					
Транспортирование ТКО от населения и организаций социокультурной среды	Транспортирование «смешанных» отходов мусоровозом на выбор (КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01 / Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336 / Экопром F-28) (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)	4–6	4 000–17 000 тыс. руб. за ед. в зависимости от модели	5–7	6–9
	Транспортирование «сухих» отходов мусоровозом на выбор (КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01 / Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336 / Экопром F-28) (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)	2–3	4 000–17 000 тыс. руб. за ед. в зависимости от модели	2–3	3–4
Транспортирование КГО	КО-440 (модификации) (Вывоз КГО 365 дня в году, работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)	8	3 500–4 100 тыс. руб. за ед.	9	12
Транспортирование вторичного сырья	ГАЗ (грузовой, модификации), вывоз по мере накопления	Не менее 1	1000 – 1500 тыс. руб. за ед.	Не менее 1	Не менее 1
Транспортирование ТКО ИТОГО	КАМАЗ КО-440-5 / КО-440В1-01 / Scania P360 6x4 / Mercedes-Benz Actros 3336 / Экопром F-28 (на выбор) (Вывоз ТКО 365 дней в году, работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)	6–9	4 000–17 000 тыс. руб. за ед. в зависимости от модели	7–10	9–13
Транспортирование КГО ИТОГО	КО-440 (модификации) (Вывоз ТКО 52 дня в году, работа мусоровоза 5–6 дней в неделю)	8	3 500–4 100 тыс. руб. за ед.	9	12





Конец года		2020 год		2025 год	2035 год
Показатель		Кол-во / порядок определения	Сред. цена на 2020 год	Кол-во / порядок определения	Кол-во / порядок определения
Транспортирование вторичного сырья	ГАЗ (грузовой, модификации), вывоз по мере накопления	Не менее 1	1000 – 1500 тыс. руб. за ед.	Не менее 1	Не менее 1
<b>Этап обработки отходов</b>					
Масса ТКО	От населения и непромышленных предприятий Талдомского ГО, т	40 951	–	59 082	71 081
Количества вторичного сырья в составе ТКО (в тоннах)	бумага	1 229	5 тыс. руб. за тонну	1 772	2 132
	цветной и цветной металлы	614	25 тыс. руб. за тонну	886	1 066
	стекло	1 229	7 тыс. руб. за тонну	1 772	2 132
	полимерные материалы	1 024	8 тыс. рублей за тонну	1 477	1 777
Объекты обработки, КПО	При полигоне ТКО	МСС ООО «Экон-1», КПО «Тимохово»	определяется проектом	МСС ООО «Экон-1», КПО «Алексинский карьер»	МСС ООО «Экон-1», КПО «Алексинский карьер»
Захоронение на полигоне	<b>Этап размещения отходов</b>				
	<i>Полигон при КПО «Тимохово»</i>				
	Ожидаемые объемы отходов и смета от населения и организаций социокультурной среды, поступающих в год на захоронение (при 60% отбора), м куб.:	<u>138 488</u>	–	–	–
	<u>Расчетная потребная емкость полигона до конца срока (при 50% отбора), куб. м:</u>	<u>56 319</u>	–	–	–
	Расчетная потребная площадь полигона для складирования ТКО и КГО (при заданной высоте складирования), га	3,38	–	–	–
	Техника необходимая для 1 полигона ТБО (ТКО):				
	Бульдозер Т-170 или Б-170 (массой 3–6 тонн)	1	3 000 – 5 000 тыс. руб. за ед.	1	1
	Экскаватор ЕК-12-20	1	2 900 – 3 100 тыс. руб. за ед.	1	1
	Самосвал КАМАЗ 55111	1	2 500 – 4 700 тыс. руб. за ед.	1	1
	Погрузчик с челюстным захватом	1	6200 – 6600 тыс. руб. за ед.	1	1
Поливомоечная машина КО-713Н-01	1	2 500 – 3 000 тыс. руб. за ед.	1	1	
	<u>Итого единиц техники:</u>	<u>5</u>		<u>5</u>	<u>5</u>
Термическое обезвреживание	<b>Этап обезвреживания отходов</b>				
	Ожидаемое количество отходов, т/год (ЗТО Солнечногорск)	–	–	29 856	36 014



## 5.5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Таблица 5.3 – Объемы работ

Показатели	Единица измерения	Первая очередь 2025 г.	Расчетный срок 2035 г.
Годовые накопления твердых коммунальных отходов	м куб.	345 736	428 561
Годовые накопления крупногабаритных отходов	м куб.	51 337	64 930
Годовые накопления жидких бытовых отходов	м куб.	42 833	53 700
Площадь механизированной уборки территорий	м кв.	2 103 512	2 103 512

Таблица 5.4 – Спецмашины и механизмы

Выполняемые виды работ	Количество единиц, шт.	
	Первая очередь 2025 г.	Расчетный срок 2035 г.
<i>Прямой вывоз ТКО и КГО</i>		
Вывоз твердых коммунальных отходов	7–10	9–13
Вывоз крупногабаритных отходов	9	12
<i>Остальные виды санитарной очистки</i>		
Вывоз жидких бытовых отходов	7	9
Эксплуатация полигона	не менее 5	не менее 5
Механизированная уборка территорий (единовременное производство работ подметания, сгребания снега, поливки и мойки)	40	40

Таблица 5.5 – Ориентировочные капиталовложения

Статьи затрат	Первая очередь 2025 г.	Расчетный срок 2035 г.	Итого (2020 – 2035 гг.):
Строительство основных сооружений	Строительство канализационных сетей, МСК.		
	<i>Стоимость строительства (расширения) и реконструкции канализационных сетей, МСК</i>		
Ликвидация несанкционированных свалок	<i>Стоимость работ определяется объемом несанкционированных свалок.</i>		
Приобретение инвентаря	Обновление инвентаря, контейнеров, урн, инвентаря для ручной уборки территорий, строительства конт. площадок и т.п.	Обновление инвентаря, контейнеров, урн, инвентаря для ручной уборки территорий, строительства конт. площадок и т.п.	Стоимость контейнеров, урн, инвентаря для ручной уборки территорий, строительства конт. площадок

## 5.6 ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень объектов Генеральной схемы санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской области представлен в таблице 5.6.

## 5.7 ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральная схема санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской области представляет собой геоинформационный проект, в котором представлены основные объекты Генеральной схемы санитарной очистки территории (см. Раздел 5.6), а также приведены ключевые количественные и целевые показатели системы санитарной очистки в муниципальном образовании.

*Картографические материалы представлены отдельным документом.*



Таблица 5.6 – Объекты Генеральной схемы санитарной очистки территории Талдомского городского округа Московской области

№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
		Количество контейнеров		Количество контейнеров иных типов	Количество контейнеров		Количество контейнеров иных типов	Количество контейнеров		Количество контейнеров иных типов	Количество контейнеров		Количество контейнеров иных типов
«смешанные» отходы (1,1 м куб.)	«сухие» отходы (0,8–1,1 м куб.)	«смешанные» отходы (1,1 м куб.)	«сухие» отходы (0,8–1,1 м куб.)		«смешанные» отходы (1,1 м куб.)	«сухие» отходы (0,8–1,1 м куб.)		«смешанные» отходы (1,1 м куб.)	«сухие» отходы (0,8–1,1 м куб.)				
1.1.	Планировочный район Талдом	105	30	1 / 8,0 2 / 0,75	105 (вывоз 365 дн.)	48 (вывоз 260 дн.)	1 / 8,0 2 / 0,75 (вывоз 365 дн.)	105 (вывоз 365 дн.)	58 (вывоз 260 дн.)	1 / 8,0 2 / 0,75 (вывоз 365 дн.)	125 (вывоз 365 дн.)	77 (вывоз 260 дн.)	1 / 8,0 2 / 0,75 (вывоз 365 дн.)
1.1.1.	г. Талдом, д. Ахтимнеево, д.68	1			1	1		1	1		2	1	
1.1.2.	г. Талдом, мкр. ПМК-21, д. 10	9	1		9	1		9	1		9	1	
1.1.3.	г. Талдом, мкр. ПМК-21, д. 5	5	1		5	2		5	4		5	4	
1.1.4.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 18	6	1		6	2		6	4		6	4	
1.1.5.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 20	6	1		6	2		6	4		6	4	
1.1.6.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 25	6	1		6	2		6	3		6	3	
1.1.7.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 38а	5	1		5	2		5	4		5	4	
1.1.8.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 6	6	1		6	2		6	3		6	3	
1.1.9.	г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 7	6	1		6	2		6	3		6	3	
1.1.10.	г. Талдом, пр. Кооперативный, д. 4	2	1		2	1		2	2		3	2	
1.1.11.	г. Талдом, пр. Ленстроя, д. 4	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.12.	г. Талдом, с. Темпы ул. Вокзальная д.11	3	1		3	1		3	2		4	2	
1.1.13.	г. Талдом, с. Темпы ул. Шоссейная, д. 8	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.14.	г. Талдом, с. Темпы. ул. Шоссейная, д. 9	3	1		3	1		3	2		3	2	
1.1.15.	г. Талдом, ул. Мичурина, д.4	6	1		6	2		6	3		6	3	
1.1.16.	г. Талдом, ул. Мичурина, д.7	4	1		4	2		4	3		5	3	
1.1.17.	г. Талдом, ул. Первомайская, д. 43	2	1		2	1		2	2		2	2	
1.1.18.	г. Талдом, ул. Победы, д. 15, МКД	2			2	1		2	2		2	2	
1.1.19.	г. Талдом, ул. Победы, д. 33	4	1		4	1		4	4		5	4	
1.1.20.	г. Талдом, ул. Победы, д.42	2	1		2	1		2	2		3	2	
1.1.21.	г. Талдом, ул. Советская, д.16	2	1		2	1		2	2		3	2	
1.1.22.	г. Талдом, ул. Советская, рядом с д. 20	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.23.	г. Талдом, ул. Шишунова, д. 7а	3	1		3	1		3	2		3	2	
1.1.24.	г. Талдом. ул. Собцова д. 13а			1 / 0,75		1	1 / 0,75		1	1 / 0,75		1	1 / 0,75
1.1.25.	г.Талдом, ул.Дарвина, д.3	2	1		2	1		2	2		2	2	
1.1.26.	М.О. г.о. Талдомский д.Кардон	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.27.	М.О. Талдомский деревня Высочки (Талдом)	1			1	1		1	1		2	1	
1.1.28.	МО, г. Талдом, ул. Калязинская д.27			1 / 8,0		1	1 / 8,0		1	1 / 8,0		1	1 / 8,0
1.1.29.	МО, г. Талдом, ул. Победы, д. 12а	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.30.	МО, г. Талдом, ул. Советская д.25	1			1	1		1	1		2	1	
1.1.31.	МО, г.о. Талдомский, деревня Ахтимнеево	1	1		1	1		1	1		2	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.1.32.	МО, г.о. Талдомский, деревня Дубровка	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.33.	МО, г.о. Талдомский, деревня Карачуново	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.34.	МО, г.о. Талдомский деревня Костино (Талдом)	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.1.35.	Московская обл., г. Талдом, проезд Строителей ( д. 30)	2	1		2	1		2	2		3	2	
1.1.36.	Московская обл., г. Талдом, ул. 2-й Кимрский проезд	2			2	1		2	2		2	2	
1.1.37.	Московская обл., г. Талдом, ул. Тверская, д. 49			1 / 0,75		1	1 / 0,75		1	1 / 0,75		1	1 / 0,75
1.1.38.	Московская область, г. Талдом, ул. Новая, д. 10, д.12	2			2	1		2	2		3	2	
1.1.39.	Московская область, Талдомский г.о., улица 8 Марта, д. 4	3	1		3	1		3	2		3	2	
<b>1.2.</b>	<b>Планировочный район Вербилки</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>77 / 0,66 1 / 0,36</b>	<b>61 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>101 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>77 / 0,66 1 / 0,36</b>	<b>61 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>101 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>77 / 0,66 1 / 0,36</b>	<b>61 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>101 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>77 / 0,66 1 / 0,36</b>
1.2.1.	141930, Московская обл, городской округ Талдомский, Вербилки рп, 5-й Пушкинский проезд, домовладение № 23			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.2.	г.о. Талдом, п. Вербилки, мкр. Черемушки, д. 1	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.3.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 1-й Кировский, д. 1			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.4.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 1-й Кировский, д. 19			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.5.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 1-й Победы, д. 16			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.6.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 2-й Пушкинский, д. 14			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.7.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 2-й Пушкинский, д. 17			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.8.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 2-й Пушкинский, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.9.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 3-й Победы, д. 1	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.10.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 3-й Пушкинский, д. 13			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.11.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 3-й Пушкинский, д. 25			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.12.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 4-й Пушкинский, д. 24			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.13.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д 4-й Пушкинский, д. 6			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.14.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д Дачный, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.15.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д Дачный, д. 22/11			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.16.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д Дмитровский, д. 15			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.2.17.	г.о. Талдом, п. Вербилки, пр-д Дмитровский, д. 32	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.18.	г.о. Талдом, п. Вербилки, туп. Дачный, д. 1			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.19.	г.о. Талдом, п. Вербилки, туп. Дубенский, д. 2			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.20.	г.о. Талдом, п. Вербилки, туп. Дубенский, д. 7			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.21.	г.о. Талдом, п. Вербилки, туп. Маяковского, д. 6			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.22.	г.о. Талдом, п. Вербилки, туп. Энгельский, д. 3			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.23.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. 1-й Ленстрой, д. 1			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.24.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. 1-й Ленстрой, д. 19			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.25.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д. 7	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.26.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. 2-я Коммунистическая, д. 5		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.27.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Береговая, д. 22			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.28.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Береговая, д. 30			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.29.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д. 2	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.30.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Вокзальная, д. 1 б			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.31.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Гоголя, д. 5	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.32.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Горького, д. 1			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.33.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Горького, д. 12			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.34.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Горького, д. 63			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.35.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Дачная, д. 26			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.36.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Дубенская, д. 29			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.37.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Дубенская, д. 51			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.38.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Дубенская, д. 9			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.39.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Жуковского, д. 33			4 / 0,66		1	4 / 0,66		1	4 / 0,66		1	4 / 0,66
1.2.40.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина 6/3	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.41.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина, д. 10	5	1		5	1		5	1		5	1	
1.2.42.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Заводская, д. 4	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.43.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Калинина, д. 29			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.44.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Кирова, д. 10			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.45.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Кирова, д. 17	1			1	1		1	1		1	1	
1.2.46.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Кирова, д. 29			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.47.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Лермонтова, д. 25			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.48.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Лермонтова, д. 38			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.49.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Луговая, д. 5			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.50.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Маяковского, д. 17			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.51.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Маяковского, д. 2			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.52.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Некрасова, д. 17			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.53.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Некрасова, д. 8			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.54.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Новая, д. 2			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.55.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Огородная, д. 1			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.56.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Огородная, д. 28а			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.		2025 г.		2035 г.				
1.2.57.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Октябрьская, д. 10			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.58.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Октябрьская, д. 15			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.59.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Октябрьская, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.60.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Октябрьская, д. 4			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.61.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 1а	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.2.62.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 23		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.63.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Привокзальная, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.64.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Привокзальная, д. 44			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.65.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 8			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.66.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 1			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.67.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 14			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.68.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 31			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.69.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 61			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.70.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Пушкина, д. 62			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.71.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 12а	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.72.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 5б			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.2.73.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 63			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.74.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Советская, д. 2	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.75.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Фрунзе, д. 17			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.76.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д. 22			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.77.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д. 48			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.78.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Школьная, д. 1	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.79.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Школьная, д. 4	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.80.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Энгельса, д. 18			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.81.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Энгельса, д. 26			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.82.	г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Энгельса, д. 2а			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.83.	г.о. Талдом, пгт. Вербилки, ул. Победы д. 3	4	1		4	1		4	1		4	1	
1.2.84.	М.О. г.о. Талдомский деревня Акишево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.85.	М.О. Талдомский п.Вербилки 2-ой Гоголя д.8			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.2.86.	Московская обл., г.о. Талдом, п. Вербилки, ул. Школьная, д. 9	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.87.	п. Вербилки, ул. Калинина (съезд на Огородную, Новую)	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.88.	п. Вербилки, ул. Калина- Гоголя (конец улицы Калинина, начало Гоголя)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.89.	п. Вербилки, ул. Космонавтов (в конце улицы)	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.2.90.	п. Вербилки, ул. 5-ый Пушкинский проезд	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.91.	п. Вербилки, ул. Слетова	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.92.	п. Вербилки, ул. Некрасова	1	1		1	1		1	1		1	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.2.93.	п. Вербилки, ул. Лермонтова	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.94.	п. Вербилки, ул. Лермонтова	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.95.	п. Вербилки, ул. Кирова	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.96.	п. Вербилки, ул. Заречная	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.97.	п. Вербилки, ул. Дачная	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.98.	п. Вербилки, ул. Жуковского	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.99.	го. Талдом п. Вербилки ул. Маяковского 15	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.100.	го. Талдом п. Вербилки ул. Привокзальная (у путей)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.2.101.	го. Талдом п. Вербилки ул. Пушкина д 2	1	1		1	1		1	1		1	1	
<b>1.3.</b>	<b>Планировочный район Запрудня</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>81 / 0,66</b>	<b>69 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>74 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>81 / 0,66</b>	<b>69 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>74 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>81 / 0,66</b>	<b>69 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>74 (вывоз 104–260 дн.)</b>	<b>81 / 0,66</b>
1.3.1.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня ул. Горького, д. 15 (около м-на)			5 / 0,66		1	5 / 0,66		1	5 / 0,66		1	5 / 0,66
1.3.2.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня ул. Некрасова, д. 2, д. 4 (около остановки)			3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66
1.3.3.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, пер. 1-й Дачный, д. 1 и д. 3			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.4.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, пер. 2-й Дачный, д. 2, д. 4			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.5.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 13/3	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.6.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 29	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.7.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 1-я Гражданская, д. 11			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.8.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 1-я Гражданская, д. 29			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.9.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 1-я Гражданская, д. 67а			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.10.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 2-я Гражданская, д. 15-17			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.11.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 2-я Гражданская, д. 33			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.12.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 2-я Гражданская, д. 52 - 54			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.13.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. 2-я Первомайская, д. 1			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.14.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Дачная, д. 1 и д. 3			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.15.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Калинина, д. 24			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.16.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 11	5	1		5	1		5	1		5	1	
1.3.17.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 12/1	6	1		6	1		6	1		6	1	





№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.3.18.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 16/2	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.19.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 21	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.3.20.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 8/3	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.21.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 9	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.22.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 14, д. 16			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.23.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 34			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.24.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 41			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.25.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 62			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.26.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 71 д. 73			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.27.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Корсакова, д. 39			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.28.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Корсакова, д. 74			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.29.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Ленина, д. 25	6	1		6	1		6	1		6	1	
1.3.30.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Ленина, д. 5	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.3.31.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Ленина, д. ба	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.3.32.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Лермонтова, д. 12			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.33.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Лермонтова, д. 21, д. 23			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.34.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Лермонтова, д. 44			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.35.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Лермонтова, д. 60, д. 62			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.36.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Лермонтова, д. 80			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.37.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Маяковского, д. 2, д. 4			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.38.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Молодежная, д. 12			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.39.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Огородная, д. 1			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.40.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Огородная, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.41.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 10	4	1		4	1		4	1		4	1	
1.3.42.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 104 - 106			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.43.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 121а	1	1	1 / 0,66	1	1	1 / 0,66	1	1	1 / 0,66	1	1	1 / 0,66



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.3.44.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 179			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.45.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Первомайская, д. 8, к. 4	4	1		4	1		4	1		4	1	
1.3.46.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Полевая, д. 13			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.47.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Полевая, д. 40			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.48.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Приозерная, д. 8			3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66
1.3.49.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Приозерная, д.1	1			1	1		1	1		1	1	
1.3.50.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Пушкина, д. 18			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.51.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Пушкина, д. 3			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.52.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Соревнование. д. 33а, ж/д переезд			3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66
1.3.53.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Тургенева, д. 6 (пустырь)			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.54.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Чехова, д. 16			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.55.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Чехова, д. 19			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.56.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Чехова, д. 41			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.57.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Чехова, д. 5, д. 3			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.58.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Чехова, д. 80			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.59.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Шевченко, д. 21			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.60.	г.о. Талдом, г.п. Запрудня, ул. Школьная, д. 20			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.61.	г.о. Талдом, Запрудня, ул. Первомайская, д. 142			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.62.	МО, г.о. Талдомский, пгт Запрудня, ул. Лесная д. 10			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.63.	Талдом, г.п. Запрудня, ул. Школьная, д. 9			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.64.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Западная, д. 8	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.3.65.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Кооперативная, д. 9			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.66.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Приозерная, д. 4			3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66
1.3.67.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Северная, д. 15			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.68.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Северная, д. 47			3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66		1	3 / 0,66
1.3.69.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Северная, д. 58			1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66		1	1 / 0,66
1.3.70.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Советская, д. 136			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.71.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Советская, д. 160			2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66		1	2 / 0,66
1.3.72.	Талдомский р-н, п. Запрудня, ул. Советская, д. 17	1			1	1		1	1		1	1	
1.3.73.	Талдомский р-н, пос. Запрудня, ул. Соревнование 20	1	1		1	1		1	1		1	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.4.	Планировочный район Гуслевское	77	46	—	77 (вывоз 365 дн.)	48 (вывоз 104 дн.)	—	77 (вывоз 365 дн.)	48 (вывоз 104 дн.)	—	77 (вывоз 365 дн.)	48 (вывоз 104–260 дн.)	—
1.4.1.	д.Павловичи, д.18 Московская область Талдомский район	7	1		7	1		7	1		7	1	
1.4.2.	М.О. г.о. Талдомский д.Бардуково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.3.	М.О. г.о Талдомский д.Гусенки( гуслевское поселение)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.4.	М.О. г.о Талдомский д.Федотово	1			1	1		1	1		1	1	
1.4.5.	М.О. г.о. Талдомский д.Шатеево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.6.	М.О. г.о.Талдомский д.Волково (Гуслевское поселение)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.7.	М.О. г.о.Талдомский д.Сорокино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.8.	МО, г.о Талдомский, деревня Серебренниково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.9.	МО, г.о. Талдомский, деревня Васино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.10.	МО, г.о. Талдомский, деревня Вотря	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.11.	МО, г.о. Талдомский, деревня Головково-Марьино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.12.	МО, г.о. Талдомский, деревня Дубки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.13.	МО, г.о. Талдомский, деревня Коришево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.14.	МО, г.о. Талдомский, деревня Новая	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.15.	МО, г.о. Талдомский, деревня Нушполы (1)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.16.	МО, г.о. Талдомский, деревня Нушполы (2)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.17.	МО, г.о. Талдомский, деревня Попадьино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.18.	МО, г.о. Талдомский, деревня Приветино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.19.	МО, г.о. Талдомский, деревня Пригары	1			1	1		1	1		1	1	
1.4.20.	МО, г.о. Талдомский, деревня Рассадники	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.21.	МО, г.о. Талдомский, деревня Растовцы	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.22.	МО, г.о. Талдомский, деревня Семеновское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.23.	МО, г.о. Талдомский, деревня Стариково (Гуслевское)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.24.	МО, г.о. Талдомский, деревня Старково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.25.	МО, г.о. Талдомский, деревня Сущево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.26.	МО, г.о. Талдомский, деревня Танино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.27.	МО, г.о. Талдомский, деревня Тарусово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.28.	МО, г.о. Талдомский, деревня Троица-Вязники	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.29.	МО, Талдомский г.о. деревня Аймусово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.30.	МО, Талдомский г.о. деревня Батулино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.31.	МО, Талдомский г.о. деревня Бельское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.32.	МО, Талдомский г.о. деревня Бобылино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.33.	МО, Талдомский г.о. деревня Бурцево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.34.	МО, Талдомский г.о. деревня Глинки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.35.	МО, Талдомский г.о. деревня Гуслево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.36.	МО, Талдомский г.о. деревня Князчино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.37.	МО, Талдомский г.о. деревня Кушки	1	1		1	1		1	1		1	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.4.38.	МО, Талдомский г.о. деревня Никулки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.39.	МО, Талдомский г.о. деревня Петрино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.40.	МО, Талдомский г.о. деревня Сосково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.41.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Григорово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.4.42.	Московская обл., Талдомский г.о., село Новоникольское, ул. Школьная, д. 4	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.4.43.	Талдомский р-н, д. Григорово, 1	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.4.44.	Талдомский р-н, Новогуслево с, 2	5	1		5	1		5	1		5	1	
1.4.45.	Талдомский р-н, Новогуслево с, Садовая ул, 3	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.4.46.	Талдомский р-н, Павловичи д, 2	7	1		7	1		7	1		7	1	
1.4.47.	Талдомский р-н, с. Новоникольское, 5	5	1		5	1		5	1		5	1	
1.4.48.	Талдомский р-н, с. Новоникольское, д. 14	5	1		5	1		5	1		5	1	
<b>1.5.</b>	<b>Планировочный район Ермолинское</b>	<b>67</b>	<b>46</b>	<b>—</b>	<b>72 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>51 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>72 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>51 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>72 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>51 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>
1.5.1.	М.О. г.о. Талдомский д.Костольгино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.2.	М.О. г.о. Талдомский д.Ожигово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.3.	МО, г.о. Талдомский, дер. Айбутово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.4.	МО, г.о. Талдомский, дер. Лесоучастка	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.5.	МО, г.о. Талдомский, деревня Большое Семеновское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.6.	МО, г.о. Талдомский, деревня Бородино	1			1	1		1	1		1	1	
1.5.7.	МО, г.о. Талдомский, деревня Бучево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.8.	МО, г.о. Талдомский, деревня Дьяконово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.9.	МО, г.о. Талдомский, деревня Есаулово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.10.	МО, г.о. Талдомский, деревня Жизнеево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.11.	МО, г.о. Талдомский, деревня Калинин	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.12.	МО, г.о. Талдомский, деревня Костенево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.13.	МО, г.о. Талдомский, деревня Курилово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.14.	МО, г.о. Талдомский, деревня Лютиково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.15.	МО, г.о. Талдомский, деревня Павловское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.16.	МО, г.о. Талдомский, деревня Припуцаево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.17.	МО, г.о. Талдомский, деревня Сенино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.18.	МО, г.о. Талдомский, деревня Станки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.19.	МО, г.о. Талдомский, деревня Фоминское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.20.	МО, г.о. Талдомский, деревня Шабушево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.21.	МО, г.о. Талдомский, село Николо-Кропотки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.22.	МО, Талдомский г.о. деревня Головачево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.23.	МО, Талдомский г.о. деревня Измайлово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.24.	МО, Талдомский г.о. деревня Лозынино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.25.	МО, Талдомский г.о. деревня Остров	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.26.	МО, Талдомский г.о. деревня Пашино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.27.	МО, Талдомский г.о. деревня Прусово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.28.	МО. г.о. Талдомский, деревня Буртаки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.29.	МО. г.о. Талдомский, деревня Вороново	1	1		1	1		1	1		1	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.5.30.	МО. г.о. Талдомский, деревня Дмитровка	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.31.	МО. г.о. Талдомский, деревня Кунилово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.32.	МО. г.о. Талдомский, деревня Разорёно-Семёновское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.33.	МО. г.о. Талдомский, деревня Семягино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.34.	МО. г.о. Талдомский, деревня Терехово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.35.	МО. г.о. Талдомский, деревня Храброво	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.36.	МО. г.о. Талдомский, деревня Чупаево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.37.	МО. г.о. Талдомский, деревня Ширятино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.5.38.	Московская обл., Талдомский г.о., дер Ермолино. ул. Центральная. д 52.	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.5.39.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Ермолино, д. 61	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.5.40.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Ермолино, ул. Центральная, д. 63б	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.5.41.	Талдомский р-н, д. Ермолино, д. 14	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.5.42.	Талдомский р-н, д. Ермолино, д. 20	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.5.43.	Талдомский р-н, д. Ермолино, д. 30	3	1		3	1		3	1		3	1	
1.5.44.	Талдомский р-н, с. Николо-Кропотки, д. 13	8	1		8	1		8	1		8	1	
1.5.45.	Талдомский р-н., д. Ермолино д.16	4	1		4	1		4	1		4	1	
1.5.46.	МО, г.о. Талдомский, деревня Ельцыново	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.5.47.	МО, г.о. Талдомский, деревня Леоново	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.5.48.	МО, г.о. Талдомский, деревня Пенское	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.5.49.	МО, г.о. Талдомский, деревня Рождество-Вьюлки	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.5.50.	МО, г.о. Талдомский, деревня Самково	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.5.51.	г.о. Талдомский, д. Большое Семеновское	—	—		1	1		1	1		1	1	
<b>1.6.</b>	<b>Планировочный район Квашенковское</b>	<b>62</b>	<b>45</b>	<b>—</b>	<b>62 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>45 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>62 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>45 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>62 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>45 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>
1.6.1.	МО, г.о. Талдомский, деевня Некрасово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.2.	МО, г.о. Талдомский, деревня Бобровниково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.3.	МО, г.о. Талдомский, деревня Домославка	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.4.	МО, г.о. Талдомский, деревня Жеребцово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.5.	МО, г.о. Талдомский, деревня Климово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.6.	МО, г.о. Талдомский, деревня Колбасино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.7.	МО, г.о. Талдомский, деревня Льгово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.8.	МО, г.о. Талдомский, деревня Маклыгино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.9.	МО, г.о. Талдомский, деревня Малиновец	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.10.	МО, г.о. Талдомский, деревня Малое Курапово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.11.	МО, г.о. Талдомский, деревня Манихино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.12.	МО, г.о. Талдомский, деревня Мякишево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.13.	МО, г.о. Талдомский, деревня Никитино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.14.	МО, г.о. Талдомский, деревня Овсянниково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.15.	МО, г.о. Талдомский, деревня Полутьево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.16.	МО, г.о. Талдомский, деревня Смёнки	1	1		1	1		1	1		1	1	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.6.17.	МО, г.о. Талдомский, деревня Старая Хотча	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.18.	МО, г.о. Талдомский, деревня Ульянцево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.19.	МО, г.о. Талдомский, деревня Федоровское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.20.	МО, г.о. Талдомский, деревня Юрино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.21.	МО, г.о. Талдомский, деревня Андрейково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.22.	МО, г.о. Талдомский, деревня Кишкиниха	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.23.	МО, г.о. Талдомский, деревня Маклаково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.24.	МО, Талдомский г.о. дер. Береговское	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.6.25.	МО, Талдомский г.о. деревня Бабахино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.26.	МО, Талдомский г.о. деревня Бакшеиха	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.27.	МО, Талдомский г.о. деревня Большое Курапово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.28.	МО, Талдомский г.о. деревня Волково (Квашенковское)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.29.	МО, Талдомский г.о. деревня Волкуша	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.30.	МО, Талдомский г.о. деревня Глебово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.31.	МО, Талдомский г.о. деревня Гришково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.32.	МО, Талдомский г.о. деревня Желдыбино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.33.	МО, Талдомский г.о. деревня Никитское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.34.	МО, Талдомский г.о. деревня Новая Хотча	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.35.	МО, Талдомский г.о. деревня Шадрино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.36.	МО, г.о. Талдомский, дер. Кузнецово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.37.	МО, г.о. Талдомский, деревня Затула	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.38.	МО, г.о. Талдомский, деревня Игумново	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.39.	МО, г.о. Талдомский, деревня Озерское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.40.	МО, г.о. Талдомский, деревня Парашино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.41.	МО, г.о. Талдомский, деревня Сотское	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.42.	МО, г.о. Талдомский, деревня Спас-Угол	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.6.43.	Московская обл., Талдомский г.о. дер. Кошелево, д. 7	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.6.44.	Талдомский р-н, д. Кошелево, д. 15	9	1		9	1		9	1		9	1	
1.6.45.	Талдомский р-н, с. Квашенки, д. 11	8	1		8	1		8	1		8	1	
<b>1.7.</b>	<b>Планировочный район Северный</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>—</b>	<b>29 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>12 (вывоз 260 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>34 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>21 (вывоз 260 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>43 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>26 (вывоз 260 дн.)</b>	<b>—</b>
1.7.1.	г.о. Талдом, п. Северный, ул. Клубная, д. 2	1	1		1	1		2	2		3	2	
1.7.2.	г.о. Талдом, п. Северный, ул. Полевая, д. 6	3	1		3	1		4	2		4	3	
1.7.3.	МО, Талдомский г.о. д. Юркино коттеджи	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.7.4.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Доброволец	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.7.5.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Пенкино	1	1		1	1		1	1		2	1	
1.7.6.	Московская обл., Талдомский г.о., дер. Юркино (пл.1)	3	1		3	1		3	2		4	3	
1.7.7.	Московская обл., Талдомский г.о., ПГТ Северный, ул 8 Марта, д. 17	3	1		3	1		3	2		4	3	



№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.7.8.	Московская обл., Талдомский г.о., ПГТ Северный, ул. Зеленая, д. 12	3	1		3	1		4	2		4	3	
1.7.9.	Московская обл., Талдомский г.о., ПГТ Северный, ул. Калинина д.7	2	1		2	1		3	2		4	2	
1.7.10.	Талдомский р-н, Северный рп, 8 Марта ул, 7	1	1		1	1		2	2		3	2	
1.7.11.	Талдомский р-н, Северный рп, Лесная ул, 2	3	1		3	1		3	2		4	2	
1.7.12.	Талдомский р-н, Северный рп, Лесная ул, 7	7	1		7	1		7	2		7	3	
<b>1.8.</b>	<b>Планировочный район Темповое</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>—</b>	<b>75 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>47 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>75 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>47 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>	<b>75 (вывоз 365 дн.)</b>	<b>59 (вывоз 104 дн.)</b>	<b>—</b>
1.8.1.	г.о. Талдом, д. Пановка, д. 2	4	1		4	1		4	1		4	3	
1.8.2.	деревня Стариково, Талдомский городской округ, Московская область (1 площадка)	1			1	1		1	1		1	1	
1.8.3.	деревня Стариково, Талдомский городской округ, Московская область (2 площадка)	1			1	1		1	1		1	1	
1.8.4.	М.О. г.о Талдом деревня Жуково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.5.	М.О. г.о Талдомский Волдынь	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.6.	М.О. г.о Талдомский д.Гусенки (Темповое)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.7.	М.О. г.о Талдомский д.Стариково (темповское поселение)	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.8.	М.О. г.о. Талдомский д.Утенино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.9.	М.О. г.о.Талдомский д.Ябдино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.10.	МО Талдомский р-н., с. Темпы, ул. Шоссейная, 86/1	6	1		6	1		6	1		6	3	
1.8.11.	МО, г.о. Талдомский, деревня Бережок	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.12.	МО, г.о. Талдомский, деревня Большое Страшево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.13.	МО, г.о. Талдомский, деревня Веретьево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.14.	МО, г.о. Талдомский, деревня Высочки	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.15.	МО, г.о. Талдомский, деревня Зятыково	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.16.	МО, г.о. Талдомский, деревня Иванцево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.17.	МО, г.о. Талдомский, деревня Кривец	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.18.	МО, г.о. Талдомский, деревня Кутачи	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.19.	МО, г.о. Талдомский, деревня Малое Страшево	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.20.	МО, г.о. Талдомский, деревня Наговицино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.21.	МО, г.о. Талдомский, деревня Устье-Стрелка	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.22.	МО, г.о. Талдомский, деревня Филиппово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.23.	МО, г.о. Талдомский, деревня Юдино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.24.	МО, Талдомский г.о. дер Сляднево	2			2	1		2	1		2	1	
1.8.25.	МО, Талдомский г.о. деревня Карманово	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.26.	МО, Талдомский г.о. деревня Кузнецово (темповское поселение)	1			1	1		1	1		1	1	
1.8.27.	МО, Талдомский г.о. деревня Куймино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.28.	МО, Талдомский г.о. деревня Лебзино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.29.	МО, Талдомский г.о. деревня Людятино	1	1		1	1		1	1		1	1	





№№	Объекты	Существующее положение			Этапы реализации Схемы								
		2020 г.			2020 г.			2025 г.			2035 г.		
1.8.30.	МО, Талдомский г.о. деревня Мельдино	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.31.	МО, Талдомский г.о. деревня Ольховик	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.32.	МО, Талдомский г.о. деревня Полуденовка	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.33.	МО. Талдомский г.о. Темпы Шоссейная 1а	2	1		2	1		2	1		2	2	
1.8.34.	Московская обл., Талдомский р-н, с. Великий двор. д. 131 А	2	1		2	1		2	1		2		1
1.8.35.	Московская обл., Талдомский р-н, с. Великий двор. д. 142	1	1		1	1		1	1		1		1
1.8.36.	Талдомский р-н, д. Воргаш, 13	1	1		1	1		1	1		1	1	
1.8.37.	Талдомский р-н, д. Воргаш, 19	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.8.38.	Талдомский р-н, с. Великий Двор, 1	7	1		7	1		7	1		7	3	
1.8.39.	Талдомский р-н, с. Темпы, Водников, д. 5	3	1		3	1		3	1		3	2	
1.8.40.	Талдомский р-н, с. Темпы, Московская ул, 14	3	1		3	1		3	1		3	2	
1.8.41.	Талдомский р-н, с. Темпы, ул. Шоссейная д. 3	2	1		2	1		2	1		2	1	
1.8.42.	Талдомский р-н, с. Темпы, Шоссейная, 8 А	3	1		3	1		3	1		3	2	
1.8.43.	улица Геологов, село Темпы, Талдомский городской округ, Московская область	4			4	1		4	1		4		3
1.8.44.	МО, Талдомский г.о. деревня Арефьево	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.8.45.	МО, Талдомский г.о. деревня Крияново	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.8.46.	МО, Талдомский г.о. деревня Новотроица	—	—		1	1		1	1		1	1	
1.8.47.	МО, Талдомский г.о. деревня Платунино	—	—		1	1		1	1		1	1	
<b>2.</b>	<b>Пункты приема вторичного сырья</b>												
2.1.	Стационарные пункты приема вторичного сырья	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ г. Талдом, ул. Советская, в районе д. 22а;</li> <li>▪ г. Талдом, ул. Мичурина, в районе д. 4;</li> <li>▪ г. Талдом, мкр. ПМК-21, в районе территории Механизатора;</li> <li>▪ п. Запрудня, ул. Ленина, в районе д. 1;</li> <li>▪ п. Вербилки, ул. Победы, в районе промышленной зоны.</li> </ul>											
2.2.	Передвижные пункты приема опасных отходов (остановки «Экомобилья»)»	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ г. Талдом, ул. Победы, в районе д. 13;</li> <li>▪ г. Талдом, пл. Карла Маркса, в районе д. 18 (у «Сбербанка»);</li> <li>▪ п. Запрудня, ул. Первомайская, в районе д. 4б (у торгового центра);</li> <li>▪ п. Вербилки, ул. Забырина, в районе д. 12 (за остановкой);</li> <li>▪ п. Северный, ул. Калинина, в районе д. 18/2 (напротив магазина «Дикси»);</li> <li>▪ с. Новоникольское, в районе д. 10а (у Администрации);</li> <li>▪ д. Павловичи, в районе многоквартирных домов;</li> <li>▪ д. Ермолино, в районе д. 20а (у почты);</li> <li>▪ с. Квашенки, в районе д. 74 (у магазина «Пятерочка»);</li> <li>▪ д. Кошелево, в районе д. 6б (у дома культуры);</li> <li>▪ д. Юркино, в районе д. 12а (у дома культуры);</li> <li>▪ с. Николо-Кропотки, в районе магазина;</li> <li>▪ с. Темпы, ул. Московская, в районе д. 7а (у магазина «Дикси»);</li> <li>▪ с. Новогуслево, в районе МФЦ.</li> </ul>											
<b>3.</b>	<b>Технические базы обслуживания спецтранспорта</b>	По месту нахождения специализированного предприятия.											
<b>4.</b>	<b>Мусоросортировочная станция, комплексы по переработке отходов, полигоны для захоронения отходов, завод термического обезвреживания (Согласно Территориальной схеме обращения с отходами)</b>	Мусоросортировочная станция ООО «Экон-1», КПО «Тимохово».					Мусоросортировочная станция ООО «Экон-1», КПО «Алексинский карьер», ЗТО «Солнечногорск»						
<b>5.</b>	<b>Снегосвалки</b>	▪ г. Талдом;											



№№	Объекты	Существующее положение	Этапы реализации Схемы		
		2020 г.	2020 г.	2025 г.	2035 г.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ п. Вербилки.</li> </ul>			



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ К ТОМУ 2

1. СанПиН 42–128–4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
2. СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г.
3. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89\*.
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г.
5. Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены Министерством жилищно–коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.
6. ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
7. Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
8. Приказ Госстроя РФ № 139 от 09 декабря 1999 г. «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
9. «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
10. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.
11. Постановление Правительства РФ № 155 от 10 февраля 1997 г. «Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких отходов».
12. Сопилко, Н.Ю. Оборудование для сбора отходов: оптимальный срок замены / Н.Ю. Сопилко // Твердые бытовые отходы – М., Изд-во: ООО «Отраслевые ведомости» – Выпуск № 5, 2009 г. – С.22 – 25.
13. СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно–эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г.
14. Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.
15. Венцюлис, Л.С. Система обращения с отходами: принципы организации и оценочные критерии / Л.С. Венцюлис, Ю.И. Скорик, Т.М. Флоринская – СПб. Изд-во: ПИЯФ РАН, 2007 г. – 207 с.
16. Лебедева, А.А. Индикаторный подход при оценке качества системы обращения с отходами / А.А. Лебедева // Экология урбанизированных территорий – М., Изд-во: Издательский дом «Камертон» – №1, 2010 г. – С. 63 – 67.
17. Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве. Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 09 ноября 1999 г. № 1018.
18. Скорик, Ю.И. Зонирование территории российской федерации с учетом риска загрязнения окружающей среды отходами / Ю.И. Скорик, Л.С. Венцюлис, В.К. Донченко, В.В. Оников – Источник: Научно–информационный бюллетень «Экологическая безопасность» – №1–2 (17–18), 2007 г. – С.42 – 48.
19. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.
20. Мирный, А.Н. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник / А.Н. Мирный, Н.Ф. Абрамов, Х.Н. Никогосов – М., Изд-во: АКХ им. К.Д. Памфилова, 2005 г. – 326с.
21. Абрамов, Н.Ф. Санитарная очистка территорий от бытовых отходов / Н.Ф. Абрамов // Твердые бытовые отходы – №7, 2007 г. – С.10 – 13.
22. Михайлова, Н.В. Современный грохот для сепарации коммунальных отходов [Текст] / Н.В. Михайлова // Рециклинг отходов –2008. – Вып.4 (16) – С.16 – 17.
23. Лебедева, А.А. Типизация потоков отходов производства и потребления на примере Ленинградской области [Текст] / А.А. Лебедева // Материалы Второй международной конференции «Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии», 24 мая – 2 июня 2010 года. СибГМУ – Томск: Изд-во: ООО «Крокус», 2010 г. – С.29 – 30.
24. Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г.
25. Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г.



26. СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.
27. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.
28. Айзенберг, Ю. Компактные люминесцентные лампы. Покупать или нет? [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала «Иллюминатор» – М., 2002 г. – Режим доступа: <http://www.illuminator.ru/>.
29. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 – ФЗ.
30. Отходы учреждений здравоохранения: современное состояние проблемы, пути решения. Санкт-Петербургский медицинский информационно-аналитический центр Городской координационно-методический отдел Городской организационно-методический отдел клинической эпидемиологии Общество контроля госпитальных инфекций Медико-социальный Фонд им. В.А. Башенина, Санкт-Петербург, 2003 г.
31. Методические рекомендации по обращению с опасными биологическими отходами [Электронный ресурс] – Официальный сайт «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)». – М., 2014 г. – Режим доступа: <http://www.e-gorod.ru/documents/programs/eko-mag/bio-waste.htm>
32. Материалы сайта ЗАО «Турмалин» [Электронный ресурс] – Официальный сайт ЗАО «Турмалин». – М., 2014. – Режим доступа: <http://www.turmalin.ru/>.
33. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря 1994 г. № 13.
34. Приказ Минжилкомхоза РСФСР № 176 от 27 июня 1989 г. «Об утверждении Нормативов численности работников полигонов для твердых бытовых отходов».
35. Дикинс, А.В. Аспекты выбора технологий обезвреживания и утилизации опасных отходов / А.В. Дикинс, А.В. Илларионов, Д.В. Шилов, А.А. Лебедева // Экология и промышленность России. – М., Изд-во: Издательский Дом ЗАО «Калвис». – Вып. 6, 2010 г. – С. 52 – 55.
36. Донченко, В.К. Многоуровневые модели для оценки рисков и ущербов от полигонов ТБО [Текст] / В.К. Донченко, А.Н. Пименов, В.В. Оников, Ю.И. Скорик // Методические проблемы экологической безопасности – СПб.: ВВМ, 2008. – С.300 – 309.
37. СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г.
38. ОДМ 218.2.018-2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
39. Никанорова А.А., Фураева Д.И., Лебедев Д.А. Учет климатических особенностей Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами / Никанорова А.А., Фураева Д.И., Лебедев Д.А. // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета №57. Научно-теоретический журнал – СПб, РГГМУ, 2019 г. – С. 98 – 116.
40. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области. Утверждена постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47.
41. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории Московской области. Утвержден распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ (в редакции Распоряжения 683-РВ от 29.11.2019 «О внесении изменений в распоряжение министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2019 № 350-РВ «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории Московской области»).
42. Материалы сайта Правительства Московской области [Электронный ресурс] – Официальный сайт Правительства Московской области. – Режим доступа: <https://mosreg.ru>.
43. Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 24.04.2019 № 229-РВ «Об утверждении регламента взаимодействия органа местного самоуправления, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и владельца индивидуального жилого строения» (в редакции распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.07.2019 № 408-РВ).
44. Баловнев, В.И. Подметально-уборочные машины. Устройство, основы расчета. Учебное пособие / В.И. Баловнев, Р.Г. Данилов, Н.Д. Селиверстов – М., Изд-во: МАДИ, 2016 г. – 144 с.



## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БИОТУАЛЕТ	соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно–антропогенных объектов.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ	домовладения с центральным отоплением, канализацией, водопроводом.	СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
БУНКЕР	мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
ВИД ОТХОДОВ	совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ	вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ВМР)	отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.	ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения.
ВЫВОЗ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	транспортирование твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
ГО ГРАНИЦА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	городской округ линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами.	СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ ОТХОДОВ	отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ДЕМЕРКУРИЗАТОРЫ	вещества, которые вступают в химическое взаимодействие с металлической ртутью и (или) ее соединениями, в результате чего образуются устойчивые и малотоксичные соединения.	
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.	
ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ	обезвреживание помещений (их поверхности или объема), зараженных металлической ртутью, ее парами или солями.	
ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ	отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. СП 42.13330.2016
ЖИЛОЙ РАЙОН	структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ЗТО (ЗАВОД ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ)	предприятие (объект обезвреживания отходов), использующее технологию термического обезвреживания для уменьшения массы отходов, изменения их состава, физических и химических свойств посредством сжигания.	
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ	изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ЗИМНИЕ ДОРОГИ	разновидность временных дорог с низшим типом покрытия, сооружаются в районах с продолжительностью зимнего периода более 5 месяцев.	СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ	работы и мероприятия по защите дороги в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями.	ОДМ 218.5.006-2008 Методические рекомендации по применению экологически чистых антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений.
ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.	«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
ИЖС	индивидуальный жилой сектор	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 –ФЗ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ	применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
КАТЕГОРИЯ УЛИЦ	(классификация) магистралей, улиц, проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.	
КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
КЛАСС ОПАСНОСТИ (ТОКСИЧНОСТИ) ОТХОДОВ	числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ (КЛЛ)	люминесцентные лампы с электронными балластами, которые можно включать в патроны E27 и E14 вместо ламп накаливания.	
КОНТЕЙНЕР	мусоросборник, предназначенный для складирования твёрдых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	место накопления твёрдых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
КПО (КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ)	техногенный объект, оснащенный оборудованием для обработки, переработки отходов (например, автоматическими сортировочными линиями, площадками для производства компоста из органических отходов, а также системами контроля доступа на объект с передачей данных о балансе масс отходов и т.п.).	
КРАСНЫЕ ЛИНИИ	линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.	«Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 22 декабря 2004 г. № 190 –ФЗ.
ЛАНДШАФТНО–РЕКРЕАЦИОННАЯ ТЕРРИТОРИЯ	включает леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	аварийно–спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение	«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»





ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зоны чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для нее опасных факторов.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
ЛИМИТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ	предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ И (ИЛИ) ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА	газоразрядный источник света, в котором видимый свет излучается в основном люминофором, который в свою очередь светится под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; сам разряд тоже излучает видимый свет, но в значительно меньшей степени.	
МАКУЛАТУРА	бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги.	ГОСТ Р 55090-2012 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги.
МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	территория или пространство потенциального местонахождения большого количества людей, куда каждый гражданин может попасть свободно или платя за вход. В проекте к местам общественного пользования относятся парки, площади, пляжи, рынки, кладбища, дворы, автостоянки и т.п.	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ (МЕТАЛЛОЛОМ)	Металлические изделия или металлические части изделий, зданий и сооружений, пришедшие в негодность и утратившие эксплуатационную ценность.	ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения.
МКД	многоквартирный дом	
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТКО МУСОРОВОЗ	содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей массе. транспортное средство категории N, используемое для перевозки твердых коммунальных отходов.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
МУСОРОПРОВОД	составная часть комплекса инженерного оборудования зданий, предназначенного для приема, вертикального транспортирования и временного хранения ТКО.	СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.
МУСОРОСБОРНАЯ КАМЕРА	помещение в здании для временного хранения ТКО в контейнерах.	СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС (МСК)	станция (комплекс оборудования), на которой осуществляется сортировка, первичная обработка вторичного сырья.	
НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ	легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.	СНиП 30-02-97* (СП 53.13330.2010). Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ	складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ	домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ	территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
НОРМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ	площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на одного жителя.	ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.
НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
НОРМАТИВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ	уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБРАБОТКА ОТХОДОВ	предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ	деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБЪЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБЪЕКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ	работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в полосе отвода, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	эрозии, для эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, а также работы по уходу за элементами озеленения.	пользования (взамен ВСН 24-88).
ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	комплекс мероприятий по созданию и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах.	
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.	«Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ОПН	открытая площадка для накопления ТКО – огражденный земельный участок, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенный для складирования ТКО на срок не более 11 месяцев.	
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ	отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ	трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; бортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.	«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469)
ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ	отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ	отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОТХОДЫ ЛПУ)	материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ	все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях.	«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.
ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ	отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды. К опасным отходам относят отходы 1–3 классов опасности – преимущественно промышленные,	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	медицинские и биологические, также можно также отнести часть строительных и бытовых отходов (люминесцентные лампы, автомобильные аккумуляторы, использованные батарейки, лекарственные препараты и др.).	
ОТХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ	отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (1)	вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 –ФЗ.
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (2)	остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.	ГОСТ Р 54098-2010. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения.
ОТХОДЫ ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ (ЖБО)	хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод;	Постановление Правительства РФ № 155 от 10 февраля 1997 г. «Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов».
ОТХОДЫ ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ (ТКО)	отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
ОТХОДЫ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО) (1)	бытовые отходы, крупные габариты которых требуют специальных подходов и оборудования при обращении с ними.	ГОСТ Р 56222-2014 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов.
ОТХОДЫ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ (КГО) (2)	твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
ОТХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ	готовые товары (продукция), утратившие полностью или частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью отказаться от права собственности на них.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ)	система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение.



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов. вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.	Обращение с отходами. Термины и определения.  «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ	деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО	комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для захоронения, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.	Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г.
ПОТРЕБИТЕЛЬ	собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.	«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ	предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ	территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей.	
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ (РАО)	Неподлежащие дальнейшему использованию изделия, материалы, вещества и биологические объекты, содержащие радионуклиды в количествах, превышающих значения, установленные действующими нормами радиационной безопасности	хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ	хранение и захоронение отходов.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	база данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.	Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ	оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов,	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
ОТХОДАМИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР) PCO (РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ)	которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. раздельное накопление твердых коммунальных отходов. PCO предполагает накопление различных видов отходов (компонент отходов) в различных контейнерах, предназначенных для их накопления.	Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области. Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 №984/47.
САДОВОДЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН	юридическая форма добровольной организации граждан для ведения садоводства и огородничества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и управляемая в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и актами местного самоуправления.	СНИП 30-02-97* (СП 53.13330.2010). Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.
САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ)	обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами, и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.	СанПин 2.2.1/ 2.1.1.1200 – 03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
САНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ	т.е. разрешенные органами исполнительной власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНИП. Являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНИП.	О «Временных методических рекомендациях по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в РФ». Письмо министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 11 июля 1995 г. № 01-11/29-2002.
СБОР ОТХОДОВ	прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ	предназначена: для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутрипоселенческого сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*.
СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ	деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ	виды ТКО, в том числе не подлежащие утилизации, такие как: пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых продуктов, средства личной гигиены.	Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области. Распоряжение Министерства экологии и природопользования



ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	выполняемый в течение всего года (с учётом сезона) на всём протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.	Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88).
СТАНДАРТ РСО	единый стандарт оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Московской области	Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ
СТЕКЛОБОЙ	отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.	ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения. ГОСТ 30772-2001.
СТОЧНЫЕ ВОДЫ	жидкие сбросы населенных пунктов с примесью атмосферных и производственных вод.	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
СУХИЕ ОТХОДЫ	виды ТКО, подлежащие утилизации, а именно: бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, – годные к вторичной переработке, не загрязненные пищевыми отходами.	Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 19.04.2018 г. №159-РМ
ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ	часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическими или физическими лицами на правах, предусмотренных законодательством.	
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ	перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
УЛИЦА	территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двухполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ	использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.





ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК
	ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 Федерального закона № 89 – ФЗ (энергетическая утилизация).	
ФАНДОМАТ (АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ)	роботизированный агрегат, выменивающий вторичную (возвратную) тару, обычно алюминиевые банки и бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) у населения в обмен на небольшое денежное вознаграждение.	
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ТКО	это процентное содержание массы компонентов, проходящих через сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования мусороперерабатывающих заводов.	Твердые бытовые отходы: Справочник / В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов – М., 2001. – 320 с.
ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ	складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.	«Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
ЭКОМОБИЛЬ	мобильный передвижной пункт приема опасных отходов (отработанные компактные люминесцентные лампы, батарейки аккумуляторы и т.п.) или вторичного сырья.	



## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### Законы, кодексы и концепции

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 29 апреля 2004 г. № 190 – ФЗ.
- «Водный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74 – ФЗ.
- «Земельный кодекс Российской Федерации». Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ.
- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ.
- «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации». Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189 – ФЗ.
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ.
- «Об отходах производства и потребления». Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ.
- «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ.
- «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 23 ноября 2011 г. № 261 – ФЗ.
- «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217 – ФЗ.
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 – ФЗ.
- «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 – ФЗ.
- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ.
- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ.

### Постановления, указы и распоряжения

- Постановление Госстроя Российской Федерации № 170 от 27 сентября 2003 г. «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
- Постановление Правительства Российской Федерации № 340 от 15 мая 2010 г. «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1830-р от 1 декабря 2009 г. «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».
- Указ Президента Российской Федерации № 579 от 13 мая 2010 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и Муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 298 от 14 августа 2013 г. «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ».
- Приказ Госстроя РФ № 139 от 09 декабря 1999 г. «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».
- Приказ Минжилкомхоза РСФСР № 176 от 27 июня 1989 г. «Об утверждении Нормативов численности работников полигонов для твердых бытовых отходов».
- Постановление Правительства РФ № 155 от 10 февраля 1997 г. «Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких отходов».
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».
- Постановление Правительства Российской Федерации № 641 от 25 августа 2008 г. «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (с изменениями на 12 ноября 2016 года)».
- Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты,



захоронение которых запрещается.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1520 «О единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров».
- Приказ Росстата от 12.12.2019 № 766 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

#### ГОСТы

- ГОСТ 12.0.004 – 2015. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
- ГОСТ 12.1.005 – 88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- ГОСТ 12.1.007 – 76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.3.031 – 83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности.
- ГОСТ 17.2.3.02 – 2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.
- ГОСТ 30772 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.
- ГОСТ Р 50646 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Термины и определения.
- ГОСТ 30775 – 2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.
- ГОСТ 4658 – 73. Межгосударственный стандарт. Ртуть. Технические условия.
- ГОСТ 6825 – 91 (МЭК 81 – 84). Государственный стандарт Союза ССР. Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения.
- ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основные положения. Типовые формы.
- ГОСТ Р 51617 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования
- ГОСТ Р 52105 – 2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения.
- ГОСТ Р 52748 – 2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.
- ГОСТ Р 51769 – 2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения.
- ГОСТ 25834 – 83. Межгосударственный стандарт. Лампы Электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
- ГОСТ Р 50597 – 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
- ГОСТ 19403 – 74. Межгосударственный стандарт. Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные.
- ГОСТ 1639 – 2009. Межгосударственный стандарт. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 56222 – 2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов.
- ГОСТ Р 55090 – 2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Рекомендации по утилизации отходов бумаги.
- ГОСТ Р 50996 – 96. Национальный стандарт Российской Федерации. Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.
- ГОСТ 16482 – 70. Межгосударственный стандарт. Металлы черные вторичные. Термины и определения.
- ГОСТ 9294-83 «Элементы и батареи первичные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
- ГОСТ Р МЭК 62281-2007. «Безопасность при транспортировании первичных литиевых элементов и батарей, литиевых аккумуляторов и аккумуляторных батарей».



- ГОСТ Р 57740-2017. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к приему, сортировке и упаковыванию опасных твердых коммунальных отходов.

#### Санитарные нормы и правила

- Ветеринарно-санитарные Правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. № 13-7-2/469 от 04 декабря 1995 г.
- СанПиН 2.1.2.2645 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях от 15 августа 2010 г.
- СанПиН 2.1.7.1322 – 03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 апреля 2003 г.
- СанПиН 2.1.7.2790 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09 декабря 2010 г.
- СанПиН 2.1.3.2630 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г.
- СанПиН 2.1.7.1038 – 01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 30 мая 2001 г.
- СП 2524 – 82. Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья. Утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 22 января 1982 г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г.
- СанПиН 42-128-4690 – 88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Утверждены Минздравом СССР от 5 августа 1988 г.
- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 07 июля 2009 г.
- СанПиН 2.1.4.1110 – 02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.
- СанПиН 2.1.4.1175 – 02. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 17 ноября 2002 г.
- СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 26 сентября 2001 г.
- СанПиН 2.1.2882 – 11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ от 18 сентября 2011 г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных».
- СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»

#### Методические рекомендации и инструкции

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации. Утверждены постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 Москва 2003 г.
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис.
- ОДМ 218.2.018 – 2012. Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог. Издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 25 апреля 2012 г. № 203-р.
- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах отраслевой дорожный методический документ руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р);
- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г.



- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. Утверждены начальником Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15 марта 1985 г.
- Методические рекомендации по определению стоимости вывоза ТБО. Разработаны при участии Администраций города Сургута и города Белгорода, а также Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова от 2005 г.
- Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Утверждены Письмом Минприроды России от 11 июля 1995 г. № 01–11/29–2002.
- Инструкции по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов. Утверждены Минцветметом СССР от 1988 г.
- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждены Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 г.
- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 октября 1984 г.
- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. Утверждены Приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 6 декабря 1994 г. № 13.

#### Строительные нормы и правила

- СНиП 30 – 02 – 97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Принят постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. № 18 – 51.
- СНиП 2.07.01 – 89. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.
- СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89\*.
- СП 2.6.1.2612 – 10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
- СНиП 23–01 – 99. Строительная климатология. Building climatology. Утверждены постановлением Госстроя России от 11 июня 1999 г. № 45.
- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- СНиП 31-04-2001 Складские здания и др.
- СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.
- СП 31–108 – 2002. Свод правил по проектированию и строительству. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений. Утверждены постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 14.
- СП 1.3.3118 – 13. Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности).
- СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.
- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01 – 85\* Внутренний водопровод и канализация зданий.
- СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02 – 84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03 – 85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
- СНиП 2.05.13 – 90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.
- СП 62.13330.2011. СНиП 42-01 – 2002 Газораспределительные системы.
- СП 55.13330.2016. СНиП 31-02 – 2001 Дома жилые одноквартирные.
- СП 31-108 – 2002. Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.
- СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация.
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».



## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТОМУ 2. ОБРАЗЕЦ МАРШРУТНОГО ЛИСТА ДЛЯ МУСОРОВОЗА

«Утверждаю»  
Руководитель организации  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

График № \_\_\_\_\_  
на вывоз твердых бытовых отходов кузовным мусоровозом № \_\_\_\_\_

Фамилия водителя \_\_\_\_\_  
Место обезвреживания \_\_\_\_\_  
Расстояние вывоза \_\_\_\_\_

№ п. п.	Организация	Адрес	Суточное накопление, м <sup>3</sup>	Всего
1-й рейс				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Итого:				
Переезд на полигон и обратно				
2-й рейс				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Итого:				
Переезд на свалку и обратно				

Начальник эксплуатации \_\_\_\_\_ Мастер \_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ТОМУ 2. ЖУРНАЛ ПРИЕМА ОТХОДОВ

Объект размещения отходов в \_\_\_\_\_  
(наименование населенного пункта)

Эксплуатирующая организация \_\_\_\_\_

/п	Наименование организации (индивидуального предпринимателя) ФИО физического лица	Объем принимаемых отходов, их состав, класс опасности	Номер талона или договора	Подпись в приеме отходов	Подпись в сдаче отходов
	2	3	4	5	6
Дата					

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ТОМУ 2. РЕЕСТР ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ И ПРИЕМ ОТХОДОВ

по объекту их размещения в \_\_\_\_\_  
наименование населенного пункта

Номер договора	Кому выдан: Наименование организации (индивидуального предпринимателя) ФИО физического лица Адрес	Оказываемые услуги	Объем отходов, их состав, класс опасности	Утвержденный тариф за 1 м <sup>3</sup>	Стоимость вывоза (приема) отходов	Подпись в получении экземпляра договора
1	2	3	4	5	6	7
Дата						





## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ТОМУ 2. КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДО 200 ТЫС. ЧЕЛ.

НПК «Механобр-техника» (г. Санкт-Петербург) предлагает комплексное решение проблемы переработки ТБО для населенных пунктов различной величины. Базовый вариант представляет собой мусороперерабатывающий завод с производительностью до 100 тыс.т ТБО в год. Он может обеспечить переработку мусора населенного пункта или района города, где проживает до 200 тыс. человек. Масштабируемые гибкие технологические решения позволяют на основе базового варианта проектировать и строить предприятия с объемом переработки ТБО от 10 до 400 тыс.т. в год ([www.mtspb.com](http://www.mtspb.com)).

Переработка вторичных материалов с использованием комплексов, поставляемых НПК «Механобр-техника», достаточно привлекательна для частных инвестиций в малые и средние предприятия, специализирующиеся на отдельных видах сырья.




Рисунок П.5.1 – Комплексное предприятие по переработке твердых бытовых отходов

### Характерные особенности

В зависимости от требований заказчика комплекс технологических линий, предлагаемый НПК «Механобр-техника», может быть спроектирован для решения всех или части из нижеперечисленных задач:

- прием ТБО, доставляемых мусоровозами с на территорию предприятия;
- отбор и дробление крупногабаритного мусора (КГМ);
- сортировка ТБО с ручным отбором различных видов вторичного сырья на сортировочном конвейере механизированным отсевом не утилизируемой фракции;
- отбор черных металлов с применением магнитной сепарации;
- отбор цветных металлов с применением электродинамической сепарации;
- биологическая переработка органической части отходов в товарный компост;
- термическая переработка или прессование не утилизируемой части ТБО;
- прессование и кипование вторичного сырья;
- переработка различных видов вторичного сырья в товарную продукцию.

Примечания:

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Поступающие на завод отходы проходят радиометрический контроль. Разгрузка отходов осуществляется на площадку или в отсеки приема ТБО в терминале ангарного типа. Отбор КГМ крупностью более 450 мм производится при помощи кран-балки, гидравлического манипулятора-грейфера или вручную. Однородные крупногабаритные отходы направляются непосредственно на переработку. Дробление остального КГМ осуществляется на специализированной линии на базе мощной валково-ножевой дробилки.

Отходы крупностью менее 450 мм проходят ручной отбор утилизируемых компонентов на одном или двух сортировочных конвейерах, имеющих от 6 до 24 рабочих постов каждый. Отобранные материалы сбрасываются в бункеры, под которыми могут устанавливаться подвижные контейнеры или конвейерные транспортеры, направляющие вторсырье на кипование или дальнейшую переработку. Предусмотрено механизированное выделение черного и цветного металла.

Сортировочная кабина оборудована приточно-вытяжной вентиляцией с подачей воздуха на рабочие места и вытяжкой из двух зон: верхней и нижней.

Не рассортированная часть отходов (балласт) транспортируется на дальнейшее обезвреживание. Предусмотрено несколько вариантов обращения с балластом (для крупного завода возможна их комбинация):

- дробление совместно с неиспользуемой частью КГМ и последующее сжигание с утилизацией тепла;



- сепарация органической составляющей и ее биокомпостирование с получением товарного продукта;
- прессование и вывоз на полигон;

Переработка различных видов вторичных материалов в товарный продукт происходит на специализированных технологических линиях, рассматриваемых отдельно.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

комплексных предприятий для переработки ТБО, разрабатываемых НПК «Механобр-техника»:

- экономичность утилизации ТБО;
- высокая рентабельность переработки вторичного сырья;
- отсутствие токсичных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и водных ресурсов;
- комплексный подход, обеспечивающий максимально полное использование ресурсно-сырьевого потенциала ТБО;
- гибкая технологическая схема и адаптация большого числа параметров проекта к условиям заказчика;
- применение испытанных на практике инновационных технологий и надежного оборудования;
- инвестиционная привлекательность для малого бизнеса, проработанные лизинговые схемы финансирования.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТОМУ 2. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОТХОДА 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ «РТУТНЫЕ ЛАМПЫ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ТРУБКИ ОТРАБОТАННЫЕ И БРАК»

Принято на склад временного хранения					Передано на демеркуризацию в специализированную фирму					
Дата	Марка ламп	Кол-во	Ф.И.О.	Подпись ответственного	Дата	Марка ламп	Кол-во	№ акта приема-передачи	Ф.И.О.	Подпись ответственного





## КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ С РТУТНЫМИ ГРАДУСНИКАМИ И КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ?



**Нельзя** выбрасывать энергосберегающие лампы и ртутные градусники в мусоропровод и уличные контейнеры для сбора ТКО;

**Запрещается** сбор и хранение отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутных градусников и/или их отходов с общим потоком ТКО.

Выделение ядовитого вещества в окружающую среду возможно только в случае **технического повреждения**.

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛОПНУЛА **ОДНА** ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА ИЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

- 1** Удалить людей и животных из помещения, **отключить электроприборы** и **проветрить** помещение в течение 15-30 минут.
- 2** Собрать осколки лампы (или градусника) и пролитой ртути с помощью демеркуризационного набора или самостоятельно, в резиновых перчатках, используя бумагу / картон / клейкую ленту и **поместить в герметично закрытую стеклянную банку или пластиковый пакет**. Для сбора очень мелких частиц можно использовать влажную газетную бумагу или влажные салфетки.
- 3** Произвести **влажную уборку** помещения нагретым до 70-80°C мыльно-содовым раствором, после обмыть водопроводной водой и протереть ветошью. После уборки **проветрить** помещение и **прополоскать** рот раствором 0,2 % перманганата калия.
- 4** Части разбитых ламп **передать на пункт приема** или склад отработанных люминесцентных ламп. Одежду и ветошь, на которые попали капли ртути и осколки лампы, нужно **выбросить**.

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЗОРВАЛИСЬ ИЛИ ЛОПНУЛИ **НЕСКОЛЬКО** ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП?

Удалить людей и животных из помещения, **отключить электроприборы** и **проветрить** помещению в течение 15-30 минут.

Сообщить о чрезвычайной ситуации диспетчеру по телефону **01** и вызвать специалистов по ликвидации чрезвычайной ситуации.

**Ликвидация** последствий ЧС, **демеркуризация** помещения.

Проведение **лабораторного контроля** наличия остаточных паров ртути и эффективности работ по демеркуризации в лаборатории.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 7 К ТОМУ 2. РАСЧЕТ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Расчет производился по методике ОДМ 218.2.018-2012 отраслевой дорожный методический документ методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог [38] и Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. Утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г. [5].

Таблица П.7.1 – Расчет **минимально необходимого** количества подметально-уборочных машин в Талдомском ГО

Показатель	Модель техники (на выбор)	
	МТЗ-82	КО-829А
<b>Производительность, м кв/ч</b>	<b>66 096</b>	<b>153 000</b>
Ширина распределения, м	1,8	2,5
Рабочая скорость распределителя, км/ч	12,0	20,0
Коэффициент использования машины по времени (0,7...0,85)	0,85	0,85
<b>Потребное количество техники</b>		
	2020 г.	<b>1,31</b>
	2035 г.	<b>1,31</b>
<b>Площадь обработки, м кв</b>		
	2020 г.	694 626
	2035 г.	694 626
Период очистки, ч		8

Таблица П.7.2 – Расчет **минимально необходимого** количества машин для операции мойки и поливки в Талдомском ГО

Показатель	Модель техники (на выбор)	
	МТЗ-82 (с ОПМ-5,0)	КО-829А
<b>Производительность, м кв/ч</b>	<b>261 777</b>	<b>332 846</b>
Вместимость распределителя, м куб	5	7
Плотность распределяемого материала, кг/м куб	997	997
Коэффициент использования машины по времени (0,7...0,85)	0,85	0,85
Норма распределения, г/м кв	249,25	249,25
Ширина распределения, м	16	20
Рабочая скорость распределителя, км/ч	20,00	20,00
Время загрузки распределителя, ч	0,21	0,21
Расстояние от места работы распределителя до загрузочной базы, км	5	5
Транспортная скорость распределителя, км/ч	25	60
<b>Потребное количество техники</b>		
	2020 г.	<b>0,33</b>
	2035 г.	<b>0,33</b>
<b>Площадь обработки, м кв</b>		
	2020 г.	694 626
	2035 г.	694 626
Период очистки, ч		8

Таблица П.7.3 – Расчет **минимально необходимого** количества машин для операции снегоочистки в Талдомском ГО

Показатель	Модель техники (на выбор)	
	МТЗ-82 (плужно-щеточный)	КО-829А
<b>Производительность, м кв/ч</b>	<b>66 096</b>	<b>153 000</b>
Ширина распределения, м	1,8	2,5
Рабочая скорость распределителя, км/ч	12,0	20,0
Коэффициент использования машины по времени (0,7...0,85)	0,85	0,85
<b>Потребное количество техники</b>		
	2020 г.	<b>5,3</b>
	2035 г.	<b>5,3</b>
<b>Площадь обработки, м кв</b>		
	2020 г.	2 103 512
	2035 г.	2 103 512
Период очистки, ч		6



Таблица П.7.4 – Расчет **минимально необходимого** количества машин для операции распределения противогололедных реагентов в Талдомском ГО

Показатель	Модель техники (на выбор)		
	МТЗ-82 (с пескоразбрасывателем ТЦ ПМ)	КО-829А	
<b>Производительность, м кв/ч</b>	<b>30 178</b>	<b>113 427</b>	
Вместимость распределителя, м куб	1,0	4,5	
Плотность распределяемого материала, кг/м куб	1200	1 200	
Коэффициент использования машины по времени (0,7...0,85)	0,85	0,85	
Норма распределения, г/м кв	150	150	
Ширина распределения, м	1,8	9	
Рабочая скорость распределителя, км/ч	20	15	
Время загрузки распределителя, ч	0,3	0,3	
Расстояние от места работы распределителя до загрузочной базы, км	5	5	
Транспортная скорость распределителя, км/ч	60	60	
<b>Потребное количество техники</b>			
	2020 г.	<b>11,62</b>	<b>3,09</b>
	2035 г.	<b>11,62</b>	<b>3,09</b>
<b>Площадь обработки, м кв</b>			
	2020 г.	2 103 512	2 103 512
	2035 г.	2 103 512	2 103 512
Период очистки, ч		4	4



## ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ТОМУ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Таблица П.8.1 – Тротуароуборочные машины [44]

Показатели	АПВ-4	ПУМА	Чистог ор	МПУ- 3000	УКМ
Исполнение	Прицеп				Спецшасси
Основной тягач	МТЗ-82	МТЗ-82	МТЗ-82	МТЗ-82	–
Дополнительный двигатель:	ВМТЗ Д-130Т	–	–	ММЗ Д-243	Perkins- 404- С22
мощность, кВт/л.с.	44/60	–	–	59/81	34/46
Объём бункера смёта, м <sup>3</sup>	3,5	1,8	3,0	3,0	1,5
Объём бака увлажнения, м <sup>3</sup>	н.д.	1,1	0,85	1,15	0,4
Ширина очищаемой полосы, м	1,85...2,1	2...2,58	2,7	2,4...3,0	1,3...2,4
Скорость рабочая, км/ч	0,3...10	2...15	0,3...20	2...15	7...15
Скорость транспортная, км/ч	25	25	25	30	20
Диаметр центральной щётки, м	0,7	0,7	0,7	0,6	–
Число лотковых щёток, мм	2	2	2	2	2
Масса снаряженная, кг	4000	4200	3500	3700	5000
Масса полная, кг	7500	6000	6500	5500	н.д.
Длина, мм	4800	4200	4140	6700	4500
Ширина, мм	1950	2000	2320	2400	1200
Высота, мм	2870	2800	2100	3550	2400
Производитель	Автомати- ка, С- Петербург	КОРМЗ, Кеме- рово	РАРЗ, Рязжск	КДМ, Смо- ленск	Твэкс, Тверь

Таблица П.8.2 – Импортные тротуароуборочные машины [44]

Показатели	Bucher Citycat 2000XL	Bucher Citycat 5000	Scarab Minor	Johnston CN101	Schmidt Swingo 200
Базовое шасси	Специальное шасси с гидрообъёмной трансмиссией				
Колёсная формула	4 4	4 4	4 4	4 4	4 4
Двигатель, модель: мощность, кВт/л.с.	Kubota F2803	IVECO 8040.45	VM R754EU5	Deutz D2011 L03i	VM R754EU4
	46,6/63	100/136	62/84	31/42	62/84
Объём бункера для смёта, м <sup>3</sup>	1,8	4,0	2,0	1,0	1,8
Объём бака увлажнения, м <sup>3</sup>	0,3	0,75	0,42	0,225+0,1	0,19+0,19
Ширина очищаемой полосы, м	2,66	3,6	2,17...2,4	1,5...2,2	1,4...2,5
Скорость рабочая, км/ч	0,3...12	0,3...15	0...16	0,5...16	8...12
Скорость транспортная, км/ч	40	40	65	25	50
Снаряженная масса, кг	2400	5200	2650	1800	2900
Полная масса, кг	н.д.	10000	4200	2400	4250
Длина, мм	3770	4500	4230	4000	4550
Ширина, мм	1280	1800	1650	1315	1400
Высота, мм	1985	2400	2245	1965	2270
Производитель	Bucher Group, Герма- ния	Bucher Group, Герма- ния	Terra- Mobile, Германия	Johnston sweepers Ltd, Анг- лия	Schmidt GmbH, Германия

Таблица П.8.3 – Подметально-уборочные машины с механическим забором смёта [44]

Показатели	ПУ-93	ПУМ- 69-01	ПУМ- - 1	ПУМ- 69	ПУМ- 93-1	ПУ-94- 4811	ПУМ- 99
Базовое шасси	ГАЗ- 3307	ГАЗ- 3309	ГАЗ- 3307	ЗИЛ- 432932	ЗИЛ- 433362	ЗИЛ- 433362	ЗИЛ- 433362
Двигатель, модель:	ЗМЗ- 511.10	ММЗ Д- 245.7ЕЗ	ЗМЗ- 511.10	ММЗ Д- 245.9ЕЗ	ЗИЛ- 508300	ЗИЛ- 508300	ЗИЛ- 508300
мощность, кВт/л.с.	92/ 125	90/ 122	92/ 125	100/ 136	110/ 150	110/ 150	110/ 150
Объём бункера для смёта, м <sup>3</sup>	1,3	1,5	1,44	2,8	4,5	3,0	2,8



Показатели	ПУ-93	ПУМ-69-01	ПУМ-1	ПУМ-69	ПУМ-93-1	ПУ-94-4811	ПУМ-99
Объём бака увлажнения, м <sup>3</sup>	0,9	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	1,2
Ширина очищаемой полосы, м	2,8	2,8	2,8	2,85	2,7	2,8	2,85
Скорость рабочая, км/ч	8-13	8-13	8-13	7,5–13,5	7,5–13,5	7,5–13,5	7,5–13,5
Скорость транспортная, км/ч	40	40	50	45	50	50	50
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	46200	48000	50000	50000	36450	37800	56000
Масса загружаемого смёта, кг	1700	1875	1875	3500	4100	3000	3500
Снаряжённая масса, кг	4550	6150	5485	7625	6900	6920	5900
Полная масса, кг: на переднюю ось на задний мост	6320	8100	6320	11200	11000	10000	10000
	2170	2170	2170	3000	3000	2840	2900
	4150	4150	4150	8200	8000	7160	7100
Длина, мм	6735	6735	6730	7850	7700	7750	7700
Ширина, мм	2800	2800	2800	2850	2700	2800	2850
Высота, мм	2450	2450	2600	2800	2800	3000	2800
Производитель	Мосдормаш, Москва	Мосдормаш, Москва	Берц, Рязань	Мосдормаш, Москва	Коммаш, Киев	Мосдормаш, Москва	Берц, Рязань

Таблица П.8.4 – Вакуумные подметально-уборочные машины на автомобильном шасси [44]

Показатели	КО-236	КО-236-02	КО-326-10	КО-316Б	КО-318А	КО-318Д
Базовое шасси	МАЗ-5337А2	КамАЗ-53605	КамАЗ-43253	КамАЗ-53605	КамАЗ-43253	КамАЗ-53605
Мощность двигателя, кВт/л.с.	169/230	206/280	155/210	206/280	155/210	206/280
Двигатель привода оборудования, модель: мощность, кВт/л.с.	ММЗ Д-245	ММЗ Д-245	ММЗ Д-245	Iveco 8045SE	ММЗ Д-245.12С	ММЗ Д-245
	73,5/100	73,5/100	73,5/100	100/136	80/109	73,5/100
Объём бункера для смёта, м <sup>3</sup>	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Объём бака увлажнения, м <sup>3</sup>	1,2	1,2	1,2	1,7	2,2	2,2
Ширина очищаемой полосы, м	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
Скорость рабочая, км/ч	2...8	2...8	6...15	0,9...8	2...8	1,5...8
Скорость транспортная, км/ч	80	80	80	40	60	60
Производительность, м <sup>2</sup> /ч	20000	20000	37500	20000	20800	20800
Масса загружаемого смёта, кг	5300	8125	4750	6500	4400	7500
Снаряжённая масса, кг	13700	12375	10750	12070	10000	12500
Полная масса, кг: на переднюю ось на задний мост	19000	20500	15500	20500	15200	20500
	7500	7500	7500	7500	5200	7500
	13000	13000	13000	13000	10000	13000
Длина, мм	6700	7100	7200	7300	7200	7000
Ширина, мм	2500	2500	2500	2550	2500	2500
Высота, мм	3400	3400	3070	3650	3500	3500
Производитель	Коммаш, Мценск			Коммаш, Арзамас	Кургандормаш	

Таблица П.8.4 – Зарубежные вакуумные подметально-уборочные машины [44]

Показатели	Bucher Cityfant 60	Schmidt SK 370	Schmidt SK 650	Schmidt AS 990	Faun Viajet 6	Johnston VT 650
Базовое шасси	МАЗ-5551А2	Unimog U400	КамАЗ-53605	МВ Axor 1836	Volvo FES 320	КамАЗ-53605
Колёсная формула	4 2	4 4	4 2	4 2	4 2	4 2
Двигатель, модель: мощность, кВт/л.с.	ЯМЗ-6563.10	Mercedes-Benz 906LA	Cummins ISB6.7e4 300	OM 457LA	D7E 320	Cummins ISB6.7e4 300
	169/230	206/280	219/298	265/360	235/320	219/298
Дополнительный двигатель, модель мощность, кВт/ л.с.	МВ 904LA	–	VM 740LTE	OM 926LA	John Deer 4045 HF	Iveco N45 NEF
	75/102	–	62/84	210/285	86/117	87/118
Объём бункера смёта, м <sup>3</sup>	6,0	4,7	7,0	9,5	6,0	6,5
Объём бака увлажнения, м <sup>3</sup>	1,5	1,0	1,5	4,1	1,2	2,0



Показатели	Bucher Cityfant 60	Schmidt SK 370	Schmidt SK 650	Schmidt AS 990	Faun Viajet 6	Johnston VT 650
Ширина очищ. полосы, м	2,1	1,9	2,3...2,5	2,3...3,5	2,3	2,4...3,6
Скорость, км/ч: рабочая	18	2...18	2...18	25...40	2...18	3...12
транспортная	80	80	80	90	80	80
Снаряженная масса, кг	9000	7840	9600	14380	12735	9600
Полная масса, кг	18200	12500	20500	19000	18000	20000
Длина, мм	5990	5440	6900	8250	6000	7410
Ширина, мм	2480	2070	2500	2500	2500	2550
Высота, мм	3230	2900	3148	3360	3200	3390
Производитель	КДМ, Смоленск + Bucher Group, Германия	Schmidt Winterdienst-und Kommunaltechnik GmbH, Германия			FAUN Kirchhoff Gruppe, Герма- ния	Коминвест АКМТ + Johnston sweepers Ltd, Англия

